

FERRO®

ÚJDONSÁG

GÁZ GÖMBCSAPOK



KGN*



KGS*



KGMS*


GÁZ GÖMBCSAPOK

- nyomás határ: MOP5 (5 bar)
- hőmérsékleti határ: T2 (-20°C ÷ 60°C)
- gáz típus: 1,2,3
- test és golyó: kiváló minőségű réz CW617N

GÁZ GÖMBCSAPOK

GÁZ GÖMBCSAP - G61 TÍPUS


- BB menettel
- fogantyú: acél lapátkar
- test és golyó: kiváló minőségű réz CW617N
- golyó tömítése: PTFE
- dupla NBR70-es O gyűrű tömítés
- max. üzemi nyomás: MOP5 (0,5 MPa)
- üzemi hőmérséklet: T2 (-20°C ÷ 60°C)



DN	A1 [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	csatlakozási méret	kód
15	15	Rp 1/2	57,7	16	43	89	1/2"	KG1 KG1W
20	20	Rp 3/4	67	17	47	89	3/4"	KG2 KG2W
25	25	Rp 1	80,8	20,5	61	112,3	1"	KG3 KG3W
32	30,5	Rp 1 1/4	95,5	23	72,3	131,3	1 1/4"	KG4
40	38,5	Rp 1 1/2	105,5	23	78,4	131,3	1 1/2"	KG5
50	47,5	Rp 2	126	27,5	89,5	159,5	2"	KG6

GÁZ GÖMBCSAP - G18 TÍPUS


- BB menettel
- tömszelencével
- fogantyú: acél lapátkar
- test és golyó: kiváló minőségű réz CW617N
- golyó tömítése: PTFE
- PTFE és NBR70-es O gyűrű tömítéssel
- max. üzemi nyomás: MOP5 (0,5 MPa)
- üzemi hőmérséklet: T2 (-20°C ÷ 60°C)



DN	A1 [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	csatlakozási méret	kód
15	14	Rp 1/2	57	15,7	46,8	82	1/2"	KG51 KG51W
20	19	Rp 3/4	64	17,3	48,5	104	3/4"	KG52 KG52W
25	24	Rp 1	77,5	20,5	55,3	104	1"	KG53 KG53W

GÁZ GÖMBCSAP - G18 TÍPUS

- BB menettel
- tömszelencével
- fogantyú: pillangókar
- test és golyó: kiváló minőségű réz CW617N
- golyó tömítése: PTFE
- PTFE és NBR70-es O gyűrű tömítéssel
- max. üzemi nyomás: MOP5 (0,5 MPa)
- üzemi hőmérséklet: T2 (-20°C ÷ 60°C)



DN	A1 [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	csatlakozási méret	kód
15	14	Rp 1/2	57	15,7	38	51,5	1/2"	KGMS1 KGMS1W
20	19	Rp 3/4	64	17,3	41	51,5	3/4"	KGMS2 KGMS2W
25	24	Rp 1	77,5	20,5	52,8	67	1"	KGMS3 KGMS3W



vonalkóddal ellátott csomagolás kiskereskedelmi értékesítéshez