

RADIÁTOR- ÉS TERMOSZELEPEK

TERMOFEJEK

GT12 termosztátfej



- GT12 termofej
- csatlakozás: M30x1,5
 - korlátozható a min. és max. beállítás
 - max. környezeti hőmérséklet: 50°C
 - állítható fokozatok: 0 - 5
 - állítható hőmérséklet-tartomány: 0 - 28°C
 - fagyvédelem: ~ 7°C
 - elzáró funkció (0)

ZTM01 egyenes radiátorszelep szett termosztátfejjel 1/2"



- ZTM01/ZTM02 készlet tartalma
- GT12 termofej
 - termoszelep alapbeállítás nélkül
 - elzárószelep
- Műszaki adatok
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
 - max. üzemi nyomás: 10 bar
 - szelepcsatlakozó átm.: 1/2"

ZTM02 sarok radiátorszelep szett termosztátfejjel 1/2"



GT20B termosztátfej



- GT20B termofej
- csatlakozás: M30x1,5
 - max. környezeti hőmérséklet: 50°C
 - állítható fokozatok: 0 - 5
 - állítható hőmérséklet-tartomány: 0 - 28°C
 - fagyvédelem: ~ 6°C
 - elzáró funkció (0)

ZTM20 egyenes termosztát szett 1/2"



- ZTM20/ZTM21 készlet tartalma
- GT20 termofej
 - termosztát szelep
 - elzárószelep

ZTM21 sarok termosztát szett 1/2"



- Műszaki adatok
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
 - max. üzemi nyomás: 10 bar
 - szelepcsatlakozó átm.: 1/2"

GT11 termosztátfej



- GT11 termofej
- csatlakozás: M30x1,5
 - max. környezeti hőmérséklet: 50°C
 - állítható fokozatok: 0 - 5
 - állítható hőmérséklet-tartomány: 0 - 28°C
 - fagyvédelem: ~ 6°C
 - elzáró funkció (0)

ZTM07 egyenes termosztát szett 1/2"



- ZTM07/ZTM08 készlet tartalma
- GT11 termofej
 - termoszelep alapbeállítás nélkül
 - elzárószelep

ZTM08 sarok termosztát szett 1/2"



- Műszaki adatok
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
 - max. üzemi nyomás: 10 bar
 - szelepcsatlakozó átm.: 1/2"

RADIÁTOR- ÉS TERMOSZELEPEK

GT12 termosztátfej



- GT12 termofej
- csatlakozás: M30x1,5
 - korlátozható a min. és max. beállítás
 - max. környezeti hőmérséklet: 50°C
 - állítható fokozatok: 0 - 5
 - állítható hőmérséklet-tartomány: 0 - 28°C
 - fagyvédelem: ~ 7°C
 - elzáró funkció [0]

ZTV01 univerzális egyenes termosztát szett



- ZTV01/ZTV02 készlet tartalma
- GT12 termofej (alkalmas Heimeier típusú termosztát betételhez)
 - univerzális egyenes golyóscsapblokk (EUROKÖNUSZ), V-típusú csatlakozással radiátorhoz

ZTV02 univerzális sarok termosztát szett



- Műszaki adatok
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
 - max. üzemi nyomás: 10 bar
 - szelepcsatlakozó átm.: G3/4"xG3/4" KK vagy G3/4"xG1/2" KK



GT11 termosztátfej



- GT11 termofej
- csatlakozás: M30x1,5
 - max. környezeti hőmérséklet: 50°C
 - állítható fokozatok: 0 - 5
 - állítható hőmérséklet-tartomány: 0 - 28°C
 - fagyvédelem: ~ 6°C
 - elzáró funkció [0]

ZTV07 univerzális egyenes termosztát szett



- ZTV07/ZTV08 készlet tartalma
- GT11 termofej (alkalmas Heimeier típusú termosztát betételhez)
 - univerzális egyenes golyóscsapblokk (EUROKÖNUSZ), V-típusú csatlakozással radiátorhoz

ZTV08 univerzális sarok termosztát szett



- Műszaki adatok
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
 - max. üzemi nyomás: 10 bar
 - szelepcsatlakozó átm.: G3/4"xG3/4" KK vagy G3/4"xG1/2" KK

TERMOSZTÁTOS RADIÁTORSELEPEK


egyenes termoszelep

- max. statikus nyomás: 1 MPa
- max. megengedett nyomáskülönbség: 0,06 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- termofej csatlakozó mérete: M30x1,5



sarok termoszelep

- max. statikus nyomás: 1 MPa
- max. megengedett nyomáskülönbség: 0,06 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- termofej csatlakozó mérete: M30x1,5



csatlakozási méret	névleges átfolyás q_{mN}	nyomáskülönbség	előbeállítás	
Rp 1/2	0,130 m³/h	0,8 K	igen	ZT2Y
Rp 1/2	0,137 m³/h	0,3 K	nem	ZT2YS
Rp 3/4	0,162 m³/h	0,6 K	igen	ZT3Y

csatlakozási méret	névleges átfolyás q_{mN}	nyomáskülönbség	előbeállítás	
Rp 1/2	0,140 m³/h	0,6 K	igen	ZT5Y
Rp 1/2	0,153 m³/h	0,3 K	nem	ZT5YS
Rp 3/4	0,181 m³/h	0,6 K	igen	ZT6Y