

RADIÁTORSELEPEK

ELŐREMENŐ- ÉS ELZÁRÓSZELEPEK
DN15, R1/2-Rp1/2

- kiváló gyártási minőség
- EPDM tömítés
- ergonomikus kialakítás
- kettős szártömítés

FERRO®


ELŐREMENŐ RADIÁTORSELEPEK



ZG2YU

Előremenő radiátorszelep, egyenes


- csatlakozás kónuszos tömítéssel
- kónuszos tömítés: EPDM
- szeleptest és szár anyaga: CW671N
- nyitókar anyaga: ABS
- kettős szártömítés: EPDM O-gyűrű
- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- átfolyási kapacitás: 0,340 m³/h
- áramlási együttható Kv (a szelep nyitott állásában): 1,075 m³/h
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata



ZG5YU

Előremenő radiátorszelep, sarok

- csatlakozás kónuszos tömítéssel
- kónuszos tömítés: EPDM
- szeleptest és szár anyaga: CW671N
- nyitókar anyaga: ABS
- kettős szártömítés: EPDM O-gyűrű
- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- átfolyási kapacitás: 0,474 m³/h
- áramlási együttható Kv (a szelep nyitott állásában): 1,499 m³/h
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata




ELZÁRÓSZELEPEK



ZP2YU

Radiátor elzárószelep, egyenes


- radiátorcsatlakozás kónuszos tömítéssel
- kónuszos tömítés: EPDM
- szeleptest és szár anyaga: CW671N
- kettős szártömítés: EPDM O-gyűrű
- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- kapacitás: 0,305 m³/h
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata



ZK2YU

Radiátor elzárószelep, sarok

- radiátorcsatlakozás kónuszos tömítéssel
- kónuszos tömítés: EPDM
- szeleptest és szár anyaga: CW671N
- kettős szártömítés: EPDM O-gyűrű
- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- kapacitás: 0,462 m³/h
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata



RADIÁTORSELEP SZETTEK



ZGYU1

Előremenő- és elzáró radiátorszelep szett, egyenes

a szett elemei:

- egyenes radiátor szabályozószelep
- DN15 ZG2YU
- egyenes radiátor elzárószelep
- DN15 ZP2YU

műszaki paraméterek:

- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata



ZGYU2

Előremenő- és elzáró radiátorszelep szett, sarok

a szett elemei:

- egyenes, előremenő radiátorszelep
- DN15 ZG2YU
- egyenes elzárószelep
- DN15 ZP2YU

műszaki paraméterek:

- névleges nyomás: 1,0 MPa
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- közeg: víz, glikol/víz 50%-os oldata

