

FERRO®

ÚJ TERMÉK

SZIVATTYÚ SZETTEK



ZM32X40ZGPA

1" szivattyú szett 3-utas keverőszeleppel és 25-40 elektronikus keringetőszivattyúval



IC8

Hőcserélő szett elektronikus keringetőszivattyúval



ZR

Szivattyúszett gravitációs szabályzószelével és elektronikus keringetőszivattyúval

ZM32X40ZGPA



1" szivattyú szett 3-utas keverőszeleppel és 25-40-es elektronikus keringetőszivattyúval

A 3-utas keverőszelepes szivattyú szett a hőmérséklet csökkenésére használható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben (pld. padlófűtés). A felszerelt hőmérők lehetővé teszik a folyadékok keveredés utáni hőmérsékletének, valamint a visszatérő hőmérséklet ellenőrzését. A keverőszelep 230V-os szervomotorral is működtethető.

Garantáltan légzáró 1,0 MPa

IC8



AJÁNDÉK SZIGETELÉS

Hőcserélő szett elektronikus keringetőszivattyúval

Hőcserélő szett elektronikus keringetőszivattyúval. A hőcserélő nyitott rendszerek zárt vagy olyan egyéb rendszerekkel való összekötésére szolgál, amelyekben a hőleadás a folyadékok érintkezése nélkül valósul meg az elsődleges és másodlagos körökben. A szett tartalmaz egy szigeteléssel ellátott hőcserélő lemezt, keringetőszivattyút, hőmérőket, elzárószelepeket és szűrőket.

Garantáltan légzáró 1,0 MPa

teljesítmény [kW]	szivattyú	hőforrás [°C]	fűtési rendszer [°C]	
10-15	25-4-180	90/70	50/70	IC8X1040ZGPA
15-25		85/65	45/65	IC8X2040ZGPA
25-30	25-6-180	80/60	40/60	IC8X2460ZGPA
35-45				IC8X3060ZGPA

ZR



Szivattyú szett gravitációs szabályószeleppel és elektronikus keringetőszivattyúval

A gravitációs szabályószeleppel ellátott szivattyú szett a vegyes tüzelésű kazánokat védi a rendkívüli hőmérséklet- és nyomásnövekedéstől, amelyek a szivattyú műszaki hibája vagy áramszünet esetén léphetnek fel. A teljes szett (a szivattyú és a gravitációs szabályószelep kivételével) sárgaréz csatlakozókkal készül.

Garantáltan légzáró 1,0 MPa

Szivattyúszett gravitációs szabályószeleppel (1") és elektronikus keringetőszivattyúval (25-60)	ZR1X60ZGPA
Szivattyúszett gravitációs szabályószeleppel (5/4") és elektronikus keringetőszivattyúval (25-60)	ZR2X60ZGPA
Szivattyúszett gravitációs szabályószeleppel (6/4") és elektronikus keringetőszivattyúval (25-60)	ZR3X60ZGPA