

FERRO®



PRODUSE PENTRU
INSTALAȚII TERMICE
ȘI SANITARE

CATALOG

2023

Bine ați venit în lumea FERRO

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, cu peste 30 de ani de experiență în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi produse de cea mai bună calitate și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele FERRO sunt prezente în milioane de locuințe și instituții. În fiecare an introducem pe piață produse noi care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Controlul calității

FERRO are mereu în vedere calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor aferente standardelor de calitate, menținând la un nivel ridicat parametrii tehnici, de funcționalitate și de siguranță.

Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri extrem de precise și restrictive de verificare a calității. Ele sunt inspectate în fiecare stadiu al procesului de producție. Cursul corect al procedurilor de control al calității este supravegheat de ingineri cu înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Mai mult, auditorii verifică respectarea procedurilor sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze din seria PN și PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității din UE.

Sediul central, depozitul și centrul logistic principal al Grupului este situat în Skawina. Grupul, a cărui societate-mamă este FERRO S.A. include, de asemenea, companiile:

- FERRO S.A. Polonia
- FERRO International Sp. z o.o. Polonia
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Republica Cehă
- NOVASERVIS FERRO Group S.R.L. România, Moldova
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Slovacia
- FERRO HUNGARY KFT Ungaria
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bulgaria
- FERRO BALTICS UAB Letonia, Lituania, Estonia
- FERRO ADRIATICA Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia
- TERMET S.A. Polonia
- TESTER Sp. z o.o. Polonia

Pictograme și marcaje funcționale



Perioada de garanție a produsului exprimată în ani
Numărul plasat în acest semn informează clienții despre anii de garanție pentru produs.



FĂRĂ Nichel
Toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.



Ambalare individuală
Produs împachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vânzare cu amănuntul.

PARAMETRI



Presiune



Temperatura maximă



Temperatura minimă



Deschidere în secțiune totală

MATERIALE FOLOSITE



Alamă CW617N-4MS
Cel mai recent standard de igienă



Oțel inoxidabil AISI304



Alamă CW617N

LICHIDE DE LUCRU



Apă



Glicol



Gaz



Aer comprimat

CONDUCTE



Țevi de cupru



Conducte omogene



Conducte multistrat

Soluții de încredere

Gama de produse pentru instalații este foarte largă pe piață. Este important pentru mine ca produsele pe care le instalez să fie de bună calitate, iar oferta să fie complementară, ceea ce garantează o durată lungă de viață a instalației. Am ales brandul FERRO pentru că îndeplinește toate aceste condiții."



CATALOG 2023


Noul catalog vă prezintă produsele FERRO destinate lucrărilor de instalații sanitare și termice, grupate pe capitole într-o modalitate ușor de parcurs și de înțeles. Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

4 SISTEM FERRO	12 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ	79 KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ
6 GRUPUL FERRO	14 HERKULES robineți de trecere PN40	81 Schimbătoare în plăci
8 PUNCTE FORTE	17 F-POWER robineți de trecere PN30	84 Grupuri de pompare
153 INDEX PRODUSE	24 Robineți cu bilă speciali	85 Distribuitoare-colectoare din oțel și separatoare hidraulice
	30 Alți robineți de apă	
	31 Robineți colțar	87 POMPE
	36 Robineți și fittinguri prin lipire	89 Pompe de circulație pentru apă potabilă
	39 Racorduri flexibile	93 Pompe de circulație electronice
	43 ECHIPAMENTE DE MĂSURARE	97 SISTEMUL PEX
	45 Contoare de apă	
	46 Manometre	102 DISTRIBUTOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII
	48 Termometre și termomanometre	104 Distribuitoare-colectoare din oțel inoxidabil
	49 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ	107 Distribuitoare-colectoare din alamă
	50 Robineți și filtre pentru gaz	111 Accesorii pentru distribuitoare-colectoare
	52 Furtunuri pentru gaz	112 Distribuitoare sanitare din alamă
	54 ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL	114 Cutii pentru distribuitoare-colectoare
	59 VASE DE EXPANSIUNE	116 Grupuri de amestec
	60 Vase de expansiune pentru instalații de încălzire	119 AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE
	63 Vase de expansiune pentru instalații solare	122 ACCESORII PENTRU RADIATOARE
	64 Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare	131 ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE
	66 Accesorii pentru vase de expansiune	133 Robineți termostatici
	67 FITINGURI	133 Capete termostactice
	68 Fitinguri din alamă	136 Robineți de radiator
	73 Fitinguri din alamă cromată	138 Seturi de robineți
	76 Racorduri din alamă	150 PIESE DE SCHIMB
	78 Semiracorduri pentru pompă	

Sistem FERRO complet


Complementaritatea produselor FERRO garantează obținerea unor soluții eficiente în termeni de preț și calitate, consolidarea achizițiilor, precum și servicii complete și sprijin pentru investiții.



Seturi termostate decorative

- o gamă largă de accesorii și termostate pentru radiatoare, inclusiv seturi decorative în mai multe culori. Indiferent de tipul, dimensiunea și culoarea radiatoarelor, puteți dota cu ușurință sistemul de încălzire cu dispozitivele de control necesare.

Pagina 138



Grupuri de amestec

- reprezintă un element important al echipamentelor pentru sistemele de încălzire a suprafețelor, inclusiv pentru încălzirea în pardoseală. Există mai multe modele în ofertă, dedicate radiatoarelor de diferite dimensiuni și având parametri diferiți.


Pagina 116



Cutii pentru distribuitoare-colectoare

- permit instalarea estetică a distribuitoarelor și a accesorilor acestora. FERRO oferă o gamă largă de cutii, în diferite lungimi, adâncimi și înălțimi, precum și modele cu dimensiuni reglabile.

Pagina 114



Distribuitoare-colectoare

- sunt dispozitive indispensabile în fiecare sistem modern de încălzire, atât pentru radiatoare cu convecție clasică și radiatoare de suprafață cât și pentru încălzirea în pardoseală. Oferta include modele cu diferite variante de echipare și accesoriizare, adaptate la toate soluțiile de instalare folosite în mod curent.

Pagina 102



Sistemul FERRO permite realizarea instalațiilor sanitare și de încălzire fără eforturi, datorită componentelor de înaltă calitate.


Complementaritatea ofertei va economisi, fără îndoială, timp și va garanta fiabilitatea, armonia și funcționalitatea soluției alese.



Termostat de cameră

- permite măsurarea și reglarea temperaturii camerei și stabilirea programelor de temperatură.

Pagina 120



Fitinguri

Spectrul larg de accesorii FERRO pentru diferite tipuri de instalații include fittinguri pentru țevi din plastic omogene și multistrat, precum și țevi din oțel și cupru.

Pagina 99



Robineți colțar

- permit conectarea aparatelor de uz casnic, cum ar fi mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, robinete/baterii, sobe cu gaz, etc. FERRO oferă o gamă largă de modele care diferă ca stil, scop și funcționalitate.

Pagina 31



Racorduri flexibile

- sunt un element indispensabil ori de câte ori este nevoie de o conexiune flexibilă a elementelor de instalare. Oferim furtunuri într-o gamă largă de lungimi, tipuri și diametre.

Pagina 39



Sistemul PEX

Încălzire și circuite de apă
O țevă multistrat, flexibilă, proiectată pentru sisteme de încălzire, apă caldă, apă rece și instalații de aer condiționat.

Pagina 98

Bine ați venit în lumea GRUPULUI FERRO

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, cu peste 30 de ani de experiență în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi cea mai bună calitate a produselor și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele FERRO sunt prezente în milioane de locuri. În fiecare an introducem pe piață produse noi, care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Viziunea, misiunea și valorile stabilesc direcția în care mergem, ne inspiră în munca noastră de zi cu zi, definesc modul nostru de funcționare și abordare a clienților, angajaților, partenerilor de afaceri și acționarilor.

O bună înțelegere a piețelor pe care activăm și a nevoilor clienților ne-a permis să câștigăm încrederea partenerilor noștri și extinderea internațională dinamică, mulțumind fiecare client care ne-a ales produsele. Investițiile consecutive în tehnologiile moderne bazate pe durabilitate ne dau posibilitatea să oferim un design atractiv și produse de calitate pentru multe segmente de piață. În calitate de Grup FERRO, dorim să ne consolidăm o poziție de lider în domeniul obiectelor sanitare de baie și bucătărie și să oferim sisteme profesionale pentru domeniul instalațiilor. De asemenea, dorim să însoțim clienții noștri în fiecare etapă de contact cu produsul - de la inspirație la achiziție, prin livrare eficientă, până la utilizarea lipsită de griji.

Grupul FERRO își menține poziția ca lider de piață datorită numeroaselor sale avantaje competitive.



Poziția stabilă și sigură a companiei

Grupul deține mai multe mărci de produse, printre care FERRO, TERMET, FDESIGN, Metalia și Titania, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv semnificativ și îi asigură o poziție puternică. Preocuparea grupului FERRO de a îmbunătăți mereu standardele de operare și de a dezvolta continuu linia de produse de înaltă calitate, a condus la deținerea unei game largi de clienți, la creșterea încrederii în marcă și la menținerea poziției stabile pe piață.



Operațiuni la scară largă

Pe lângă activitățile sale din Polonia, Grupul FERRO își oferă produsele în Europa și pe numeroase piețe externe, devenind unul dintre cei mai mari producători de instalații sanitare din Europa Centrală și de Est. Produsele noastre sunt realizate la fabricile NOVASERVIS din Znojmo-Cehia și TERMET din Swiebodzice - Polonia, precum și la alte câteva fabrici din Europa și Asia.



Calitate ridicată a produselor

Grupul FERRO depune eforturi constante pentru a obține cei mai buni parametri de calitate. FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor aferente standardelor de calitate, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde înalte. Acest lucru este subliniat de faptul că Grupul FERRO a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008. Datorită atenției deosebite aduse calității, compania noastră a fost premiată și medaliată în mod repetat pentru calitatea ridicată a produselor de către instituțiile de specialitate, organizațiile de mediu, precum și de reviste de renume.



Echipă de excepție

Succesul grupului nostru se datorează oamenilor din echipă. Acesta considerăm că este cel mai valoros activ al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali asigurându-le o dezvoltare continuă.

GRUPUL FERRO

- FERRO S.A. Polonia
- FERRO International Sp. z o.o. Polonia
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Republic Cehă
- NOVASERVIS FERRO Group S.R.L. România, Moldova
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Slovacia
- FERRO HUNGARY KFT Ungaria
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bulgaria
- FERRO BALTICS UAB Letonia, Lituania, Estonia
- FERRO ADRIATICA Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia
- TERMET S.A. Polonia
- TESTER Sp. z o.o. Polonia

Viziune internațională, rădăcini locale

Activitățile Grupului FERRO pe piața europeană sunt realizate de companii locale de distribuție. Datorită acestui lucru, compania recunoaște perfect nevoile fiecărei piețe și își adaptează activitățile la specificul local. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de grup fac din FERRO Group astăzi, un lider în sectorul tehnologiei obiectelor sanitare și de încălzire din Europa. Implementarea consecventă a viziunii de dezvoltare internațională duce la o extindere din ce în ce mai mare a Grupului FERRO pe noi piețe.



Sediul central FERRO în Skawina

Istoria Grupului FERRO de la înființarea sa este conectată cu sudul Cracoviei; de mulți ani sediul companiei este situat în Skawina, un oraș de lângă Cracovia.

Puterea brandului FERRO este data de calitatea excelentă a produselor realizate în fabrica din Cehia, pe baza standardelor europene de tehnologie și de organizare a muncii, precum și de un sortiment actualizat și extins în mod constant de câteva mii de coduri de produse oferite în 25 de categorii: de la baterii pentru baie, baterii pentru bucătărie și chiuvete, la robineti pentru apă, dispozitive de măsurare, radiatoare, pompe și dispozitive de control al încălzirii, destinate atât clienților individuali cât și beneficiarilor instituționali - dezvoltatori sau administratori de proprietăți.



Fabrica și centru logistic în Znojmo (Republica Cehă)

Mărcile noastre

Ascultăm nevoile clienților noștri și creăm pentru aceștia produse de înaltă calitate sub mărcile: **FERRO**, **Nobless**, **Metalia** și **Titania**. Fiecare marcă răspunde nevoilor diferitelor grupuri de clienți și toate au fost create pentru a facilita viața de zi cu zi și pentru a garanta durabilitatea și siguranța, fiind confortabile și funcționale pentru fiecare casă.

Marca globală

FERRO
GROUP

Mărci ale grupului CZ/SK

novaservis
FERRO GROUP

Mărci de produse care aparțin Grupului FERRO

FERRO

NOBLESS

METALIA

TITANIA

DESIGN

termet

tester

Verificat și testat



Produsele noastre sunt premiate în mod constant și sunt recompensate cu medalii pentru calitatea foarte bună și pentru standardul ridicat de fabricație. Multe dintre ele au câștigat distincții valoroase acordate de instituțiile din industrie și de mediu, precum și de renumite reviste de specialitate, de construcții și de design interior.

TEHNOLOGIE MODERNĂ ȘI
STANDARDE EUROPENE

Grupul FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor actuale, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde ridicate. De aceea am implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015.



Detaliile fac diferența

În fiecare etapă a producției, FERRO acordă o mare importanță detaliilor, atât în ceea ce privește execuția perfectă cât și finisarea.

Datorită acestui fapt, fiecare produs marca FERRO este de cea mai înaltă calitate și are un aspect impecabil.

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI ATENȚIA LA DETALII



CALITATE CONTROLATĂ

FERRO se asigură în mod constant de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor aplicabile, menținerea parametrilor tehnici ridicați, siguranța și funcționalitatea produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri de verificare a calității extrem de precise și restrictive. Acestea sunt inspectate în fiecare etapă de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu o înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică conformitatea cu procedurile sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze PN și europene din seria PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității.



Procesul de producție

Producția FERRO se desfășoară în mai multe fabrici moderne din întreaga lume, având la bază materii prime și componente de cea mai bună calitate de la furnizori de încredere din Europa și Asia.

Avem fabrici moderne în Znojmo (Cehia) și Swiebodzice (Polonia), unde producem sub marca FERRO, TERMET și Novaservis. Acest lucru, combinat cu centrul logistic din centrul Europei și cu noul hub logistic multifuncțional din România, asigură o distribuție eficientă și eficientă între companiile grupului și pe diferitele piețe europene și globale. Înainte de a părăsi fabricile, toate produsele sunt supuse unui control de calitate meticulos, prin care ne asigurăm că produsele noastre asigură mulți ani de funcționare confortabilă.

Fabrica din Znojmo are o platforma de prelucrare CNC modernă, atelier propriu de prelucrare a sticlei, linie de asamblare, linie de galvanizare, precum și stații de modelare și lustruire a fitingurilor sanitare. Fabrica are aproape 40 de ani de tradiție în producție. Astăzi sunt fabricate acolo nu doar baterii, ci și accesorii pentru baie, fitinguri și distribuitoare de apă. De asemenea, fabrica se mândrește cu o linie de cromare complet automatizată, cu circulație închisă a apei, adaptată la cele mai actuale cerințe de mediu.



Experiență și pasiune

Compania noastră și succesul acesteia sunt create de oameni, aceștia constituind cel mai valoros bun al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali și le asigurăm o dezvoltare continuă. Credem că un sistem adecvat de stimulare, condiții bune de lucru și parteneriatul în cadrul echipelor și între echipe ajută la un proces de muncă eficient, la dezvoltarea angajaților și la dezvoltarea ulterioară a companiei. În activitățile noastre zilnice suntem ghidați de valori care ne permit să construim o atmosferă de lucru extraordinară.



LUCRĂM CU OAMENI
EXTRAORDINARI, DEOARECE
DATORITĂ LOR OBȚINEM
REZULTATE EXTRAORDINARE.



ANGAJAȚI

Echipa noastră este formată din peste 500 de oameni din toată Europa. Experiența angajaților noștri vechi este completată de abordarea proaspătă a celor mai tineri, datorită cărora dezvoltăm idei creative și implementăm împreună soluții inovatoare. Și cu toții, împreună, creăm o organizație energetică, eficientă, care prețuiește munca în echipă, respectul reciproc și îmbunătățirea continuă.

Caracteristicile robinetilor

Tip filet	Schiță	Descriere	În conformitate cu normele	Compatibilitate	Mod de etanșare
G		Îmbinarea cilindrică a filetului cilindric fără etanșare pe filet	ISO 228	Filetul exterior G poate fi înșurubat numai în filetul interior G	Etanșare prin strângerea celor două suprafețe plane și aplicarea unui etanșant suplimentar sau etanșare conică de 60°
Rp		Îmbinarea pe interior a filetului cilindric cu etanșare pe filet	ISO 7	Filetul exterior Rp poate fi înșurubat numai în filetul interior Rp	Etanșare pe filet, de exemplu, cu bandă PTFE
R		Îmbinarea pe exterior a filetului conic cu etanșare pe filet	ISO 7	Filetul exterior R poate fi înșurubat în filetul interior G sau Rp	

CARACTERISTICILE ROBINETULUI

tipul robinetului	Tip filet	Presiune nominală	Temperatură maximă de lucru	Secțiune de trecere totală	Presetupă de compensare	agent de lucru	Aviz de potabilitate	garanție
HERKULES 	Rp, R	4,0 MPa (40 bar)	140°C	Da	Da		Da	15 ani
F-POWER 	G	3,0 MPa (30 bar)	120°C	Da	Da		Da	10 ani


Robineți și fittinguri pentru apă

ROBINEȚI



**HERKULES ROBINETI
DE TRECERE PN40**

14



**F-POWER ROBINETI
DE TRECERE PN30**

17



**ROBINETI DE TRECERE
CU BILA SPECIALI**

24



ALȚI ROBINETI DE APĂ

30



**ROBINETI
COLȚAR**


31



**ROBINETI
ȘI FITINGURI PRIN LIPIRE**

36

RACORDURI




**RACORDURI
FLEXIBILE**

39

HERKULES

robineți de trecere PN40



Avantaje:

- manetă de acționare metalică
- garnitură inel dublă
- robinet cu secțiune de trecere totală •• debit mărit, fără pierderi de presiune
- filet cu număr mare de spire și pas des •• asigură o îmbinare sigură și etanșă
- presetupă de compensare cu utilizare facilă, prin simpla strângere cu ajutorul unei chei plate
- bilă cromată și lustruită pentru a mări rezistența la coroziune
- pereți solizi și design robust •• rezistență la șocuri mecanice și de presiune
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robinetii sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe corpul robinetului
- robinetii igienici •• suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală (pentru apă): 4,0 MPa (40 bar)
- temperatură maximă de lucru (pentru apă): 140°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală), max. 50% soluție de glicol în apă (instalații solare și de încălzire), aer comprimat
- robinetii de trecere cu bilă HERKULES tip V17 dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robinetii există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:


- corpul, axul și piulița de compensare sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă
- finisare bilă: cromare, lustruire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE

Descriere

**Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17**


- secțiune de trecere totală, interior-interior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
							Cutie	Bax		
15	Rp 1/2	56	13	~100	49	KPH1	10 buc.	120 buc.	25,20	29,99
20	Rp 3/4	66	14,5	~102	55	KPH2	9 buc.	81 buc.	38,65	45,99
25	Rp 1	76	16,8	~116	64	KPH3	8 buc.	48 buc.	63,86	75,99
32	Rp 1 1/4	86	18	~116	71	KPH4	4 buc.	36 buc.	84,03	99,99
40	Rp 1 1/2	94	18	~149	80	KPH5	2 buc.	18 buc.	126,04	149,99
50	Rp 2	115	23	~149	90	KPH6	2 buc.	12 buc.	193,27	229,99

**Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17**

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
						Cutie	Bax		
15	Rp 1/2	56	13	~56	KMH1	12 buc.	144 buc.	24,36	28,99
20	Rp 3/4	66	14,5	~66	KMH2	9 buc.	81 buc.	37,81	44,99
25	Rp 1	76	16,8	~72	KMH3	8 buc.	64 buc.	57,13	67,99


**Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17**

- secțiune de trecere totală, interior-exterior
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
										Cutie	Bax		
15	Rp 1/2	R 1/2	13	13	15	61,5	40	~56	KMH11	12 buc.	144 buc.	25,20	29,99
20	Rp 3/4	R 3/4	14,5	14,5	20	70	46,5	~66	KMH21	9 buc.	81 buc.	41,17	48,99
25	Rp 1	R 1	16,8	16,8	25	81,5	51	~72	KMH31	8 buc.	64 buc.	63,02	74,99

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ HERKULES

Descriere




Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior cu olandez
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

Ambalare

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	R 1/2	13	13	15	~88	40	~56	KSH1	8 buc.	96 buc.	36,13	42,99
20	Rp 3/4	R 3/4	14,5	14,5	20	~99	46,5	~66	KSH2	6 buc.	54 buc.	58,82	69,99
25	Rp 1	R 1	16,8	17	25	~115	51	~72	KSH3	6 buc.	48 buc.	84,03	99,99



Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior
- cu filtru Y incorporat
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

Ambalare

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	83,5	13	~94	15	49	KZFH1	6 buc.	72 buc.	36,13	42,99
20	Rp 3/4	103,5	14,5	~102	20	55	KZFH2	4 buc.	36 buc.	52,93	62,99
25	Rp 1	121	16,8	~116	25	66	KZFH3	4 buc.	32 buc.	96,63	114,99
32	Rp 1 1/4	143	18	~116	32	71	KZFH4	2 buc.	16 buc.	134,45	159,99

F-POWER

robineți de trecere

PN30



Garnitură din
teflon (PTFE)

Presetupă
de compensare


Sferă cromată

Adecvat pentru apă
potabilă (suprafețe de
contact fără nichel)

Corp robust din
alamă CW617N-4MS
cu conținut redus de
plumb și nichel

Presiune nominală
3,0 MPa

Temperatură
maximă de lucru
120°C



Avantaje:

- garanție: 10 ani
- secțiunea de trecere este totală - fără nicio limitare care să afecteze debitul, conform standardului
- robineții sunt potriviți pentru apă potabilă - suprafața care poate veni în contact cu apa potabilă (în interiorul robinetului și pe filete) nu este placată cu nichel
- mâner metalic robust
- presetupa de pe ax permite compensarea unui posibil joc prin strângerea ei cu ajutorul unei chei simple
- sferă cromată și lustruită, rezistentă la gripare
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- controlul calității efectuat strict, conform standardelor europene în vigoare
- 100% din robineții produși sunt testați pentru etanșeitate
- corpurile robinetelor au marcasele permanente cerute de standardele europene
- robineții au benzi colorate de cauciuc detașabile pentru a ușura identificarea în instalație (dacă este o conductă de alimentare cu apă caldă/rece sau tur/retur) și etichete care conțin coduri EAN și datele esențiale pentru a facilita vânzările cu amănuntul
- utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, grija pentru o manoperă riguroasă, utilizarea tehnologiilor moderne și controlul calității în mai multe etape au avut drept rezultat ca noua serie de robineți F-Power să fie distinsă cu emblema de aur Quality International 2021


Parametri de lucru și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 3,0 MPa (30 bar)
- temperatura nominală de lucru: min. -30°C, max. 120°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală), soluție de glicol în apă max. 50%, aer comprimat
- robineții de trecere F-Power au primit un Agreement Tehnic eliberat de Institutul de Cercetare în domeniul Construcțiilor din Varșovia care atestă adecvarea pentru utilizare în construcții și un Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă din Varșovia

Manoperă și materiale:

- robineții sunt fabricați după tehnologia ABT (Advanced Body Technology), combinând designul avansat cu alegerea materialelor potrivite
- materialul corpului: alamă CW617N-4MS - cel mai nou standard de igienă
- finisaj sferă: cromat, lustruit
- garnituri etanșare sferă: PTFE
- garnituri etanșare ax: PTFE
- poziționare stabilă și sigură a axului datorită asamblării acestuia dinspre interiorul robinetului

Descriere




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp: alamă
- material sferă: alamă (DN10 - DN50), oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală DN10 - DN50: 30 bar (PN30)
- presiune nominală DN65 - DN100: 25 bar (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
									Cutie	Bax		
10	G3/8	10	9	43	45	94	4,33	KFP10	20 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	G1/2	15	10,5	50,5	48,5	96	7,86	KFP1	12 buc.	120 buc.	16,80	19,99
20	G3/4	20	11	56	55	101,5	15,60	KFP2	10 buc.	80 buc.	24,36	28,99
25	G1	25	13	66,5	65,5	116,5	24,13	KFP3	8 buc.	48 buc.	41,17	48,99
32	G1 1/4	32	14	79	70,5	116,5	44,97	KFP4	8 buc.	32 buc.	63,86	75,99
40	G1 1/2	40	14,5	90	74	126,5	66,94	KFP5	4 buc.	24 buc.	92,43	109,99
50	G2	50	16	104	90,5	151,5	105,65	KFP6	2 buc.	12 buc.	134,45	159,99
65	G2 1/2	65	24	141	123,5	242	-	KFP7	1 buc.	4 buc.	323,52	384,99
80	G3	80	24	160	135,5	242	-	KFP8	1 buc.	4 buc.	478,98	569,99
100	G4	98	28	192	149	267	-	KFP9	1 buc.	2 buc.	823,52	979,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
									Cutie	Bax		
10	G3/8	10	9	43	34	51,3	4,33	KFPM10	12 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	G1/2	15	10,5	50,5	37,9	51,3	7,86	KFPM1	15 buc.	150 buc.	16,80	19,99
20	G3/4	20	11	56	41,3	51,3	14,80	KFPM2	12 buc.	96 buc.	24,36	28,99
25	G1	25	13	66,5	47,4	65	24,13	KFPM3	10 buc.	50 buc.	41,17	48,99
32	G1 1/4	32	14	79	63,7	88	42,58	KFPM4	6 buc.	24 buc.	63,86	75,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
										Cutie	Bax		
10	G3/8	10	9	10,5	53,5	45	94	4,21	KFP101	10 buc.	120 buc.	15,96	18,99
15	G1/2	15	10,5	11	58,5	48,5	96	7,06	KFP11	10 buc.	100 buc.	17,64	20,99
20	G3/4	20	11	11,5	63	54	101,5	14,80	KFP21	10 buc.	80 buc.	25,20	29,99
25	G1	25	13	13,5	75,5	65,5	116,5	23,11	KFP31	10 buc.	40 buc.	43,69	51,99
32	G1 1/4	32	14	18,5	93	70,5	116,5	42,01	KFP41	6 buc.	24 buc.	72,26	85,99
40	G1 1/2	40	14,5	18	101	74	126,5	66,14	KFP51	4 buc.	16 buc.	100,83	119,99
50	G2	50	16	20,5	120,5	90,5	151,5	-	KFP61	2 buc.	12 buc.	159,66	189,99




Descriere

Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
										Cutie	Bax		
10	G3/8	10	9	10,5	53,5	34	51,3	4,33	KFPM101	12 buc.	120 buc.	15,96	18,99
15	G1/2	15	10,5	11	58,5	37,9	51,3	7,29	KFPM11	15 buc.	90 buc.	17,64	20,99
20	G3/4	20	11	11,5	63	41,3	51,3	14,80	KFPM21	12 buc.	96 buc.	25,20	29,99
25	G1	25	13	13,5	75,5	47,4	65	23,11	KFPM31	10 buc.	50 buc.	43,69	51,99
32	G1 1/4	32	14	18,5	93	63,7	88	42,58	KFPM41	6 buc.	24 buc.	72,26	85,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- exterior-exterior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
									Cutie	Bax		
15	G1/2	15	11	59,5	37,9	51,3	6,94	KFPN1	15 buc.	90 buc.	18,48	21,99
20	G3/4	20	11,5	64,5	41,3	51,3	15,71	KFPN2	12 buc.	96 buc.	26,88	31,99
25	G1	25	13,5	77	47,4	65	22,31	KFPN3	10 buc.	50 buc.	47,89	56,99



Robinet de trecere cu bilă F-POWER


- interior-exterior, cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
										Cutie	Bax		
15	G1/2	15	10,5	12,5	80,8	48,5	96	7,29	KFPS11	8 buc.	80 buc.	25,20	29,99
20	G3/4	20	11	12,5	93	53,8	101,5	14,80	KFPS21	6 buc.	48 buc.	38,65	45,99
25	G1	25	13	16,5	108	64,6	116,5	22,43	KFPS31	4 buc.	20 buc.	67,22	79,99
32	G1 1/4	32	14	16,5	124,6	70,5	116,5	41,10	KFPS41	2 buc.	12 buc.	109,24	129,99

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior, cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



DN A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
									Cutie	Bax		
15 G1/2	15	12,5	12	79,5	37,9	51,3	7,29	KFPS1	10 buc.	100 buc.	25,20	29,99
20 G3/4	20	14,5	12,5	92,1	41,3	51,3	13,55	KFPS2	12 buc.	48 buc.	38,65	45,99
25 G1	25	16,5	14,5	108	47,4	65	22,43	KFPS3	6 buc.	30 buc.	67,22	79,99
32 G1 1/4	32	18,5	15,5	124,6	63,7	88	40,98	KFPS4	4 buc.	16 buc.	109,24	129,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior, cu semioandez
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



DN A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
									Cutie	Bax		
15 G1/2	15	12,5	11	70	37,9	51,3	4,21	KFPM1SG	10 buc.	100 buc.	27,72	32,99
20 G3/4	20	15	11	74,5	41,3	51,3	8,65	KFPM2SG	6 buc.	60 buc.	42,01	49,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu termometru, drept

- interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



DN A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
										Cutie	Bax		
25 G1 1/2	25	118,5	12,5	17,5	47,6	65	36,6	19,01	KFPS3T	4 buc.	24 buc.	80,66	95,99


Descriere

**Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu termometru, colțar**

- interior-exterior, cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C




											Ambalare				
DN	A	d [mm]	d1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	G1	25	22	99	12,5	16,5	47,6	65	44	10,93	KFPS3A	2 buc.	20 buc.	80,66	95,99

**Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu racord M10x1 pentru senzor de temperatură**

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



										Ambalare			
DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	50,5	38	51,3	37,2	7,17	KFPMT1	12 buc.	120 buc.	22,68	26,99
20	G3/4	20	12,5	56,1	41,1	51,3	37,2	15,37	KFPMT2	12 buc.	60 buc.	34,45	40,99

**Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu filtru**


- interior-interior
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material sită filtru: oțel inoxidabil
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



										Ambalare			
DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	13	12	79	48,5	96	3,19	KFPZF1	8 buc.	40 buc.	31,08	36,99
20	G3/4	20	13	12,5	90,5	55	101,5	6,38	KFPZF2	10 buc.	40 buc.	43,69	51,99
25	G1	25	15	14,5	108	65,5	116,5	10,13	KFPZF3	4 buc.	32 buc.	71,42	84,99
32	G1 1/4	32	16	15,5	137	70,5	116,5	13,66	KFPZF4	2 buc.	8 buc.	117,64	139,99

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere




Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



DN A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 G1/2	15	12	54	48,5	96	68,5	7,51	KFPO1	6 buc.	48 buc.	27,72	32,99
20 G3/4	20	12,5	60	55	101,5	74,5	15,48	KFPO2	6 buc.	36 buc.	35,29	41,99
25 G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	80,5	22,65	KFPO3	4 buc.	24 buc.	54,61	64,99
32 G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	90,5	45,08	KFPO4	6 buc.	24 buc.	79,82	94,99
40 G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	98,5	58,40	KFPO5	2 buc.	12 buc.	113,44	134,99
50 G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	109,5	105,99	KFPO6	1 buc.	6 buc.	168,06	199,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



DN A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K _{vs} [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 G1/2	15	12	54	48,5	96	71,3	7,51	KFPOM1	10 buc.	50 buc.	27,72	32,99
20 G3/4	20	12,5	60	55	101,5	77,3	15,48	KFPOM2	6 buc.	48 buc.	36,13	42,99
25 G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	83,3	22,65	KFPOM3	5 buc.	20 buc.	54,61	64,99




Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu ștuț de golire, aerisire manuală și dop

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C



									Ambalare			
DN A	d[mm]	C[mm]	D[mm]	B[mm]	E[mm]	F[mm]	K _{VS} [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 G1/2	15	12	54	48,5	96	82,7	7,51	KFPW1	8 buc.	64 buc.	30,24	35,99
20 G3/4	20	12,5	60	55	101,5	88,7	12,41	KFPW2	6 buc.	48 buc.	38,65	45,99
25 G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	94,7	21,40	KFPW3	4 buc.	24 buc.	58,82	69,99
32 G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	104,7	41,21	KFPW4	2 buc.	16 buc.	84,03	99,99
40 G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	112,7	67,17	KFPW5	2 buc.	12 buc.	120,16	142,99
50 G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	123,7	-	KFPW6	2 buc.	8 buc.	176,46	209,99

Descriere


**Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat**

- interior-interior
- secțiune de trecere totală
- cu rozetă și ornament
- capace indicatoare de culoare roșie și albastră incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



Ambalare

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	57	78,8	45,3	7,29	KFP1P	4 buc.	32 buc.	52,09	61,99
20	G3/4	20	15	66,5	82	45,3	14,00	KFP2P	4 buc.	20 buc.	60,50	71,99

**Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat**

- FI-FI
- secțiune de trecere totală
- cu manetă și ornament
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C



Ambalare

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	57	73,5	45	7,29	KFP1D	4 buc.	32 buc.	48,73	57,99
20	G3/4	20	15	66,5	76,5	45	14,00	KFP2D	4 buc.	32 buc.	60,50	71,99

Robineți speciali

Garnituri

PTFE, NBR sau EPDM

Temperatură maximă de lucru 100°C

Bilă cromată

Corp robust din alamă CW617N

Presiune nominală de până la 2,5 MPa



Avantaje:

- bilă cromată și șlefuită, rezistentă la coroziune
- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- robineți igienici - suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placcate cu nichel


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: de la 1,0 MPa la 2,5 MPa* (de la 10 bar la 25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală)
- robineții cu bilă dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:

- corpul și piulițele sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă CW617N conform normei europene PN-EN 12164
- finisare bilă: cromare, șlefuire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE
- filtre din oțel inoxidabil

Descriere


**Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu**

- exterior
- cu presetupă
- cu racord metallic portfurtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	F	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	144	90	92	43	15	G3/4	2,50	KCN1	15 buc.	60 buc.	21,00	24,99
20	G3/4	10	148	90	95	43	19,5	G1	2,72	KCN2	10 buc.	60 buc.	25,20	29,99
25	G1	16	182	112	119	55	27	G1 1/4	8,19	KCN3	5 buc.	30 buc.	46,21	54,99


**Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu racord rapid din plastic**

- exterior
- cu presetupă
- cu racord rapid pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C



Ambalare

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	a [mm]	F	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	144	90	94	43	15,5	19,8	G3/4	2,50	KCPN1	15 buc.	60 buc.	20,16	23,99
20	G3/4	10	148	90	97	43	15,5	19,8	G1	2,50	KCPN2	10 buc.	60 buc.	25,20	29,99


**Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu două ieșiri**

- exterior
- cu presetupă
- cu ștuț metallic portfurtun și racord rapid din plastic pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C



Ambalare

DN	G	D [mm]	d [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	B [mm]	A [mm]	E [mm]	e [mm]	F	f	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	10	163	90	117	43	33	15	15,5	19,8	G3/4	G3/4	KCD1	8 buc.	32 buc.	37,81	44,99
20	G3/4	10	10	164	90	118	43	33	19,5	15,5	19,8	G1	G1	KCD2	6 buc.	24 buc.	43,69	51,99

**Robinet cu bilă F-COMFORT pentru țevi multistrat 16x2 mm**

- exterior
- racord de compresie pentru țevi multistrat 16x2 mm cu
- etanșare dublă cu garnitură O-ring din EPDM
- filet 1/2" cu garnitură O-ring din EPDM
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM
- mâner roșu sau albastru
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C





Ambalare

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16 roșu	10 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16-BH albastru	10 buc.	120 buc.	15,12	17,99

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere




Robinet cu bilă F-COMFORT mini

- mâner: roșu sau albastru (disponibil în set)
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

DN	A	d[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Kvs [m³/h]		Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G1/2	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-exterior	KRN1	20 buc.	240 buc.	12,60	14,99
10	G1/2	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-interior	KRN2	20 buc.	160 buc.	13,44	15,99
8	G3/8	8	41	33	28,3	2,85	interior-interior	KRN10	10 buc.	120 buc.	10,08	11,99
8	G3/8	8	41	33	28,3	2,85	interior-exterior	KRN101	10 buc.	120 buc.	10,08	11,99




Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac cu mâner

- exterior
- ștuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

DN	A	d[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	74	21,3	15	G3/4	3,64	ZSN1	15 buc.	120 buc.	16,80	19,99
20	G3/4	12	76,5	22,3	15	G3/4	6,48	ZSN2	10 buc.	60 buc.	23,52	27,99




Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- ștuț portfurtun și capac incluse
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

DN	A	d[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	82,5	40,5	43,5	13	G1/2	3,54	ZSUN10	10 buc.	120 buc.	19,32	22,99
15	G1/2	12	92	41	43,5	15	G3/4	5,57	ZSUN1	10 buc.	80 buc.	22,68	26,99
20	G3/4	15	92	43	43,5	19,6	G1	10,37	ZSUN2	10 buc.	60 buc.	32,76	38,99




Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- ștuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

DN	A	d[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F	Kvs [m³/h]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	9	68,5	32,3	32	15	G3/4	3,42	ZSSN10	10 buc.	120 buc.	14,70	17,49
15	G1/2	9	70,5	32,3	32	15	G3/4	3,54	ZSSN1	10 buc.	120 buc.	15,12	17,99




Descriere

Robinet 1" pentru montaj pompă

- robinet D1 cu racord olandez și clapetă de sens pentru pompă 1 1/2"
- mâner tip fluture din aluminiu
- presetupă
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din PTFE
- garnituri etanșare din PTFE și FP
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C

Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP1	10 buc.	40 buc.	92,43	109,99

**Robinet 1" pentru montaj pompă**

- conector D1 pentru pompă D1 1/4
- se acționează închis-deschis cu ajutorul unei șurubelnițe
- garnitură inclusă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- temperatură maximă de moment: 100°C

Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP2	-	100 buc.	54,61	64,99

**Robinet reținere cu arc, cu element închidere din ABS**

- interior-interior
- corp din alamă
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	35,5	46,8	ZZ1	30 buc.	270 buc.	13,02	15,49
20	G3/4	41,7	51,4	ZZ2	20 buc.	180 buc.	18,48	21,99
25	G1	47,2	59,5	ZZ3	10 buc.	120 buc.	23,52	27,99
32	G1 1/4	59,3	64,5	ZZ4	6 buc.	72 buc.	42,01	49,99
40	G1 1/2	67,6	73,3	ZZ5	5 buc.	45 buc.	63,02	74,99
50	G2	83,7	80,2	ZZ6	4 buc.	24 buc.	84,03	99,99
65	G2 1/2	95,5	93	ZZ7	4 buc.	24 buc.	151,25	179,99
80	G3	110,5	100	ZZ8	1 buc.	12 buc.	176,46	209,99
100	G4	144,5	112	ZZ9	1 buc.	6 buc.	319,32	379,99

**Robinet reținere cu arc, cu element închidere din alamă**


- interior-interior
- corp din alamă
- element închidere din alamă
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	35,5	46,8	ZZM1	30 buc.	270 buc.	15,96	18,99
20	G3/4	41,7	51,4	ZZM2	20 buc.	180 buc.	21,84	25,99
25	G1	47,2	59,5	ZZM3	10 buc.	120 buc.	30,24	35,99
32	G1 1/4	59,3	64,5	ZZM4	6 buc.	72 buc.	48,73	57,99
40	G1 1/2	67,6	73,3	ZZM5	5 buc.	45 buc.	75,62	89,99
50	G2	83,7	80,2	ZZM6	4 buc.	24 buc.	126,04	149,99

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI


Descriere



Robinet reținere cu clapetă, cu element închidere din alamă

- interior-interior
- corp și clapetă: alamă
- garnitură etanșare dop din PTFE
- garnitură etanșare clapetă din NBR
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C


DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
15	G1/2	47	35,7	ZZK1	12 buc.	270 buc.	17,64	20,99
20	G3/4	56	38,7	ZZK2	6 buc.	180 buc.	25,20	29,99
25	G1	64	44	ZZK3	4 buc.	120 buc.	33,61	39,99
32	G1 1/4	75	52	ZZK4	3 buc.	72 buc.	63,02	74,99
40	G1 1/2	81	59	ZZK5	2 buc.	45 buc.	84,03	99,99
50	G2	93	66	ZZK6	1 buc.	24 buc.	134,45	159,99



Sorb din alamă

- filet interior
- corp din alamă
- sită de impurități din oțel inoxidabil
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
15	G1/2	35,5	71,5	K20	20 buc.	240 buc.	9,24	10,99
20	G3/4	41,7	76,9	K21	20 buc.	120 buc.	12,18	14,49
25	G1	41,7	90,5	K22	10 buc.	90 buc.	18,90	22,49
32	G1 1/4	59,3	107,5	K18	4 buc.	36 buc.	26,88	31,99
40	G1 1/2	67,6	123,3	K24	3 buc.	36 buc.	42,01	49,99
50	G2	83,7	142,2	K25	3 buc.	18 buc.	58,82	69,99




Sorb alamă

- filet interior
- corp, coș de aspirație și clapetă din alamă
- garnitură de blocare din NBR
- fără arc
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
						Cutie	Bax		
20	G3/4	67	11	41	ZS1K	12 buc.	144 buc.	23,52	27,99
25	G1	74	13	46	ZS2K	12 buc.	72 buc.	31,92	37,99
32	G1 1/4	85	14	58	ZS3K	9 buc.	54 buc.	47,89	56,99
40	G1 1/2	91	15	66	ZS4K	3 buc.	36 buc.	67,22	79,99


Descriere

**Robinet de scurgere pentru apă**

- filet exterior
- racord metalic pentru furtun
- ornament
- mâner metalic tip fluture
- corp din alamă
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90 °C

**Ambalare**


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KCC1B	1 buc.	50 buc.	32,76	38,99

**Robinet de scurgere pentru apă cu ventil**

- filet exterior
- presetupă din alamă de calitate
- racord rapid pentru furtun
- rozetă din oțel
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

Ambalare


DN	A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	ØE[mm]	F	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	G1/2	12	91,5	72	50	G3/4	ZGC01	10 buc.	30 buc.	29,40	34,99
	G3/4	14	114	94	54,5	G1	ZGC02	6 buc.	18 buc.	47,05	55,99

Descriere

Robinet de trecere pentru apă cu ventil

- interior-interior
- rozetă de acționare din oțel
- cu presetupă
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 95°C

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	86	62	26,5	ZGZ01	12 buc.	144 buc.	25,20	29,99
20	G3/4	93	72	31,5	ZGZ02	6 buc.	120 buc.	33,61	39,99
25	G1	98,5	87	41	ZGZ03	6 buc.	72 buc.	50,41	59,99
32	G1 1/4	115	101	50,5	ZGZ04	8 buc.	48 buc.	84,03	99,99
40	G1 1/2	132,5	117	58	ZGZ05	4 buc.	32 buc.	126,04	149,99
50	G2	141	140	70,5	ZGZ06	2 buc.	18 buc.	184,87	219,99


Robinet de trecere pentru apă cu ventil


- interior-interior
- rozetă de acționare din oțel
- corp din alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

NOU

 Disponibil din
Q2 2023

Ambalare

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	cutie	bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	14,5	43	11,5	69	45	ZGV01	12 buc.	120 buc.	24,36	28,99
20	G3/4	19	46	12	76,5	45	ZGV02	12 buc.	96 buc.	29,40	34,99
25	G1	20	52	13	88	50	ZGV03	10 buc.	60 buc.	42,01	49,99
32	G1 1/4	27	56	13,5	99,5	60	ZGV04	6 buc.	36 buc.	67,22	79,99
40	G1 1/2	33	60	14,5	111,5	70	ZGV05	3 buc.	15 buc.	84,03	99,99
50	G2	43	70	16,5	123,5	70	ZGV06	2 buc.	20 buc.	134,45	159,99
65	G2 1/2	54	76,5	17,5	156	89	ZGV07	2 buc.	12 buc.	252,09	299,99
80	G3	65	77,5	19	173	110	ZGV08	1 buc.	6 buc.	336,13	399,99
100	G4	86,5	97	21,5	218,5	110	ZGV09	1 buc.	3 buc.	588,23	699,99



Filtru impurități tip „y”

- interior-interior
- corp din alamă
- filtru din inox
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	54	33,5	F02	15 buc.	180 buc.	15,12	17,99
20	G3/4	70	56,5	F03	10 buc.	120 buc.	25,20	29,99
25	G1	84	44,5	F06	10 buc.	90 buc.	42,01	49,99
32	G1 1/4	98	75	F04	4 buc.	36 buc.	63,02	74,99
40	G1 1/2	110	82	F05	2 buc.	24 buc.	84,03	99,99
50	G2	128	93	F07	2 buc.	12 buc.	126,04	149,99
65	G2 1/2	143	128	F08	1 buc.	12 buc.	252,09	299,99
80	G3	160	152	F09	1 buc.	6 buc.	315,12	374,99
100	G4	182	175	F10	1 buc.	4 buc.	504,19	599,99

Robineți colțar



Avantaje:

- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcasele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- suprafața internă adecvată pentru apa potabilă


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă caldă și rece (instalații de apă și încălzire centrală)
- robineții colțar și toate celelalte fittinguri din cadrul acestui capitol dețin agremente, avize tehnice și avize de potabilitate/igiena valabile pentru piața din România
- pentru robineții colțari și toate celelalte fittinguri din cadrul acestui capitol există Declarație de conformitate

Execuție și materiale:

- corp din alamă de înaltă calitate CW617N
- garnituri din NBR sau PTFE
- cartușe de filtrare din oțel inoxidabil

Descriere




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293	1 buc.	100 buc.	36,13	42,99
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294	1 buc.	100 buc.	36,13	42,99




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C
- negru



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293-BL	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294-BL	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică


NOU

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- auriu



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-G	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-G	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică


- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295	1 buc.	100 buc.	36,13	42,99
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296	1 buc.	100 buc.	36,13	42,99

Descriere




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- negru



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295-BL	1 buc.	100 buc.	42,01	49,99
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296-BL	1 buc.	100 buc.	42,01	49,99



Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică


NOU

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- auriu



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-G	1 buc.	100 buc.	46,21	54,99
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-G	1 buc.	100 buc.	46,21	54,99




Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C	1 buc.	100 buc.	24,36	28,99
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C	1 buc.	100 buc.	23,52	27,99
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C	1 buc.	100 buc.	24,36	28,99



Robinet colțar tip ciupercă


- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Ambalare

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țevă de cupru Ø10 mm	Z240	1 buc.	100 buc.	19,32	22,99
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99

Descriere




Robinet colțar cu ventil și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99




Robinet colțar cu bilă, filtru și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF	1 buc.	100 buc.	18,06	21,49




Robinet colțar cu bilă și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K	1 buc.	100 buc.	15,96	18,99




Robinet colțar în unghi combinat 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru a conecta bateria și mașina de spălat rufe/vase
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



A	B	C	D [mm]	E [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
							Cutie	Bax		
G1/2	G3/8	G3/4	114	84	3/8"x1/2"x3/4" cuplare pentru țevă de cupru Ø10 mm	CF5104	1 buc.	24 buc.	50,41	59,99
G1/2	G1/2	G3/4	114	84	1/2"x1/2"x3/4"	CF5105	1 buc.	24 buc.	56,29	66,99


Descriere

**Robinet colțar și racord D 3/4"**

- util pentru a conecta mașina de spălat rufe/vase la o baterie
- crom
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

**Ambalare**


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Z250	1 buc.	36 buc.	41,17	48,99

**Prelungire pentru baterie D3/4**

- crom

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
P480	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99


**Robinet colțar cu 3 căi 1/2"x3/4"x1/2"**

- pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase la un robinet colțar existent
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
CF3019A	1 buc.	100 buc.	28,56	33,99


Descriere


Robinet radiator tur drept

- pentru lipire D $\frac{1}{2}$
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2LY	12 buc.	144 buc.	23,52	27,99


Robinet radiator tur colțar

- pentru lipire D $\frac{1}{2}$
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5LY	12 buc.	144 buc.	25,20	29,99


Robinet radiator retur colțar

- pentru lipire D $\frac{1}{2}$
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Ambalare





Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2LY	16 buc.	192 buc.	21,00	24,99


**Mufă alamă pentru racordare
țeavă fier/plastic la țeavă cupru**


- filet interior


Ambalare

G	B [mm]	A [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	23	24	4270-1501	25 buc.	600 buc.	3,69	4,39
G1/2	10,6	11	18	25	24	4270-1801	25 buc.	500 buc.	4,70	5,59
G3/4	12,6	12	18	26	30	4270-1802	25 buc.	400 buc.	6,71	7,99
G3/4	15,4	12	22	29,5	30	4270-2202	10 buc.	240 buc.	7,13	8,49
G1	15,4	14	22	31,5	37	4270-2203	10 buc.	200 buc.	9,91	11,79
G1	18,4	14	28	34,5	37	4270-2803	10 buc.	150 buc.	11,76	13,99
G1	23	14	35	39	37	4270-3503	5 buc.	90 buc.	15,12	17,99
G1 1/4	23	16	35	40,5	47	4270-3504	1 buc.	70 buc.	21,00	24,99


						Descriere				
 						Teu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet interior				
							Ambalare			
G	A[mm]	B[mm]	D[mm]	L[mm]	SW[mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	4130-1501	25 buc.	350 buc.	6,55	7,79
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	4130-1801	10 buc.	240 buc.	8,82	10,49
G1/2	15,4	11	22	26,5	23,5	4130-2201	10 buc.	150 buc.	10,08	11,99
G1/2	18,4	11	28	29,5	27,5	4130-2801	10 buc.	100 buc.	16,38	19,49
 						Niplu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet interior				
							Ambalare			
G	A[mm]	B[mm]	D[mm]	L[mm]	SW[mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19,5	21	4243-1501	25 buc.	700 buc.	2,76	3,29
G1/2	12,6	10	18	24	22	4243-1801	25 buc.	550 buc.	3,52	4,19
G3/4	12,6	11	18	25	27	4243-1802	25 buc.	400 buc.	5,03	5,99
G3/4	15,4	11	22	27	27	4243-2202	10 buc.	300 buc.	4,87	5,79
G1	15,4	13	22	27,5	33,5	4243-2203	10 buc.	250 buc.	8,39	9,99
G3/4	18,4	11	28	31,5	32	4243-2802	10 buc.	220 buc.	8,82	10,49
G1	18,4	13	28	32	33,5	4243-2803	10 buc.	200 buc.	7,30	8,69
G1 1/4	18,4	14,5	28	34	43	4243-2804	5 buc.	150 buc.	14,28	16,99
G1	23	13	35	38	40	4243-3503	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1 1/4	23	14,5	35	33	43	4243-3504	1 buc.	80 buc.	17,64	20,99
 						Cot alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet interior				
							Ambalare			
G	A[mm]	B[mm]	D[mm]	L[mm]	H[mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	4090-1501	10 buc.	400 buc.	5,29	6,29
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	4090-1801	10 buc.	350 buc.	6,88	8,19
 						Cot alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet interior				
							Ambalare			
G	A[mm]	B[mm]	D[mm]	L[mm]	H[mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19	24	4092-1501	10 buc.	400 buc.	5,03	5,99
G1/2	12,6	10	18	21,5	25,5	4092-1801	25 buc.	350 buc.	6,38	7,59

ROBINEȚI ȘI FITINGURI PRIN LIPIRE

							Descriere				
											
							Cot cu talpă alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet interior				
							Ambalare				
G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21,0	30,5	4472-1501	10 buc.	250 buc.	7,55	8,99
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	34,5	4472-1801	10 buc.	160 buc.	9,24	10,99

											
							Racord olandez drept alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru • filet exterior				
							Ambalare				
G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]		Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	12,6	11,5	18	52	23		4341G-1801	10 buc.	200 buc.	12,85	15,29
G3/4	12,6	13,5	18	57,5	23		4341G-1802	10 buc.	180 buc.	19,32	22,99

Racorduri flexibile



Avantaje:

- împletitură rezistentă și durabilă din oțel inoxidabil care asigură:
 - rezistență la acțiunea varului
 - în contact cu apa, racordul flexibil nu se oxidează și nu apar pete de coroziune
- elementele din inox și alamă care conectează partea flexibilă cu racordul asigură o conexiune etanșă, durabilă și sigură
- cauciucul sintetic de calitate foarte bună determină o rezistență mare la îmbătrânire și la tensiunile mecanice
- toate racordurile flexibile sunt supuse testelor de etanșeitate
- design simplu și fiabilitate ridicată
- toate racordurile au marcasele producătorului și anul de producție


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- agent de lucru: apă (instalații de apă caldă/rece și încălzire centrală)
- racordurile flexibile dețin avize de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România

Execuție și materiale:

- racord olandez: alamă placată cu nichel sau crom CW617N
- furtun interior: cauciuc sintetic EPDM
- împletitură exterioară și manșonul de prindere: oțel inoxidabil AISI 304
- garnituri o-ring sau plate: EPDM și NBR

Descriere



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- 1/2"
- interior-interior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS04	15	1 buc.	10 buc.	7,55	8,99
PWS1	20	1 buc.	10 buc.	7,81	9,29
PWS01	25	1 buc.	10 buc.	8,14	9,69
PWS2	30	1 buc.	10 buc.	8,56	10,19
PWS02	35	1 buc.	10 buc.	8,90	10,59
PWS3	40	1 buc.	10 buc.	9,07	10,79
PWS03	45	1 buc.	10 buc.	9,57	11,39
PWS4	50	1 buc.	10 buc.	9,99	11,89
PWS5	60	1 buc.	10 buc.	10,66	12,69
PWS6	70	1 buc.	10 buc.	11,25	13,39
PWS7	80	1 buc.	10 buc.	12,01	14,29
PWS8	90	1 buc.	10 buc.	12,68	15,09
PWS9	100	1 buc.	10 buc.	13,61	16,19
PWS20	120	1 buc.	10 buc.	14,70	17,49
PWS30	150	1 buc.	10 buc.	16,80	19,99
PWS40	200	1 buc.	10 buc.	20,16	23,99




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-exterior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS11	20	1 buc.	10 buc.	7,72	9,19
PWS411	25	1 buc.	10 buc.	7,97	9,49
PWS21	30	1 buc.	10 buc.	8,73	10,39
PWS31	40	1 buc.	10 buc.	9,57	11,39
PWS41	50	1 buc.	10 buc.	10,33	12,29
PWS51	60	1 buc.	10 buc.	11,17	13,29
PWS61	70	1 buc.	10 buc.	12,01	14,29
PWS71	80	1 buc.	10 buc.	12,34	14,69
PWS81	90	1 buc.	10 buc.	13,69	16,29
PWS91	100	1 buc.	10 buc.	14,53	17,29
PWS511	120	1 buc.	10 buc.	15,96	18,99
PWS301	150	1 buc.	10 buc.	18,06	21,49




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/4"
- interior-interior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS611	30	1 buc.	10 buc.	13,10	15,59
PWS62	40	1 buc.	10 buc.	14,03	16,69
PWS63	50	1 buc.	10 buc.	14,87	17,69
PWS64	100	1 buc.	10 buc.	19,32	22,99

Descriere




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/4"×1/2"
- interior-interior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS711	30	1 buc.	10 buc.	10,75	12,79
PWS72	35	1 buc.	10 buc.	11,17	13,29
PWS73	40	1 buc.	10 buc.	11,84	14,09
PWS74	50	1 buc.	10 buc.	12,68	15,09
PWS75	60	1 buc.	10 buc.	13,61	16,19
PWS76	70	1 buc.	10 buc.	14,53	17,29
PWS77	80	1 buc.	10 buc.	15,45	18,39
PWS78	100	1 buc.	10 buc.	17,22	20,49




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"×3/8"
- interior-interior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS811	20	1 buc.	10 buc.	7,47	8,89
PWS82	30	1 buc.	10 buc.	8,14	9,69
PWS83	40	1 buc.	10 buc.	8,98	10,69
PWS84	50	1 buc.	10 buc.	9,57	11,39
PWS85	60	1 buc.	10 buc.	10,16	12,09
PWS86	80	1 buc.	10 buc.	11,59	13,79
PWS87	100	1 buc.	10 buc.	13,18	15,69







Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/8"×3/8"
- interior-interior



Cod	L [cm]	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Slot	Pungă		
PWS95	20	1 buc.	10 buc.	7,47	8,89
PWS911	30	1 buc.	10 buc.	7,72	9,19
PWS92	40	1 buc.	10 buc.	8,48	10,09
PWS93	50	1 buc.	10 buc.	9,07	10,79
PWS94	60	1 buc.	10 buc.	9,82	11,69
PWS96	80	1 buc.	10 buc.	11,84	14,09

		Descriere					
 		Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt • garnitură 3/8"xM10x1					
							
		Ambalare					
		Cod	L [cm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
		WBS15	30	1 buc.	10 buc.	7,47	8,89
		WBS11	35	1 buc.	10 buc.	8,65	10,29
		WBS17	40	1 buc.	10 buc.	8,14	9,69
 		Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt • garnitură 1/2"xM10x1					
							
		Ambalare					
		Cod	L [cm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
		WBS21	35	1 buc.	10 buc.	7,89	9,39
		WBS81	40	1 buc.	10 buc.	8,14	9,69
		WBS22	50	1 buc.	10 buc.	9,07	10,79
 		Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung • garnitură 3/8"xM10x1					
							
		Ambalare					
		Cod	L [cm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
		WBS91	30	1 buc.	10 buc.	8,65	10,29
		WBS13	35	1 buc.	10 buc.	8,90	10,59
		WBS92	40	1 buc.	10 buc.	9,32	11,09
 		Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung • garnitură 1/2"xM10x1					
							
		Ambalare					
		Cod	L [cm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
		WBS23	35	1 buc.	10 buc.	9,32	11,09
		WBS25	40	1 buc.	10 buc.	9,74	11,59
		WBS24	50	1 buc.	10 buc.	10,41	12,39
		WBS26	60	1 buc.	10 buc.	11,17	13,29
		WBS27	70	1 buc.	10 buc.	11,84	14,09
		WBS28	80	1 buc.	10 buc.	12,68	15,09
		WBS29	90	1 buc.	10 buc.	13,61	16,19
		WBS20	100	1 buc.	10 buc.	14,03	16,69

Echipamente de măsurare

DISPOZITIVE DE MĂSURARE



CONTOARE DE APĂ

45



MANOMETRE

46



**TERMOMETRE ȘI
TERMOMANOMETRE**

48

Echipamente de măsurare



Descriere:

Dispozitivele de măsurare includ contoare de apă, manometre, termomanometre și termometre care permit măsurarea parametrilor de lucru ai instalației de alimentare cu apă. Aceste dispozitive pot fi utilizate în instalații de apă, încălzire centrală și instalații domestice. Având componente de cea mai bună calitate, aceste produse asigură măsurători precise și fiabile.

Produsele CD SD PLUS reprezintă o serie de contoare de apă monojet, cu funcționare uscată, pentru măsurarea volumului de apă rece sau caldă. Având în vedere că turbina este singurul element care intră în contact cu apa care curge prin conductă, aceste contoare pot fi utilizate chiar și în cazul în care apa este contaminată cu unele elemente solide în suspensie sau nisip, sau are un indice de duritate ridicat. În plus față de certificatele metrologice, produsele din această serie sunt aprobate pentru utilizare și pot fi instalate în sistemele de apă potabilă. Oferta include, de asemenea, console cu distanțe reglabile de conectare care facilitează instalarea contoarelor de apă.

Principiul de funcționare a manometrelor este bazat pe resortul Bourdon, iar carcasa este realizată din material plastic de cea mai bună calitate. Acestea oferă intervale de măsurare a presiunii între 0 și 4, 6 sau 10 bar și sunt echipate cu racorduri laterale (radial) sau din spate (axial) realizate din alamă. Termomanometrele sunt dispozitive care permit măsurarea simultană a presiunii și temperaturii din sistem.

Termometrele au carcasele realizate din oțel galvanizat, iar capacele lor sunt realizate din sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi. Mecanismul de măsurare se bazează pe o spirală bimetalică. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la 0 la 120°C, iar diametrele cadranului sunt disponibile în variantele de 40 mm, 63 mm, 80 mm și 100 mm. Termometrele sunt echipate cu teci filetate din alamă. Oferta noastră include, de asemenea, și o gamă de termometre tip bară cu scală gradată, pentru boilere și cazane de apă caldă.



Descriere

Contor de apă monojet pentru apă caldă, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

- pentru apă caldă
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură de lucru: până la 90 °C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor



Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă meteorologică	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
2,5 m³/h	G3/4	DN15	H-R80, V-R63	SJ15ACPLUS	1 buc.	10 buc.	84,03	99,99
4,0 m³/h	G1	DN20	H-R80, V-R63	SJ20ACPLUS	1 buc.	10 buc.	117,64	139,99


**Contor de apă monojet pentru apă rece, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare**

- pentru apă rece
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură de lucru: până la 50 °C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor



Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă meteorologică	COD	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
2,5 m³/h	G3/4	DN15	H-R80, V-R63	SJ15AFPLUS	1 buc.	10 buc.	84,03	99,99
4,0 m³/h	G1	DN20	H-R80, V-R63	SJ20AFPLUS	1 buc.	10 buc.	117,64	139,99

Descriere




Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304A	1 buc.	150 buc.	13,44	15,99




Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4" - radială



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304R	1 buc.	120 buc.	13,44	15,99




Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 6 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6306A	1 buc.	150 buc.	13,44	15,99



Descriere


Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-6 bar
- conexiune: alamă 1/4", - radială



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6306R	1 buc.	120 buc.	13,44	15,99




Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310A	1 buc.	150 buc.	13,44	15,99




Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" - radială



Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310R	1 buc.	120 buc.	13,44	15,99

Descriere

Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
 - manometru - resort Bourdon
 - termometru - spirală bimetalică
- racord axial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 63 mm


Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM63A	1 buc.	90 buc.	40,33	47,99


Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
 - manometru - resort Bourdon
 - termometru - spirală bimetalică
- racord radial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 80 mm


Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM80R	1 buc.	60 buc.	37,81	44,99


Termometru axial

- racord axial din alamă
- carcasă: oțel zincat
- capac: sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- mecanism: spirală bimetalică
- interval de temperatură: 0 - 120°C


Ambalare

Racord	Diametru disc [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4 cu O-ring	40	T40120A	1 buc.	400 buc.	17,64	20,99
G1/2	63	T63120A	1 buc.	150 buc.	15,96	18,99
G1/2	80	T80120A	1 buc.	80 buc.	21,00	24,99
G1/2	100	T100120A	1 buc.	40 buc.	23,52	27,99

Robineți și fittinguri pentru gaz

FITINGURI PENTRU GAZ



ROBINEȚI
50




FILTRE
51



FURTUNURI
52

Robineți pentru gaz



Avantaje:

- robineții îndeplinesc toate cerințele standardelor europene în vigoare
- sunt realizați din materiale de înaltă calitate
- robineții dețin Certificat de Calitate, Conformitate și Performanță

Certificate:

Robineții și filtrele pentru gaz au fost testate și supuse auditului în punctul de producție, de către Institutul de Petrol și Gaze - Institutul Național de Cercetare din Cracovia. Pe baza acestor controale și a auditului, a fost eliberat Certificatul de Conformitate și Performanță.


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- clasă de presiune: MOP 5 (0,5 MPa; 5 bar)
- clasă de temperatură: T2 (-20°C până la 60°C)
- familia de gaze: 1, 2, 3

Execuție și materiale:

- corp și sferă: alamă de înaltă calitate CW617N
- finisare sferă din alamă: cromare, șlefuire
- etanșare sferă: garnitură teflon PTFE
- etanșare tijă:
 - dublu O-ring din NBR70 (modelele KGN)
 - PTFE și O-ring din NBR70 (modelele KGS și KGMS)
- manetă: oțel zincat acoperit cu material plastic de culoare galbenă


Descriere

**Robinet cu bilă pentru gaz - tip G61**

- interior-interior
- carcasă și sferă: alamă CW617N conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu inel O-ring NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

Ambalare


DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	15	57,7	16	43	89	KGN1	12 buc.	108 buc.	19,32	22,99
20	Rp 3/4	20	67	17	47	89	KGN2	9 buc.	81 buc.	27,30	32,49
25	Rp 1	25	80,8	20,5	61	112,3	KGN3	4 buc.	36 buc.	45,37	53,99
32	Rp 1 1/4	30,5	95,5	23	72,3	131,3	KGN4	2 buc.	18 buc.	82,34	97,99
40	Rp 1 1/2	38,5	105,5	23	78,4	131,3	KGN5	2 buc.	18 buc.	109,24	129,99
50	Rp 2	47,5	126	27,5	89,5	159,5	KGN6	2 buc.	12 buc.	193,27	229,99

**Robinet cu bilă pentru gaz - tip G18**

- interior-interior
- carcasă și sferă: alamă CW617N
- conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: inel PTFE și O-ring NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)
- cu presetupă

Ambalare


DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	46,8	82	KGS1	14 buc.	126 buc.	17,22	20,49
20	Rp 3/4	19	64	17,3	48,5	104	KGS2	9 buc.	81 buc.	26,46	31,49
25	Rp 1	24	77,5	20,5	55,3	104	KGS3	9 buc.	54 buc.	42,01	49,99

**Robinet cu bilă pentru gaz - tip G18**

- interior-interior
- carcasă și sferă: alamă CW617N conform normei europene EN 331:1998/A1:2010
- garnitură sferă: teflon PTFE
- etanșare: inel PTFE și O-ring NBR70
- mâner tip fluture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)
- cu presetupă

Ambalare

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	38	51,5	KGMS1	16 buc.	144 buc.	17,22	20,49
20	Rp 3/4	19	64	17,3	41	51,5	KGMS2	12 buc.	108 buc.	26,46	31,49
25	Rp 1	24	77,5	20,5	52,8	67	KGMS3	7 buc.	63 buc.	42,01	49,99


**Filtru pentru gaz – tip G41**

- interior-interior
- material corp și dop: alamă CW617N de înaltă calitate
- garnitură dop: NBR
- sită filtru: oțel inoxidabil AISI 304
- diametrul ochiurilor filtrului: 0,2 ± 0,02 mm
- presiune maximă de lucru: MOP 5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la + 60°C)

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	67	33,6±1	min. 15,0	F2G	12 buc.	108 buc.	19,32	22,99
20	Rp 3/4	80	37,5±1	min. 16,3	F3G	8 buc.	72 buc.	31,08	36,99
32	Rp 5/4	98	54,8±1	min. 21,4	F4G	2 buc.	18 buc.	88,23	104,99
25	Rp 1	85	45,6±1	min. 19,1	F6G	6 buc.	54 buc.	45,37	53,99

Furtunuri pentru gaz



Presiune maximă
0,5 MPa

Împletitură și cămașă
de prindere din oțel
inoxidabil

Acoperire PVC

Temperatură maximă
de lucru 60°C

Rază de îndoire
nelimitată



Avantaje:

- disponibile într-o gamă largă de lungimi - până la 200 cm
- disponibile cu trei tipuri diferite de conexiuni, inclusiv un racord cu cot
- cu rază de îndoire nelimitată


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- reacție la foc: B s2 d0
- temperatură de lucru T2 de la -20°C la +60°C
- tipul de gaz: gaze naturale (a doua familie de combustibili gazoși în conformitate cu EN 437)
- presiune maximă de lucru: până la 0.5 bar
- în conformitate cu standardul PN-EN 14800:2010
- aplicare: pentru conectarea aparatelor de uz casnic în interiorul și în afara apartamentelor, la alimentarea cu gaz având o presiune mai mică de 0.5 bar. Potrivit pentru utilizarea în locuri care fac obiectul reglementărilor privind reacția la foc.

Execuție și materiale:

- 3 tipuri de protecție:
 - acoperire PVC
 - împletitură din oțel inoxidabil
 - tub spiralat din oțel inoxidabil
- Diametru nominal: DN12


Descriere

**Furtun gaz 1/2" interior-interior**

- protecție PVC
- 2 racorduri olandeze

**Ambalare**


Cod	L [mm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WG0500	500	1 buc.	50 buc.	58,82	69,99
WG1000	1000	1 buc.	50 buc.	71,42	84,99
WG1500	1500	1 buc.	50 buc.	84,03	99,99
WG2000	2000	1 buc.	50 buc.	100,83	119,99

**Furtun gaz 1/2" interior-exterior**

- protecție PVC
- racord olandez și niplu (FE)

**Ambalare**

Cod	L [mm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGN0500	500	1 buc.	50 buc.	58,82	69,99
WGN1000	1000	1 buc.	50 buc.	75,62	89,99
WGN2000	2000	1 buc.	50 buc.	134,45	159,99

**Furtun gaz 1/2" interior - interior**

- racord olandez și racord olandez cu cot
- protecție PVC

**Ambalare**

Cod	L [mm]	Slot	Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGK0500	500	1 buc.	50 buc.	84,03	99,99
WGK1000	1000	1 buc.	50 buc.	92,43	109,99
WGK1500	1500	1 buc.	50 buc.	109,24	129,99

Elemente de siguranță și control

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ



**ROBINET AUTOMAT PENTRU
UMPLERE INSTALAȚIE**

55



**MIXERE
TERMOSTATICE**

55



**REDUCTOARE
PRESIUNE**

55



**CLAPETE
ANTIRETUR**

56



**SUPAPE
DE SIGURANȚĂ**

56



**GRUPURI
DE SIGURANȚĂ**

57



**REGULATOARE
DE TIRAJ**

58



Descriere

Robinet automat pentru umplere instalație 1/2"

- cu filtru, supapă de retenție și închidere manuală
- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- racord manometru 1/4"



Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
ZN15	1/2"	1 buc.	25 buc.	109,24	129,99
ZN15M	1/2" manometre	1 buc.	25 buc.	117,64	139,99

**Mixer termostatic kv 2,3m³/h**

- cu protecție la supraîncălzire
- interval reglare 30°C – 65 °C
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune statică maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- precizie de reglare: ± 2°C



Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
MT20S	3/4"	1 buc.	-	294,11	349,99
MT25S	1"	1 buc.	-	336,13	399,99

**Reductor de presiune**

- presiune de ieșire reglabilă: 0,5-5 bar
- presiune maximă de intrare: 25 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"



Kv [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5	1/2"	RC15	1 buc.	24 buc.	168,06	199,99
3,1	3/4"	RC20	1 buc.	15 buc.	197,47	234,99
7	1"	RC25	1 buc.	10 buc.	273,10	324,99
12,5	1 1/4"	RC32	1 buc.	10 buc.	529,40	629,99
14,4	1 1/2"	RC40	1 buc.	10 buc.	563,02	669,99
17,8	2"	RC50	1 buc.	5 buc.	953,77	1134,99
2,5	1/2" manometre	RC15M	1 buc.	24 buc.	201,67	239,99
3,1	3/4" manometre	RC20M	1 buc.	15 buc.	218,48	259,99
7	1" manometre	RC25M	1 buc.	10 buc.	310,92	369,99

**Reductor de presiune – standard**


- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 16 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"



Kv [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,6	1/2"	RC15S	1 buc.	25 buc.	84,03	99,99
1,85	3/4"	RC20S	1 buc.	25 buc.	92,43	109,99
1,6	1/2" manometru	RC15SM	1 buc.	25 buc.	92,43	109,99
1,85	3/4" manometru	RC20SM	1 buc.	25 buc.	100,83	119,99

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL

Descriere



Clapetă antiretur

- cu posibilitate de măsurare a parametrilor: debit, presiune, temperatură, etc.
- temperatură de lucru: 65°C
- temperatură maximă 1 h: 90°C
- presiune maximă: 1 MPa (10 bar)
- poziție de lucru: oricare
- clasă EA
- conține 2 ștuțuri/prize în partea superioară, pentru măsurarea parametrilor

				Ambalare				
A [mm]	B	C [mm]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
110	G1 1/4	32	1 1/4"	ZZA04	8 buc.	48 buc.	92,43	109,99
120	G1 1/2	38	1 1/2"	ZZA05	3 buc.	24 buc.	134,45	159,99
150	G2	50	2"	ZZA06	3 buc.	18 buc.	218,48	259,99



Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C



Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
			Cutie	Bax		
1,5	1/2"x1/2"	Z1515	1 buc.	25 buc.	31,08	36,99
2,5	1/2"x1/2"	Z1525	1 buc.	25 buc.	29,40	34,99
2,5	3/4"x3/4"	Z2025	1 buc.	25 buc.	46,21	54,99
3	1/2"x1/2"	Z1530	1 buc.	25 buc.	28,56	33,99
3	3/4"x3/4"	Z2030	1 buc.	25 buc.	46,21	54,99
6	1/2"x1/2"	Z1560	1 buc.	25 buc.	28,56	33,99
6	3/4"x3/4"	Z2060	1 buc.	25 buc.	46,21	54,99
8	1/2"x1/2"	Z1580	1 buc.	25 buc.	47,89	56,99




Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet FI-FE 1/2"
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C



Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
			Cutie	Bax		
1,5	1/2"x1/2"	Z1515MF	1 buc.	50 buc.	32,76	38,99
2,5	1/2"x1/2"	Z1525MF	1 buc.	50 buc.	32,76	38,99
3	1/2"x1/2"	Z1530MF	1 buc.	50 buc.	33,61	39,99
6	1/2"x1/2"	Z1560MF	1 buc.	50 buc.	33,61	39,99


Descriere

**Grup de siguranță pentru sisteme de preparare ACM**

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatura maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără



	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
				Cutie	Bax		
Grup de siguranță pentru apă fierbinte 6 bar *	6 bar	0-10 bar	GBMW60	1 buc.	-	226,88	269,99
Grup de siguranță ACM 6 bar cu cuplaj rapid	6 bar	0-10 bar	GBMW60SN01	1 buc.	-	277,30	329,99


**Grup de siguranță pentru sistem de încălzire**

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatura maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, aerisitor automat cu valvă de izolare, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără



	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
				Cutie	Bax		
Grup de siguranță 1,5 bar cu cuplaj rapid *	1,5 bar	0-4 bar	GBM15SN01	1 buc.	-	277,30	329,99
Grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	GBM25	1 buc.	-	243,69	289,99
Grup de securitate 2,5 bar cu cuplaj rapid	2,5 bar	0-4 bar	GBM25SN01	1 buc.	-	277,30	329,99
Grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	GBM30	1 buc.	-	243,69	289,99
Grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	GBM30SN01	1 buc.	-	268,15	319,10

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.



Descrivere

Set grup de siguranță

- Setul grup de siguranță este un sistem de protecție împotriva suprapresiunii ca urmare a creșterii temperaturii și volumului apei.
- temperatură de funcționare: 95 °C
- presiune de lucru de până la 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- kit-ul include: bară de oțel 2 mm grosime, aerisitor automat cu valvă de izolare, supapă de siguranță, manometru, cuplă rapidă, vas expansiune (numai pentru articolul GB30SN01)
- kit pentru auto-asamblare



				Ambalare			
	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Set grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	GB25	1 buc.	-	134,45	159,99
Set grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	GB30	1 buc.	-	138,65	164,99
Set grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	GB30SN01	1 buc.	-	193,27	229,99
Set grup de siguranță 6 bar	6 bar	0-10 bar	GB60	1 buc.	-	151,25	179,99



Supapă de siguranță pentru boiler cu supapă de sens



			Ambalare			
Bar		Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
6	1/2"	Z1560B	1 buc.	50 buc.	22,68	26,99
6	3/4"	Z2060B	1 buc.	50 buc.	46,21	54,99
8	1/2"	Z1580B	1 buc.	50 buc.	20,16	23,99
8	3/4"	Z2080B	1 buc.	50 buc.	36,13	42,99



Regulator de tiraj 3/4", cu lanț pentru cazane

- interval de temperatură: 30°C – 100°C
- lungime lanț: 1200 mm
- poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală



	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MC20	1 buc.	-	159.66	189.99

VASE DE EXPANSIUNE

VASE DE EXPANSIUNE



**VASE DE EXPANSIUNE
PENTRU INSTALAȚII DE
ÎNCĂLZIRE**

60



**VASE DE EXPANSIUNE
PENTRU SISTEME SOLARE**

63



**VASE DE EXPANSIUNE
PENTRU APĂ RECE ȘI
CLIMATIZARE**


64




ACCESORII

66


Vase de expansiune pentru instalații de încălzire



Când sistemul este pornit, temperatura apei crește și astfel, își mărește volumul. Apa umple membrana; aceasta se mărește, umplând treptat interiorul vasului.




Volumul de apă crește până când atinge temperatura maximă de lucru. În acel moment, membrana ocupă practic întreg interiorul rezervorului. Perna de aer stabilizează presiunea, iar membrana împiedică contactul direct între apă și suprafața internă a rezervorului.



Când temperatura scade, scade treptat și volumul de apă din vas până când membrana ajunge la volumul său inițial. În acel moment începe un nou ciclu.

Descriere




Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 100 °C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000



Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5	300	160	3/4"	5	CO5W	1 buc.	-	117,64	139,99
R8	316	200	3/4"	8	CO8W	1 buc.	-	126,04	149,99
R12	295	280	3/4"	12	CO12W	1 buc.	-	126,04	149,99
R18	430	280	3/4"	18	CO18W	1 buc.	-	134,45	159,99
R24	483	280	3/4"	24	CO24W	1 buc.	-	142,85	169,99
R35	440	365	3/4"	35	CO35W	1 buc.	-	247,89	294,99
R50	585	365	3/4"	50	CO50W	1 buc.	-	302,51	359,99




Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 100 °C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000



Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV35	450	365	3/4"	35	CO35S	1 buc.	-	273,10	324,99
RV50	582	365	3/4"	50	CO50S	1 buc.	-	319,32	379,99
RV60	668	365	3/4"	60	CO60S	1 buc.	-	483,18	574,99
RV80	717	415	1"	80	CO80S	1 buc.	-	499,99	594,99
RV100	663	495	1"	100	CO100S	1 buc.	-	743,69	884,99
RV150 *	795	550	1"	150	CO150S	1 buc.	-	945,37	1124,99



Vase de expansiune centrală *

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 100 °C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000




Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV200 *	1081	600	1"	200	CO200S	1 buc.	-	1,302,51	1549,99
RV250 *	1051	650	1"	250	CO250S	1 buc.	-	1,663,86	1979,99
RV400 *	1198	750	1 1/4"	400	CO400S	1 buc.	-	2,605,03	3099,99
RV500 *	1438	750	1 1/4"	500	CO500S	1 buc.	-	3,109,24	3699,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Descriere




Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 90 °C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat



Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
						Cutie	Bax		
VCP387-6	60	387	3/8"	6	CO6PL7	1 buc.	-	180,66	214,99
VCP387-8	85	387	3/8"	8	CO8PL7	1 buc.	-	180,66	214,99
VCP387-18	180	387	3/4"	18	CO18PL7	1 buc.	-	214,28	254,99




Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 90 °C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat



Model	h [mm]	Ax B [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
						Cutie	Bax		
VRP205-8	110	200x515	3/4"	8	CO8PR	1 buc.	-	201,67	239,99
VRP205-10	120	200x515	3/4"	10	CO10PR	1 buc.	-	210,08	249,99
VRP205-12	145	200x515	3/4"	12	CO12PR	1 buc.	-	201,67	239,99

Descriere




Vas de expansiune solar montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrană tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010



Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
S8 *	316	200	3/4"	8	SO8W	1 buc.	-	151,25	179,99
S12	295	280	3/4"	12	SO12W	1 buc.	-	184,87	219,99
S18	430	280	3/4"	18	SO18W	1 buc.	-	184,87	219,99
S24	483	280	3/4"	24	SO24W	1 buc.	-	210,08	249,99



Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală


- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

SO



Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV35	450	365	3/4"	35	SO35S	1 buc.	-	302,51	359,99
SV50 *	582	365	3/4"	50	SO50S	1 buc.	-	546,21	649,99
SV80 *	717	415	1"	80	SO80S	1 buc.	-	844,53	1004,99
SV100 *	663	495	1"	100	SO100S	1 buc.	-	1,176,46	1399,99
SV150 *	795	550	1"	150	SO150S	1 buc.	-	1,449,57	1724,99



Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală *

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

SO




Ambalare


Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV200 *	1085	600	1"	200	SO200S	1 buc.	-	2,226,88	2649,99
SV300 *	1212	650	1"	300	SO300S	1 buc.	-	2,941,17	3499,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.


Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare




Membrana separă apa de pereții vasului, previne coroziunea și contaminarea instalației și stabilizează presiunea. Prima dată când rezervorul este conectat la sistem, pompa hidrofor pornește, presiunea crește și apa umple membrana.



Când presiunea atinge valoarea maximă, pompa se oprește. În acel moment rezervorul conține cantitatea maximă de apă. Membrana este întinsă și ocupă toată capacitatea rezervorului. Când apa este scoasă, aceasta începe să curgă din rezervor fără a fi nevoie ca pompa să funcționeze, folosind presiunea pernei de aer.



Procesul continuă, membrana se micșorează și presiunea scade la minimum. Membrana revine la dimensiunea sa originală iar pompa repornește și începe un nou ciclu. Deoarece rezervorul asigură întotdeauna un debit maxim de apă, perioadele de funcționare ale pompei sunt reduse la minimum.



Descriere


Vas de expansiune apă rece montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015 (M2: RAL 9010)



Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
A5	300	160	3/4"	5	CWU5W	1 buc.	-	134,45	159,99
A8	316	200	3/4"	8	CWU8W	1 buc.	-	147,05	174,99
A12	295	280	3/4"	12	CWU12W	1 buc.	-	142,85	169,99
A18	430	280	3/4"	18	CWU18W	1 buc.	-	155,45	184,99
A24	483	280	3/4"	24	CWU24W	1 buc.	-	163,86	194,99
A35	440	365	1"	35	CWU35W	1 buc.	-	336,13	399,99



Vas de expansiune apă rece montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 1,5 bar
- modelele AV200 și AV300: 2 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015




Ambalare

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
AV50	720	365	1"	50	CWU50S	1 buc.	-	546,21	649,99
AV60	808	365	1"	60	CWU60S	1 buc.	-	634,45	754,99
AV80	856	415	1"	80	CWU80S	1 buc.	-	726,88	864,99
AV100	855	495	1"	100	CWU100S	1 buc.	-	953,77	1134,99
AV150 *	975	550	1"	150	CWU150S	1 buc.	-	1,344,53	1599,99
AV200 *	1085	600	1 1/4"	200	CWU200S	1 buc.	-	1,932,76	2299,99
AV300 *	1240	650	1 1/4"	300	CWU300S	1 buc.	-	2,268,90	2699,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

ACCESORII PENTRU VASE DE EXPANSIUNE



Descriere

Conector rapid de 3/4" pentru vas de expansiune

Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SN01	12 buc.	96 buc.	49,57	58,99



Colier de montare pentru vase de expansiune suspendate 8-35l



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TNACZ	1 buc.	50 buc.	22,68	26,99

FITINGURI

FITINGURI DIN ALAMĂ



FITINGURI DIN ALAMĂ

68



**FITINGURI DIN ALAMĂ
CROMATĂ**

73



RACORDURI DIN ALAMĂ


76





**SEMIRACORDURI PENTRU
POMPĂ**


78


FITINGURI DIN ALAMĂ


		Descriere									
				Cot interior-exterior							
				Ambalare							
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	K09Z	10 buc.	600 buc.	5,37	6,39	
G1/2	27	10,5	11	29	22	K12Z	10 buc.	300 buc.	7,55	8,99	
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	K10Z	10 buc.	160 buc.	11,76	13,99	
G1	40	13	14	38	32	K11Z	5 buc.	90 buc.	19,32	22,99	
G1 1/4	49	15	15	45	37	K13Z	5 buc.	50 buc.	28,56	33,99	
G1 1/2	55	16	16	48	40	K14Z	5 buc.	40 buc.	35,29	41,99	
G2	68	19	20	62	52	K15Z	1 buc.	20 buc.	65,54	77,99	

				Cot interior-interior							
				Ambalare							
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA			
G3/8	22,5	8,5	17,5	K02Z	10 buc.	600 buc.	4,78	5,69			
G1/2	27	11	22	K03Z	10 buc.	300 buc.	6,71	7,99			
G3/4	34	13,5	28	K04Z	10 buc.	150 buc.	11,17	13,29			
G1	40	14	32	K05Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99			
G1 1/4	49	16	38	K06Z	5 buc.	50 buc.	25,20	29,99			
G1 1/2	55	16	40,5	K07Z	5 buc.	40 buc.	33,61	39,99			
G2	68	20	51	K08Z	1 buc.	20 buc.	63,86	75,99			


				Teu redus filet interior								
				Ambalare								
A	B	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	34	27	13	48	11	25	T08Z	10 buc.	150 buc.	11,17	13,29
G1	G1/2	40	27	14	52	11	27,5	T09Z	5 buc.	80 buc.	14,53	17,29
G1	G3/4	40	34	14	57	13,5	30	T10Z	5 buc.	60 buc.	18,48	21,99

 						Descriere				
						Teu filet interior				
						Ambalare				
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01Z	10 buc.	350 buc.	6,04	7,19	
G1/2	11	27	44	22	T02Z	10 buc.	180 buc.	8,39	9,99	
G3/4	13,5	34	56	28	T03Z	10 buc.	100 buc.	15,96	18,99	
G1	14	40	64	32	T04Z	5 buc.	70 buc.	23,52	27,99	
G1 1/4	16	49	76	38	T05Z	5 buc.	40 buc.	33,18	39,49	
G1 1/2	16	55	81	40,5	T06Z	5 buc.	30 buc.	43,69	51,99	
G2	20	68	102	51	T07Z	1 buc.	18 buc.	79,82	94,99	

 						Descriere				
						Ni plu redus				
						Ambalare				
A	B	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	G1/2	7,5	11	23	21	N09Z	10 buc.	800 buc.	3,61	4,29
G3/8	G1/2	9	11	24,5	21	N11Z	10 buc.	700 buc.	3,94	4,69
G1/2	G3/4	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10 buc.	400 buc.	5,79	6,89
G1/2	G1	11,5	14	30	33,5	N12Z	5 buc.	320 buc.	7,39	8,79
G3/4	G1	12	14	31	33	N13Z	5 buc.	280 buc.	7,55	8,99
G3/4	G1 1/4	13	16	34,5	42	N14Z	5 buc.	150 buc.	12,34	14,69
G1	G1 1/4	13,5	16	35	42	N15Z	5 buc.	150 buc.	13,02	15,49
G1	G1 1/2	13	16,5	35	48,5	N16Z	5 buc.	110 buc.	15,54	18,49
G1 1/4	G1 1/2	16	16,5	38	48,5	N17Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1	G2	14	20	40	60	N18Z	1 buc.	48 buc.	24,78	29,49
G1 1/4	G2	16	20	40	60	N19Z	1 buc.	48 buc.	25,20	29,99
G1 1/2	G2	16,5	20	42,5	60	N20Z	1 buc.	48 buc.	26,04	30,99


 						Descriere				
						Ni plu egal				
						Ambalare				
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA		
G3/8	9	22,5	18	N02Z	10 buc.	1000 buc.	3,10	3,69		
G1/2	10,5	25,5	23	N03Z	10 buc.	600 buc.	4,19	4,99		
G3/4	12	29	28	N04Z	10 buc.	380 buc.	6,04	7,19		
G1	13	31,5	35	N05Z	5 buc.	200 buc.	9,57	11,39		
G1 1/4	15	31,5	44	N06Z	5 buc.	120 buc.	16,21	19,29		
G1 1/2	16,5	39	50	N07Z	5 buc.	90 buc.	19,32	22,99		
G2	19	45	62	N08Z	1 buc.	48 buc.	30,24	35,99		

FITINGURI DIN ALAMĂ

Descriere										
							Mufă redusă			
							Ambalare			
A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	22,5	27	3,05	8,5	M08Z	10 buc.	470 buc.	4,45	5,29
G3/4	G1/2	27	34	26	11,5	M09Z	10 buc.	350 buc.	6,46	7,69
G1	G3/4	27	40	28	12	M10Z	5 buc.	150 buc.	9,24	10,99
G1	G1/2	34	40	29	13	M11Z	5 buc.	280 buc.	8,39	9,99
G1 1/4	G1	40	49	33	14,5	M12Z	5 buc.	130 buc.	14,28	16,99
G1 1/2	G1	40	56	33	13,5	M13Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1 1/2	G1 1/4	49	56	35	16,5	M14Z	5 buc.	85 buc.	17,64	20,99
G2	G1	40	70	37	14	M15Z	1 buc.	60 buc.	28,56	33,99
G2	G1 1/4	49	70	39	16	M16Z	1 buc.	60 buc.	29,40	34,99
G2	G1 1/2	55	70	40	17	M17Z	1 buc.	60 buc.	31,08	36,99

							Ambalare			
A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA		
G3/8	22,5	12	25	M01Z	10 buc.	700 buc.	3,77	4,49		
G1/2	27	14	30	M02Z	10 buc.	400 buc.	5,45	6,49		
G3/4	34	16	34	M03Z	10 buc.	200 buc.	8,39	9,99		
G1	41	17	36	M04Z	10 buc.	140 buc.	12,60	14,99		
G1 1/4	49,5	20	43	M05Z	5 buc.	80 buc.	18,48	21,99		
G1 1/2	57	25	53	M06Z	5 buc.	50 buc.	25,20	29,99		
G2	70	27	65	M07Z	1 buc.	30 buc.	48,73	57,99		


							Reducție			
							Ambalare			
A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01Z	10 buc.	1000 buc.	3,61	4,29	
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02Z	10 buc.	1000 buc.	2,51	2,99	
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03Z	10 buc.	700 buc.	3,77	4,49	
G1	G3/4	12	17,5	35	R04Z	5 buc.	320 buc.	5,87	6,99	
G1	G1/2	14	19,5	42	R06Z	5 buc.	400 buc.	7,97	9,49	
G1 1/4	G3/4	15	20,5	48,5	R09Z	5 buc.	200 buc.	12,18	14,49	
G1 1/4	G1	12	17,5	35	R05Z	5 buc.	240 buc.	9,66	11,49	
G1 1/2	G1	14	19,5	42	R07Z	5 buc.	170 buc.	15,54	18,49	
G1 1/2	G1 1/4	15	20,5	48,5	R08Z	5 buc.	170 buc.	10,92	12,99	
G2	G1	19	25,5	60	R10Z	1 buc.	80 buc.	28,56	33,99	
G2	G1 1/4	19	25,5	60	R11Z	1 buc.	80 buc.	27,64	32,89	
G2	G1 1/2	19	25,5	60	R12Z	1 buc.	80 buc.	22,68	26,99	



Descriere


Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
						Pungă	Bax		
G3/8	8	13	-	17	KOR2Z	10 buc.	1000 buc.	2,34	2,79
G1/2	9	18	23	10	KOR3Z	10 buc.	1000 buc.	2,93	3,49
G3/4	11	20	30	13	KOR4Z	10 buc.	550 buc.	4,45	5,29
G1	11,5	21,5	37	16	KOR5Z	5 buc.	350 buc.	6,88	8,19
G1 1/4	12,5	25,5	45	22	KOR6Z	5 buc.	200 buc.	10,50	12,49
G1 1/2	13	28,5	52	23	KOR7Z	5 buc.	140 buc.	15,12	17,99
G2	17	34,5	63	30	KOR8Z	1 buc.	60 buc.	25,20	29,99



Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Pungă	Bax		
G3/8	9	11	19	ZAS1Z	10 buc.	1000 buc.	2,68	3,19
G1/2	10	12	24	ZAS2Z	10 buc.	1000 buc.	3,02	3,59
G3/4	11,5	13,5	30	ZAS3Z	10 buc.	600 buc.	4,70	5,59
G1	13	15	36	ZAS4Z	5 buc.	350 buc.	7,22	8,59
G1 1/4	13	15	45,5	ZAS5Z	5 buc.	220 buc.	10,92	12,99
G1 1/2	13,5	16	52	ZAS6Z	5 buc.	200 buc.	13,44	15,99
G2	16,5	19	63,5	ZAS7Z	1 buc.	96 buc.	20,75	24,69





Ștuț racordare alamă





A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Pungă	Bax		
G1	15	107	25	KR107Z	1 buc.	60 buc.	35,29	41,99
G1	15	165	25	KR165Z	1 buc.	48 buc.	52,93	62,99


FITINGURI DIN ALAMĂ


Descriere									
					Prelungitor alamă				
					Ambalare				
A	B[mm]	C[mm]	L[mm]		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	P10Z	10 buc.	540 buc.	4,45	5,29
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	P110Z	10 buc.	400 buc.	5,87	6,99
G1/2	10	12	15	G1/2 x 15 mm	P15Z	10 buc.	460 buc.	5,03	5,99
G3/4	12	13	15	G3/4 x 15 mm	P115Z	10 buc.	330 buc.	7,13	8,49
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	P20Z	10 buc.	420 buc.	6,04	7,19
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	P120Z	10 buc.	290 buc.	8,39	9,99
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	P25Z	10 buc.	360 buc.	7,13	8,49
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	P125Z	10 buc.	240 buc.	9,40	11,19
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	P30Z	10 buc.	300 buc.	8,14	9,69
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	P130Z	10 buc.	200 buc.	10,83	12,89
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	P40Z	10 buc.	240 buc.	10,33	12,29
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	P140Z	10 buc.	160 buc.	12,60	14,99
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	P50Z	10 buc.	200 buc.	12,26	14,59
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	P150Z	10 buc.	120 buc.	15,96	18,99
G1/2	10	12	60	G1/2 x 60 mm	P60Z	5 buc.	180 buc.	14,70	17,49
G3/4	12	15	60	G3/4 x 60 mm	P160Z	5 buc.	120 buc.	18,90	22,49


						Reducție interior-exterior				
						Ambalare				
A	B	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	G3/8	8	10	20	20	RN01Z	10 buc.	1200 buc.	3,27	3,89
G3/8	G1/2	8,5	11	21,5	24	RN02Z	10 buc.	700 buc.	4,70	5,59
G1/2	G3/4	11	12	25	30	RN03Z	10 buc.	450 buc.	5,87	6,99
G1/2	G1	11	13,5	28	37	RN04Z	10 buc.	250 buc.	9,40	11,19
G3/4	G1	12	14,5	29	37	RN05Z	10 buc.	250 buc.	10,08	11,99
G1	G1 1/4	13	16	32	46	RN06Z	5 buc.	150 buc.	15,29	18,19

					Teu redus pentru montaj senzor de temperatură					
					• temperatură maximă de lucru: 95°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)					
					Ambalare					
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	44,1	56,0	14,5	24,9	1/2" x M10x1	SGT1	20 buc.	240 buc.	14,70	17,49
G3/4	43,8	64,0	18,0	31,5	3/4" x M10x1	SGT2	15 buc.	180 buc.	25,20	29,99


				Descriere							
Cot țeavă interior-exterior											
						Ambalare					
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	K09C	1 buc.	25 buc.	6,88	8,19	
G1/2	27	10,5	11	29	22	K12C	1 buc.	10 buc.	9,49	11,29	
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	K10C	1 buc.	10 buc.	14,70	17,49	

				Descriere							
Cot de țeavă interior-interior											
						Ambalare					
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Cod		Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA		
G3/8	22,5	8,5	17,5	K02C		1 buc.	25 buc.	5,87	6,99		
G1/2	27	11	T22	K03C		1 buc.	10 buc.	7,97	9,49		
G3/4	34	13,5	28	K04C		1 buc.	10 buc.	13,86	16,49		


				Descriere							
Teu cu filet interior											
						Ambalare					
A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA		
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01C	10,00	1 buc.	25 buc.	7,55	8,99	
G1/2	11	27	44	22	T02C		1 buc.	10 buc.	9,91	11,79	
G3/4	13,5	34	56	28	T03C		1 buc.	10 buc.	18,90	22,49	

				Descriere								
Teu redus filet interior												
						Ambalare						
A	B	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	34	27	13	28	11	25	T08C	1 buc.	10 buc.	15,12	17,99

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ

		Descriere							
				Ni plu egal					
						Ambalare			
A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G3/8	9	22,5	18	N02C	1 buc.	25 buc.	3,77	4,49	
G1/2	10,5	22,5	23	N03C	1 buc.	25 buc.	5,29	6,29	
G3/4	12	29	28	N04C	1 buc.	10 buc.	7,13	8,49	

				Ni plu redus						
						Ambalare				
A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	G1/2	7,5	11	23	21	N09C	1 buc.	25 buc.	4,53	5,39
G3/8	G1/2	9	11	24,5	21	N11C	1 buc.	10 buc.	4,61	5,49
G1/2	G3/4	11,5	12,5	29	26,5	N10C	1 buc.	25 buc.	6,97	8,29
				Mufă						
						Ambalare				
A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA		
G3/8	22,5	12	25	M01C	1 buc.	25 buc.	5,03	5,99		
G1/2	27	14	30	M02C	1 buc.	25 buc.	6,97	8,29		
G3/4	34	16	34	M03C	1 buc.	10 buc.	10,50	12,49		
				Mufă redusă						
						Ambalare				
A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
G1/2	G3/8	22,5	27	21,5	M08C	1 buc.	25 buc.	5,87	6,99	
G3/4	G1/2	27	34	11,5	M09C	1 buc.	10 buc.	8,14	9,69	




Descriere

Reducție



Ambalare

A	B	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01C	1 buc.	25 buc.	4,45	5,29
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02C	1 buc.	10 buc.	3,35	3,99
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03C	1 buc.	10 buc.	4,78	5,69




Dop filet exterior



Ambalare

A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	K[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	KOR3C	1 buc.	10 buc.	4,03	4,79
G3/4	11	20	30	13	KOR4C	1 buc.	10 buc.	5,45	6,49




Capac filet interior



Ambalare

A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	K[mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	ZAS2C	1 buc.	25 buc.	3,94	4,69
G3/4	11	20	30	13	ZAS3C	1 buc.	10 buc.	5,87	6,99




Prelungitor




Ambalare

A	B[mm]	C[mm]	L[mm]		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	P10C	1 buc.	25 buc.	5,37	6,39
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	P110C	1 buc.	25 buc.	6,97	8,29
G1/2	10	12	15	G1/2 x 15 mm	P15C	1 buc.	25 buc.	6,21	7,39
G3/4	12	13	15	G3/4 x 15 mm	P115C	1 buc.	25 buc.	8,39	9,99
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	P20C	1 buc.	25 buc.	7,30	8,69
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	P120C	1 buc.	25 buc.	9,66	11,49
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	P25C	1 buc.	25 buc.	8,39	9,99
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	P125C	1 buc.	25 buc.	10,92	12,99
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	P30C	1 buc.	10 buc.	9,66	11,49
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	P130C	1 buc.	10 buc.	12,85	15,29
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	P40C	1 buc.	10 buc.	12,34	14,69
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	P140C	1 buc.	10 buc.	14,28	16,99
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	P50C	1 buc.	10 buc.	14,53	17,29
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	P150C	1 buc.	10 buc.	18,39	21,89


RACORDURI DIN ALAMĂ


		Descriere						
				Racord olandez alamă fără O-ring,				

						Descriere			
						Racord olandez alama cromata cu O-ring, cromat			
						Ambalare			
DN	A	B [mm]		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
14,8	G3/8	41,5 3/8"		SGC1	1 buc.	220 buc.	11,76	13,99	
18,2	G1/2	45,7 1/2"		SGC2	1 buc.	160 buc.	14,70	17,49	
24,2	G3/4	50,5 3/4"		SGC3	1 buc.	120 buc.	22,68	26,99	
29,5	G1	59 1"		SGC7	1 buc.	70 buc.	37,81	44,99	
35	G1 1/4	64 1 1/4"		SGC9	1 buc.	50 buc.	54,61	64,99	

						Descriere			
						Cot olandez alama cromata cu O-ring, cromat			
						Ambalare			
DN	A	B [mm]		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
14,8	G3/8	41,5 3/8"		SGC4	1 buc.	200 buc.	13,02	15,49	
18,2	G1/2	45,7 1/2"		SGC5	1 buc.	140 buc.	18,48	21,99	
24,2	G3/4	50,5 3/4"		SGC6	1 buc.	80 buc.	28,56	33,99	
29,5	G1	59 1"		SGC8	1 buc.	45 buc.	47,89	56,99	
35	G1 1/4	64 1 1/4"		SGC10	1 buc.	25 buc.	67,22	79,99	
						Descriere			
						Racord alama semiolandez pentru apometru			
						Ambalare			
A	B	d [mm]	C [mm]	6-kt [mm]	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	14,5	36	30 1/2"	SG11	2 buc.	120 buc.	16,80	19,99
G1	G3/4	19,6	45	36 3/4"	SG12	2 buc.	70 buc.	27,72	32,99
G1 1/4	G1	26	67,5	46 1"	SG13	2 buc.	30 buc.	54,61	64,99
G1 1/2	G1 1/4	30	71	52 1 1/4"	SG14	2 buc.	25 buc.	79,82	94,99
G2	G1 1/2	36,6	82	65 1 1/2"	SG15	2 buc.	18 buc.	117,64	139,99
G2 1/2	G2	49	98	84 2"	SG16	2 buc.	10 buc.	218,48	259,99
						Descriere			
						Racord olandez pentru pompa, din alama 1 1/2 x 1"			
						Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA					
SG18	2 buc.	56 buc.	54,61	64,99					

SEMIRACORDURI PENTRU POMPĂ

Descriere							
 	Racord olandez pentru pompă, din fontă 1½x1"		Ambalare				
			Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
			SG17	2 buc.	35 buc.	20,16	23,99

 	Racord olandez pentru pompă, din fontă 2"x1¼"		Ambalare				
			Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
			SG19	2 buc.	20 buc.	36,13	42,99

Kituri de instalare apă rece & apă caldă

KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ



**SCHIMBĂTOARE DE
CĂLDURĂ**

81



GRUPURI DE POMPARE

84




**DISTRIBUITOARE-
COLECTOARE DIN OȚEL ȘI
SEPARATOARE HIDRAULICE**

85


Diagramă de instalare

Instalație care combină două surse de căldură
și care funcționează într-un sistem deschis și
închis - diagramă de prezentare generală



1. Set schimbător-pompă
2. Cazan cu combustibil solid
3. Cazan pe gaz
4. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)
5. Rezervor de încălzire central
6. Robinet 3 căi cu servomotor
7. Vas de expansiune deschis
8. Controler cazan cu combustibil solid
9. Controler cazan pe gaz
10. Robinet retur cu bilă
11. Aerisitor automat
12. Supapă de control/clapetă de sens
13. Vas de expansiune închis pentru apă caldă
14. Pompă de circulație

Schimbătoare în plăci



**Temperatură maximă
de lucru 135°C**

**Debit
maxim 4 m³/h**

**Conexiuni 3/4" filet
exterior**

**Presiune nominală
de până la 1,6 MPa**



GLICOL
40%

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- instalații de încălzire centrală
- termocupluri
- cazane pe combustibil solid
- instalații de apă caldă
- instalații solare

Debit: 4 m³/h (max)
Presiune de lucru: 16 bar (max)
Temperatură de lucru: 135°C (max)
Presiune de încercare: 20 bar
Conexiuni: 3/4" filet exterior


SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

Descriere			
  			
Schimbătoare 3/4" * • cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid Utilizări: • sisteme de încălzire centrală • coș de fum termic • cazane pe combustibil solid • sisteme de apă caldă • sisteme solare Caracteristici: • debit: 4 m³/h (max) • presiune de lucru: 16 bar (max) • temperatura de lucru: 135°C (max) • presiune de testare: 20 bar • conexiuni: 3 / 4" filet exterior			
			
Ambalare			
Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod
10-15			IC8THx10
15-25	90/70	50/70	IC8THx20
35-45	85/65	45/65	IC8THx30
	80/60	40/60	
 			
Schimbătoare cu izolație pentru sisteme solare care conțin 40% propilenglicol * • pentru instalațiile solare ce conțin 40% propilen glicol			
			
Ambalare			
Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod
4			IC8THx20
12	80/40	30/65	IC8THx30
  			
Schimbătoare 1" izolate * • cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid Utilizări: • sisteme de încălzire centrală • coș de fum termic • cazane pe combustibil solid • sisteme de apă caldă • sisteme solare Caracteristici: • debit: 12 m³/h (max) • presiune de lucru: 30 bar (max) • temperatura de lucru: 220°C (max) • presiune de testare: 45 bar • conexiuni: 1" filet exterior			
			
Ambalare			
Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod
15-20			IC9THx15
20-30	90/70	50/70	IC9THx20
30-45	85/65	45/65	IC9THx30
	80/60	40/60	
			
Izolație pentru schimbător de căldură IC8TH *			
			
Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA
IZTH1	1 buc.	-	155,45
			184,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Diagramă de instalare

Schemă de montaj cazan cu combustibil solid
– prezentare generală



1. Regulator de tiraj
2. Controler cazan
3. Valvă de descărcare termică
4. Set cu pompă și robinet de circulație gravitațional
5. Vană de amestec termostatică pentru asigurarea temperaturii de retur
6. Robinet retur cu bilă
7. Vas de expansiune deschis
8. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)



Descriere

Grup de pompare pentru instalații

Compus din:

- Compus din:
- pompă electronică 25-6-180
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:

- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- etanșare: PTFE, EPDM

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GP60GPA	1 buc.	-	1319,32	1569,99

**Grup de pompare și amestec pentru instalații cu temperatură scăzută**

Compus din:

- pompă electronică 25-60-180
- robinet de amestec cu 3 căi kv = 10m³/h, cu by-pass încorporat și posibilitate de montaj a unui servomotor electric SE 230
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:

- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- material robinet de amestec cu 3 căi: alamă CW617N
- etanșare: PTFE, EPDM

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMP602GPA	1 buc.	-	1542,01	1834,99

**Grup de amestec termostatat pentru instalații cu temperatură scăzută**

Compus din:



- pompă electronică 25-60-180,
- robinet de amestec termostatic cu 3 căi kv = 3.5m³/h
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:

- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- intervalul de reglare a temperaturii: 30°C - 60°C
- material robinet de amestec termostatic: alamă CB752S (DZR)
- arc robinet termostatic: oțel inoxidabil AISI 302
- etanșare: PTFE, EPDM

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMPT60GPA	1 buc.	-	1815,12	2159,99



Descriere


Distribuitor-colector din oțel *

- cu izolație, set de fixare
- conexiuni mobile superioare de 6/4", GZ inferioare de 6/4" pentru o garnitură plană
- debit: 3 m³/h



Ambalare

	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	RSI02	1 buc.	-	1176,46	1399,99
3 circuite	RSI03	1 buc.	-	1470,58	1749,99
4 circuite	RSI04	1 buc.	-	1815,12	2159,99
5 circuite	RSI05	1 buc.	-	2184,87	2599,99



**Separator hidraulic din oțel inox ***

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni GZ 6/4", garnitură plată, sigiliu



Ambalare

	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
flux 3 m³/h	SHI30	1 buc.	-	1546,21	1839,99
flux 4,5 m³/h	SHI45	1 buc.	-	1638,65	1949,99

**Separator hidraulic cu distribuitor-colector din oțel ***

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni mobile superioare 6/4", inferioare GZ 6/4", garnitură plată
- debit: 3 m³/h




Ambalare

	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	RSHI02	1 buc.	-	2184,87	2599,99
3 circuite	RSHI03	1 buc.	-	2857,13	3399,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.


DIAGRAMA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Diagrama instalației de încălzire centrală
radiatoare și încălzire în pardoseală - utilizând
GP60GPA, GMPT60GPA, SHI30 și RSI02




1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de amestec cu robinet termostatat GMPT60GPA
5. Grupul de pompare GP60GPA
6. Instalație încălzire în pardoseală
7. Instalație încălzire cu radiatoare

Diagrama instalației de încălzire centrală
radiatoare și încălzire în pardoseală - utilizând
GP60GPA, GMPT60GPA, SHI30 și RSI02



1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de amestec cu robinet termostatat GMPT60GPA
5. Grupul de pompare GP60GPA
6. Instalație încălzire în pardoseală
7. Instalație încălzire cu radiatoare

Diagrama instalației de încălzire centrală -
radiatoare și încălzire în pardoseală - și preparare
apă caldă menajeră utilizând GP60GPA,
GMP602GPA, SHI30 și RSI02



1. Sursa de căldură
2. Butelie de egalizare a presiunii SHI30
3. Distribuitor RSI02
4. Grup de pompare GP60GPA
5. Grup de amestec GMP602GPA cu vană cu 3 căi acționată de servomotor SE230
6. Boiler cu serpentină
7. Instalație încălzire în pardoseală
8. Instalație încălzire cu radiatoare

Pompe

POMPE



POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

89



POMPE DE CIRCULAȚIE
ELECTRONICE

93

Pompe de circulație pentru apă

Cea mai ridicată
clasă de rezistență la
supraîncălzire



Motor
de înaltă calitate
controlat electronic

Carcasă turnată din
aluminiu

Corp robust din fontă

Rotor din plastic
rezistent

Presiune maximă
1,0 MPa

Temperatură maximă
de lucru 110°C


Caracteristici:

Corpul pompei este fabricat din fontă, carcasa este turnată din aluminiu, iar rotorul este din plastic. Motorul electric bipolar, asincron, de înaltă calitate nu necesită protecție împotriva suprasarcinilor. Pompele clasa H au trei viteze, reglabile cu ajutorul unui comutator special montat pe cutia de borne care permite reglarea funcționării pompei la caracteristicile sistemului. Pompele sunt produse în conformitate cu standardele europene EN 60335-1 și EN 60335-2-51.

Eficiența energetică este una dintre principalele provocări cu care se confruntă tehnologia modernă din domeniul încălzirii. Prin urmare, portofoliul FERRO include, de asemenea, astfel de produse - acestea sunt pompe electronice de circulație de cea mai recentă generație GPA II pentru sisteme de încălzire și solare, eficiente din punct de vedere energetic. Pompele GPA II respectă directivele ErP, RoHS, EMC și LVD. În funcție de modul de funcționare, pompele electronice GPA II au de două până la cinci ori mai puține cerințe de putere în comparație cu pompele manuale cu aceeași înălțime de ridicare. Un avantaj la fel de important este funcția de adaptare automată a pompei la sistemul în care este instalată, ceea ce înseamnă că își ajustează eficiența, cuplul și consumul de energie astfel încât să optimizeze funcționarea corectă a sistemului. În plus, aceste dispozitive sunt echipate cu un potențiomteru cu care putem controla fără probleme înălțimea de pompare și capacitatea pompei.




Descriere

**Pompă circulație pentru apă potabilă CP 15-1.5**


Caracteristici:

- Debit: 0,1 - 0,7 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 1,3 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +95 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: F
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere: 28 W
- Distanța între axe: 85 mm
- Racorduri hidraulice: D1/2
- Temperatură ambiantă: min. +2 °C, max. +40 °C





Ambalare

Cod	PLN	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0101W		1 buc.	8 buc.	302,51	359,99



POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere



Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-180



Caracteristici:

- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0201W	1 buc.	8 buc.	260,50	309,99



Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-180



Caracteristici:

- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0202W	1 buc.	8 buc.	294,11	349,99



Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-130

Caracteristici:



- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0203W	1 buc.	8 buc.	260,50	309,99

Descriere

**Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-130**



Caracteristici:

- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0204W	1 buc.	8 buc.	294,11	349,99

**Pompă circulație pentru apă potabilă 25-80-180**



Caracteristici:

- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0301W	1 buc.	4 buc.	462,18	549,99

**Pompă circulație pentru apă potabilă 32-60-180**

Caracteristici:

- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C




Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0302W	1 buc.	8 buc.	310,92	369,99

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere



Pompă circulație pentru apă potabilă 32-80-180

Caracteristici:


- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C



Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0401W	1 buc.	4 buc.	478,98	569,99

Descriere


**Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-180**

Caracteristici:

- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%


**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0601W	1 buc.	4 buc.	369,74	439,99

**Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-180**


Caracteristici:

- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

**Ambalare**

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0602W	1 buc.	4 buc.	369,74	439,99

Descriere




Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-130

Caracteristici:

- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C


Caracteristici:

- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului : 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0603W	1 buc.	4 buc.	369,74	439,99




Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-130

Caracteristici:

- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C


- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0604W	1 buc.	4 buc.	369,74	439,99

Descriere





GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-8-180


Caracteristici:

- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤ 0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 1 1/2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0605W	1 buc.	4 buc.	546,21	649,99





GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 32-6-180


Caracteristici:

- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare max. 6,2 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤ 0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatura ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%



Ambalare


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0606W	1 buc.	4 buc.	529,40	629,99



Pompă circulație clasa A GPA II 32-8-180

Caracteristici:

- Debit: max. 5,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8,0 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤ 0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH < 95%



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0607W	1 buc.	4 buc.	563,02	669,99

Sistemul PEX

SISTEM PEX




**ȚEAVĂ
PEX-AL-PEX**
99



**RACORDURI DE
COMPRESIE**
99

Sistemul PEX



Caracteristici:

- diametrul exterior Ø16 mm
- grosimea peretelui: 2 mm
- material: PEXb-AL-PEXb, strat interior și exterior
- grosimea stratului de AL: 0.2 mm
- presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 95°C
- metoda de sudura cap la cap: TIG
- ambalare: role de 200 m

**Țeavă multistrat PEX-AL-PEX 16x2 mm**

- diametru exterior: Ø16 mm
- grosime: 2 mm
- material: PEXb-AL-PEXb, atât stratul interior cât și cel exterior sunt reticulate
- grosimea stratului de aluminiu: 0,2 mm
- presiune maximă de lucru: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de funcționare: 95 °C
- metodă de sudură cap la cap: TIG
- ambalare: role de 200 m
- Aplicabil în industria construcțiilor:
- instalații de apă potabilă
- încălzire în pardoseală
- conectarea radiatoarelor de încălzire centrală
- apă caldă
- apă rece
- aer comprimat

Ambalare

Cod

rola

lei fără TVA

lei cu TVA

PEX16

5,29

6,29**Racord compresiune eurocon 1/2"**

- pentru țeavă PEXAL 16x2 mm

Ambalare

Cod

Pungă

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

set – 2 buc.

ZL15PEXAL

2 buc.

50 buc.

22,68

26,99**Racord compresiune eurocon 1/2"**

- pentru țeavă PEX 16x2 mm

Ambalare

Cod

Pungă

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

set – 2 buc.

ZL15PEX

2 buc.

50 buc.

22,68

26,99

UTILIZARE → Distribuitoare-colectoare serii SN-RO, SN-RZP, N-RZP, N-RNZ
Nipluri de conectare N10PORT-C7NEW, N10ZOR-C7NEW

RACORDURI DE COMPRESIE

		Descriere				
		Racord compresiune eurocon 3/4" • pentru țeavă PEXAL D.16x2 mm				
		Ambalare				
		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..		67861612Y	2 buc.	130 buc.	23,52	27,99
		Racord compresiune eurocon 3/4" • pentru țeavă PEX D.16x2 mm				
		Ambalare				
		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..		67841612Y	2 buc.	130 buc.	23,52	27,99
		Racord compresiune eurocon 3/4" • pentru țeavă cupru D.15 mm				
		Ambalare				
		Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..		67761500Y	2 buc.	130 buc.	16,80	19,99


UTILIZARE → Modele distribuitoare-colectoare: SN-RZPU, SN-ROU, RO, RZP, RPN.
 Robineți de radiator LZ06YK, LZ07YK, LZ06YKN, LZ07YKN.
 Seturi termostactice ZTV01, ZTV02, ZTV07, ZTV08, ZTV20, ZTV21.
 Nipluri de conectare N10ZOR, N10POR, N10POR-C7

			Descriere			
			Racord îmbinare1/2" • pentru țevi din cupru 15mm cu O-ring			
			Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
crom	ZL1501C	1 buc.	10 buc.	8,39	9,99	
nichel	ZL1501N	-	10 buc.	8,39	9,99	


			Descriere			
			Racord îmbinare1/2" • pentru țevi multistrat 16x2mm cu O-ring			
			Ambalare			
	Cod	**Pungă**	**Bax**	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**	
crom	**ZL1601C**	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**	
nichel	**ZL1601N**	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**	
		Niplu alamă 3/4"x1/2" cu garnitură cu O-ring				
			Ambalare			
	Cod	**Pungă**	**Bax**	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**	
garnitură plată	**69190000Y**	100 buc.	800 buc.	4,19	**4,99**	
garnitură conică	**69190001Y**	100 buc.	800 buc.	4,19	**4,99**	

Distribuitoare-colectoare și accesorii

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



**DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
DIN OȚEL INOXIDABIL**
104



**DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
DIN ALAMĂ**
107



**DISTRIBUITOARE SANITARE DIN
ALAMĂ**
112

ACCESORII



**ACCESORII PENTRU
DISTRIBUITOARE-COLECTOARE**
111



**CUTII PENTRU
DISTRIBUITOARE-COLECTOARE**
114




GRUPURI DE AMESTEC
116

Diagramă de instalare


**Sisteme mixte care combină încălzirea
în pardoseală cu un sistem tradițional de
radiatoare**

- prezentare generală



1. Robinet termostatic
2. Robinet de retur
3. Robinet de trecere cu bilă
4. Distribuitor-colector
5. Grup de amestec termostatat
6. Distribuitor-colector
7. Termostat electronic săptămânal
8. Cap termoelectric
9. Robinet dublu integrat
10. Cap termostatat

Distribuitoare- colectoare din oțel inoxidabil





Avantaje:

- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: oțel inoxidabil AISI 304

Caracteristici:

Distribuitoarele sunt formate din două bare cu diametrul interior de 1", realizate din oțel inoxidabil AISI 304, care le conferă rezistență maximă la coroziune și garanția funcționării optime pe termen lung. Elementele suplimentare care contribuie la creșterea durabilității dispozitivelor sunt consolele speciale cu izolație din cauciuc care amortizează vibrațiile și zgomotele. Consolele dau structurii rigiditate și, în același timp, mențin o distanță constantă între barele dispozitivului. Distribuitoarele din inox sunt concepute pentru a funcționa în instalațiile de încălzire cu radiatoare, în sistemele de încălzire în pardoseală sau în cele mixte.



Descriere

**Distribuitoare-colector tip SN-RZP 1"**

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (8)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	SN-RZP02S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 3 căi	SN-RZP03S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 4 căi	SN-RZP04S	1 buc.	-	478,98	569,99
1" - 5 căi	SN-RZP05S	1 buc.	-	605,03	719,99
1" - 6 căi	SN-RZP06S	1 buc.	-	663,86	789,99
1" - 7 căi	SN-RZP07S	1 buc.	-	781,50	929,99
1" - 8 căi	SN-RZP08S	1 buc.	-	840,33	999,99
1" - 9 căi	SN-RZP09S	1 buc.	-	924,36	1099,99
1" - 10 căi	SN-RZP10S	1 buc.	-	1,008,39	1199,99
1" - 11 căi	SN-RZP11S	1 buc.	-	1,134,45	1349,99
1" - 12 căi	SN-RZP12S	1 buc.	-	1,201,67	1429,99

**Distribuitoare-colector tip SN-RO 1"**



- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur (3)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	SN-RO02S	1 buc.	-	294,11	349,99
1" - 3 căi	SN-RO03S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 4 căi	SN-RO04S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 5 căi	SN-RO05S	1 buc.	-	487,39	579,99
1" - 6 căi	SN-RO06S	1 buc.	-	546,21	649,99
1" - 7 căi	SN-RO07S	1 buc.	-	621,84	739,99
1" - 8 căi	SN-RO08S	1 buc.	-	689,07	819,99
1" - 9 căi	SN-RO09S	1 buc.	-	756,29	899,99
1" - 10 căi	SN-RO10S	1 buc.	-	815,12	969,99
1" - 11 căi	SN-RO11S	1 buc.	-	882,34	1049,99
1" - 12 căi	SN-RO12S	1 buc.	-	941,17	1119,99

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL

Descriere





Distribuitoare-colector tip SN-RZPU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu D1/2"x3/4" (8)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	SN-RZPU02S	1 buc.	-	310,92	369,99
1" - 3 căi	SN-RZPU03S	1 buc.	-	378,14	449,99
1" - 4 căi	SN-RZPU04S	1 buc.	-	436,97	519,99
1" - 5 căi	SN-RZPU05S	1 buc.	-	504,19	599,99
1" - 6 căi	SN-RZPU06S	1 buc.	-	571,42	679,99
1" - 7 căi	SN-RZPU07S	1 buc.	-	655,45	779,99
1" - 8 căi	SN-RZPU08S	1 buc.	-	739,49	879,99
1" - 9 căi	SN-RZPU09S	1 buc.	-	806,71	959,99
1" - 10 căi	SN-RZPU10S	1 buc.	-	882,34	1049,99
1" - 11 căi	SN-RZPU11S	1 buc.	-	966,38	1149,99
1" - 12 căi	SN-RZPU12S	1 buc.	-	1050,41	1249,99




Distribuitoare-colector tip SN-ROU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur (3)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu D1/2"x3/4" (7)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	SN-ROU02S	1 buc.	-	260,50	309,99
1" - 3 căi	SN-ROU03S	1 buc.	-	319,32	379,99
1" - 4 căi	SN-ROU04S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 5 căi	SN-ROU05S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 6 căi	SN-ROU06S	1 buc.	-	470,58	559,99
1" - 7 căi	SN-ROU07S	1 buc.	-	529,40	629,99
1" - 8 căi	SN-ROU08S	1 buc.	-	588,23	699,99
1" - 9 căi	SN-ROU09S	1 buc.	-	647,05	769,99
1" - 10 căi	SN-ROU10S	1 buc.	-	697,47	829,99
1" - 11 căi	SN-ROU11S	1 buc.	-	756,29	899,99
1" - 12 căi	SN-ROU12S	1 buc.	-	815,12	969,99

Distribuitoare- colectoare din alamă



Avantaje:



- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: alamă CW617N

Caracteristici:

Distribuitoarele din alamă sunt elementul de bază al unui sistem de încălzire centrală. Ele pot fi utilizate în sisteme cu radiatoare, încălzire în podea și sisteme mixte. Distribuitoarele permit reglarea precisă a instalațiilor și funcționarea fiabilă a întregului sistem de încălzire.

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ

Descriere





Distribuitoare-colector tip N-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț, 2 buc. (5)
- nipluri D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	N-RZP02S	1 buc.	-	336,13	399,99
1" - 3 căi	N-RZP03S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 4 căi	N-RZP04S	1 buc.	-	537,81	639,99
1" - 5 căi	N-RZP05S	1 buc.	-	621,84	739,99
1" - 6 căi	N-RZP06S	1 buc.	-	714,28	849,99
1" - 7 căi	N-RZP07S	1 buc.	-	840,33	999,99
1" - 8 căi	N-RZP08S	1 buc.	-	907,55	1079,99
1" - 9 căi	N-RZP09S	1 buc.	-	966,38	1149,99
1" - 10 căi	N-RZP10S	1 buc.	-	1084,03	1289,99
1" - 11 căi	N-RZP11S	1 buc.	-	1201,67	1429,99
1" - 12 căi	N-RZP12S	1 buc.	-	1319,32	1569,99





Distribuitoare-colector tip N-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- minirobineți D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm - pe tur cu fluture roșu (3) și pe retur cu fluture albastru (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu ștuț, 2 buc. (5)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	N-RO02S	1 buc.	-	294,11	349,99
1" - 3 căi	N-RO03S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 4 căi	N-RO04S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 5 căi	N-RO05S	1 buc.	-	478,98	569,99
1" - 6 căi	N-RO06S	1 buc.	-	546,21	649,99
1" - 7 căi	N-RO07S	1 buc.	-	630,24	749,99
1" - 8 căi	N-RO08S	1 buc.	-	714,28	849,99
1" - 9 căi	N-RO09S	1 buc.	-	781,50	929,99
1" - 10 căi	N-RO10S	1 buc.	-	840,33	999,99
1" - 11 căi	N-RO11S	1 buc.	-	899,15	1069,99
1" - 12 căi	N-RO12S	1 buc.	-	1008,39	1199,99



Descriere

**Distribuitoare-colector tip RZP 1"**

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc.(3)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (7)
- robinet termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (9)
- aerisitor manual D1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (1)
- niplu D1/2"x3/4" (4)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	RZP02S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 3 căi	RZP03S	1 buc.	-	445,37	529,99
1" - 4 căi	RZP04S	1 buc.	-	521,00	619,99
1" - 5 căi	RZP05S	1 buc.	-	588,23	699,99
1" - 6 căi	RZP06S	1 buc.	-	680,66	809,99
1" - 7 căi	RZP07S	1 buc.	-	781,50	929,99
1" - 8 căi	RZP08S	1 buc.	-	882,34	1049,99
1" - 9 căi	RZP09S	1 buc.	-	966,38	1149,99
1" - 10 căi	RZP10S	1 buc.	-	1075,62	1279,99
1" - 11 căi	RZP11S	1 buc.	-	1142,85	1359,99
1" - 12 căi	RZP12S	1 buc.	-	1201,67	1429,99



**Distribuitoare-colector tip RO 1"**

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robinet termostatați pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat D1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- nipluri D1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	RO02S	1 buc.	-	294,11	349,99
1" - 3 căi	RO03S	1 buc.	-	361,34	429,99
1" - 4 căi	RO04S	1 buc.	-	420,16	499,99
1" - 5 căi	RO05S	1 buc.	-	495,79	589,99
1" - 6 căi	RO06S	1 buc.	-	571,42	679,99
1" - 7 căi	RO07S	1 buc.	-	630,24	749,99
1" - 8 căi	RO08S	1 buc.	-	705,87	839,99
1" - 9 căi	RO09S	1 buc.	-	781,50	929,99
1" - 10 căi	RO10S	1 buc.	-	865,54	1029,99
1" - 11 căi	RO11S	1 buc.	-	924,36	1099,99
1" - 12 căi	RO12S	1 buc.	-	1008,39	1199,99

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ




Descriere

Distribuitoare-colector tip RZ 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (3)
- set console(2)
- robinet montat pe țeava de alimentare (7)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termoelectric (9)
- aerisitor manual D1/2, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (6)
- dop D1 (1)
- niplu D1/2 x D3/4 (4)



	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	RZ02S	1 buc.	-	294,11	349,99
1" - 3 căi	RZ03S	1 buc.	-	336,13	399,99
1" - 4 căi	RZ04S	1 buc.	-	411,76	489,99
1" - 5 căi	RZ05S	1 buc.	-	487,39	579,99
1" - 6 căi	RZ06S	1 buc.	-	546,21	649,99
1" - 7 căi	RZ07S	1 buc.	-	638,65	759,99
1" - 8 căi	RZ08S	1 buc.	-	697,47	829,99
1" - 9 căi	RZ09S	1 buc.	-	756,29	899,99
1" - 10 căi	RZ10S	1 buc.	-	840,33	999,99
1" - 11 căi	RZ11S	1 buc.	-	924,36	1099,99
1" - 12 căi	RZ12S	1 buc.	-	1008,39	1199,99




Distribuitoare tip 457

- bară repartitoare 2 — 12 — ieșire 1", 1 buc.
- dimensiune ieșire circuite D1/2




	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
		Cutie	Bax		
1" - 2 căi	457/2Y	1 buc.	-	42,01	49,99
1" - 3 căi	457/3Y	1 buc.	-	63,02	74,99
1" - 4 căi	457/4Y	1 buc.	-	75,62	89,99
1" - 5 căi	457/5Y	1 buc.	-	92,43	109,99
1" - 6 căi	457/6Y	1 buc.	-	109,24	129,99
1" - 7 căi	457/7Y	1 buc.	-	126,04	149,99
1" - 8 căi	457/8Y	1 buc.	-	142,85	169,99
1" - 9 căi	457/9Y	1 buc.	-	184,87	219,99
1" - 10 căi	457/10Y	1 buc.	-	193,27	229,99
1" - 11 căi	457/11Y	1 buc.	-	193,27	229,99
1" - 12 căi	457/12Y	1 buc.	-	210,08	249,99

Descriere



Asamblare GM
fără excentrici

Asamblare GM
cu excentrici



Set excentrice D.1" pentru distribuitor-colector

- permite schimbarea distanței dintre racordurile distribuitor-colectorului
- facilitează montajul grupurilor de amestec GM permițând poziționarea lor verticală
- 2 bucăți /set



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MR-SET	2 buc.	-	72,26	85,99



Piesă de capăt distribuitor 1" cu aerisire automată și golire

- racord la distribuitor-colector
- aerisire automată
- robinet de golire cu ștuț portfurtun-

Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	67,22	79,99



Dop pentru distribuitor-colector 1" cu O-ring

Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KOR5ZOR	1 buc.	-	8,39	9,99



Set console pentru distribuitor-colector

- 3/4" pentru codurile RDW200200, RDW200300 și RDW200400
- 1" pentru codurile RDW250200, RDW250300 și RDW250400


Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LC10Y	1 buc.	40 buc.	24,36	28,99

Distribuitoare sanitare

Acționări interschimbabile
albastru/roșu

Potrivit pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)



Alamă CW617N-4MS
corpul distribuitorului
cu conținut redus de plumb și nichel

Racorduri 1/2"
pentru țevi de cupru, PEX sau multistrat

Presiune nominală
1,0 MPa

Temperatură maximă
110°C

Manoperă și materiale:

- În continuarea implementării noului standard de igienă introdus în noua gamă de robineti cu bilă FERRO F-POWER, cerințele pentru armături și fittinguri instalate în sistemele de apă potabilă, au fost, de asemenea, luate în considerare aici.
- A fost utilizată alama CW617N-4MS, care, pe lângă rezistența ridicată, garantează conformitatea cu noile standarde privind conținutul de plumb și nichel conform proiectului european 4MS.
- Distribuitorii au calități igienice ridicate, datorate materialului de pe suprafețele interioare, care intră în contact cu apa, care nu conține deloc nichel.
- Datorită faptului că, de obicei, numărul de circuite de apă rece și caldă din clădiri este diferit, distribuitorii sunt oferite ca distribuitorii independente, iar oferta este completată de seturile de montaj dedicate (două suporturi cu coliere din oțel).

Aplicare și avantaje:

Distribuitorii sanitare pentru distribuția apei menajere sunt o alternativă la distribuția clasică, ramificată (T-uri) și oferă numeroase avantaje:

Siguranță - nu sunt îmbinări îngropate în șapă sau în pereți; astfel este redus riscul de scurgeri. Îmbinările se fac numai la distribuitor și la consumator, ceea ce înseamnă reducerea timpului de instalare.

Confortul în utilizare - distribuitorul din alamă egalizează presiunea din instalație, ceea ce minimizează efectul instabilității temperaturii apei în timpul utilizării acestuia în diferite puncte ale instalației.


Comoditatea funcționării - posibilitatea de a întrerupe alimentarea cu apă pentru un singur consumator, fără a tăia fluxul în întregul apartament sau clădire. Este important în cazul investițiilor, cum ar fi hoteluri, cămine, băi publice etc. - distribuitorul poate fi amplasat într-un loc accesibil numai administratorului, fără intervenția utilizatorului.

Spre deosebire de distribuitorii tipice pentru încălzirea centrală, cunoscute din oferta noastră, distribuitorii sanitare sunt realizate dintr-un corp din alamă forjată CW617N-4MS, unde ieșirile individuale sunt parte integrantă, iar fluxul este închis de capete de tip ventil cu acționări albastre și roșii.

Distribuitorii sunt oferite sub formă de module cu filet interior-exterior, cu 2, 3 sau 4 căi, din care instalatorul poate să combine un număr adecvat de circuite pentru apă caldă și rece.




Descriere

**Distribuitoare-colector de tip RDW200 3/4"x1/2"**

- bară repartitoare 2-4 - intrare 3/4", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

**Ambalare**


	Index	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"x1/2" - 2 căi	RDW200200	1 buc.	-	54,61	64,99
3/4"x1/2" - 3 căi	RDW200300	1 buc.	-	75,62	89,99
3/4"x1/2" - 4 căi	RDW200400	1 buc.	-	100,83	119,99

**Distribuitoare-colector de tip RDW250 1"x1/2"**

- bară repartitoare 2-4 - intrare 1", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

**Ambalare**






	Index	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"x1/2" - 2 căi	RDW250200	1 buc.	-	67,22	79,99
1"x1/2" - 3 căi	RDW250300	1 buc.	-	92,43	109,99
1"x1/2" - 4 căi	RDW250400	1 buc.	-	126,04	149,99

**Set console pentru distribuitor-colector 1"****Ambalare**


	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	LC2RDW20	1 buc.	-	29,40	34,99
1"	LC2RDW25	1 buc.	-	29,40	34,99

CUTII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Descriere									
				Cutie distribuitor-colector cu montaj încastrat, cu panou frontal • realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm • tăiere cu laser • panou frontal detașabil • adâncime reglabilă • înălțime reglabilă • benzi de montare incluse în set • cutiile se pot deschide foarte ușor cu șurubelnita • culoare: alb					
									
Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA	
					Cutie	Bax			
380	335	575 - 665	110 - 175	SZP-0	1 buc.	-	172,26	204,99	
480	435			SZP-1	1 buc.	-	184,87	219,99	
610	565			SZP-2	1 buc.	-	218,48	259,99	
760	715			SZP-3	1 buc.	-	243,69	289,99	
840	795			SZP-4	1 buc.	-	252,09	299,99	
1010	965			SZP-5	1 buc.	-	277,30	329,99	
1100	1085			SZP-6	1 buc.	-	310,92	369,99	
				Cutie distribuitor-colector cu montaj aparent 120 mm sau 170 mm • realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm • tăiere cu laser • panou frontal detașabil • benzi de montare incluse în set • cutiile se pot deschide foarte ușor cu șurubelnita • culoare: alb					
									
Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA	
					Cutie	Bax			
385	355	580	120	SZN-0	1 buc.	-	184,87	219,99	
485	455			SZN-1	1 buc.	-	189,07	224,99	
615	585			SZN-2	1 buc.	-	193,27	229,99	
760	730			SZN-3	1 buc.	-	218,48	259,99	
845	815			SZN-4	1 buc.	-	235,29	279,99	
1015	985			SZN-5	1 buc.	-	260,50	309,99	
1125	1095			SZN-6	1 buc.	-	281,50	334,99	
615	585		170	SZN-2-170	1 buc.	-	252,09	299,99	
845	815			SZN-4-170	1 buc.	-	310,92	369,99	
1125	1095			SZN-6-170	1 buc.	-	403,35	479,99	

Cod		R	R+GM	R+GM1F	R+GM2F
					
	SZP-0	2	-	-	-
	SZP-1	5	2	2	-
	SZP-2	8	5	4	-
	SZP-3	10	8	7	6
	SZP-4	12	10	8	8
	SZP-5	15	13	12	11
	SZP-6	17	15	14	14
	SZN-0	2	-	-	-
	SZN-1	5	-	-	-
	SZN-2	8	-	-	-
	SZN-3	10	-	-	-
	SZN-4	12	-	-	-
	SZN-5	15	-	-	-
	SZN-6	17	-	-	-
	SZN-2-170	8	5	4	-
	SZN-4-170	12	10	8	8
	SZN-6-170	17	15	14	14
	numărul maxim de circuite cu un distribuitor-colector			numărul maxim de circuite cu două distribuitoare-colectoare	
	Suport centru de comandă pentru automatizare încălzire • permite instalarea ușoară a regletei în cutia pentru distribuitor-colector • șina DIN 35 - se potrivește în cutiile FERRO sau a altor producători • setul include: șine de montaj, garnituri de cauciuc și șuruburi tip fluture • lățimea: 15 cm • material: oțel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm				
					
		NOU			
		Ambalare			
Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
SZL01	1 buc.	6 buc.	100,83	119,99	

Descriere


Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1" cu vană 4 căi termostată și pompă GPA II

Conținut set:

- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (4) 2
- pompă circulație automată clasă A (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1) 3



Caracteristici:

- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- pompă circulație automată clasă A inclusă
- lățimea setului montare 120mm



Ambalare

	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, $Q_{max} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$	GM40GPA	1 buc.	-	1344,53	1599,99
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, $Q_{max} = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$	GM60GPA	1 buc.	-	1403,35	1669,99


Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1", pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm

Conținut set:

- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1)

Caracteristici:


- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- fără pompă
- lățimea setului după montare: 120mm
- precise și ușor de controlat



Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GM-WP	1 buc.	-	840,33	999,99

Descriere



Grup de amestec GM1F

Grupul de amestec servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală.

Parametri:

- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:

- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor manual
- termometru
- set de racorduri


Avantaje:

- compatibil cu toate distribuitorii cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil



Ambalare


	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, $Q_{max} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$	GM1F-40GPA	1 buc.	-	1092,43	1299,99
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, $Q_{max} = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$	GM1F-60GPA	1 buc.	-	1117,64	1329,99
fără pompă	GM1F-WP	1 buc.	-	655,45	779,99




1. Vană de amestec termostatică (controlează temperatura în sistemul de încălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire în pardoseală
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid având temperatura dorită
5. Retur către cazan

Sisteme mixte cu grup GM1F

Grupul de amestec servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală



Descriere



Grup de amestec GM2F

Grupul de amestec cu două funcții servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală și la conectarea acestuia la o instalație de radiatoare cu o temperatură înaltă.

Parametri:

- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:

- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor automat cu ventil de izolare
- termometru
- robinet de golire rotativ
- set de racorduri


Avantaje:

- funcție duală - posibilitatea de a combina instalația de radiatoare și instalația de încălzire în pardoseală într-un singur sistem
- compatibil cu toate distribuitorii cu distanță dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil



Ambalare

	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, $Q_{max} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$	GM2F-40GPA	1 buc.	-	1504,19	1789,99
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, $Q_{max} = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$	GM2F-60GPA	1 buc.	-	1546,21	1839,99
fără pompă	GM2F-WP	1 buc.	-	1092,43	1299,99





1. Vană de amestec termostatică (controlează valoarea temperaturii în sistemul de încălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire prin pardoseală (intrare tur în vana de amestec)
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid având temperatura dorită
5. Retur către cazan
6. Returul sistemului de încălzire în pardoseală
7. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală
8. Alimentarea sistemului de încălzire cu radiatoare
9. Returul sistemului de încălzire cu radiatoare

Sistem cu grup de amestec cu dublă funcție GM2F

Grupul de amestec cu două funcții servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală și la conectarea acestuia la o instalație de radiatoare cu o temperatură ridicată

Funcție dublă - posibilitatea de a combina instalația de radiatoare și instalația de încălzire în pardoseală într-un singur sistem compact.



Exemple de utilizare

Automatizări pentru încălzire

CONTROL ÎNCĂLZIRE



**TERMOSTAT ELECTRONIC
SĂPTĂMÂNAL**

120



**CAPETE
TERMoeLECTRICE**

120



**CONTROLERE ȘI
TERMOSTATE**

120



Descriere

Termostat electronic săptămânal

- setarea intervalului de temperatură: 5 ~ 45°C
- tensiune de alimentare: 3 V DC (2 baterii AA)
- ecran mare, lizibil, iluminat din spate
- proiectat pentru a lucra în sisteme de încălzire și aer condiționat
- program independent pentru fiecare dintre cele 7 zile ale săptămânii
- două temperaturi de referință: confortabile și economice
- gama de măsurare a temperaturii: 0 ~ 50 °C
- setarea temperaturii: la fiecare 30 de minute
- frecvența verificării temperaturii camerei: la fiecare 1 minut
- gradarea temperaturii: 0,2 °C
- diferență de pornire/oprire: 0,4 °C sau 1,0 °C selectabil de utilizator
- precizia indicațiilor de temperatură: 0,1 °C
- indicator baterie descărcată
- ieșire controler: 16 (3,5) A / 250 V c.a., fără potențial, (versiune cu fir)
- dimensiuni (lungime/înălțime/lățime): 132,5 × 85 × 27,6 mm
- posibilitatea conectării unui senzor extern

EAN

Cod

Cutie

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

termostat electronic săptămânal

F2006

1 buc.

-

294,11

349,99



Cap termoelectric

- tensiune de alimentare: 230V/ 50Hz
- normal închis
- racord (filet): M30 x 1,5
- cursa minim- maxim: 3 - 5mm
- grad de protecție: IP54, clasa protecție II
- interval de acționare: aprox. 3 min
- consum maxim: 3W
- temperatura de lucru: de la -5°C până la 60°C

EAN

Cod

Cutie

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

FTE01

1 buc.

100 buc.

92,43

109,99



Termostat de conductă

- 15A (2,5A) - 250 Vac
- grad de protecție electrică: IP 20
- interval reglare temperatură: de la +10°C până la +90°C
- tensiune: 230V/50 Hz
- sarcină pe terminale: 15A (2,5 A)/250V
- grad de protecție electrică: IP20
- gradient de temperatură: 1°C/min.

EAN

Cod

Cutie

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

91934010

1 buc.

60 buc.

84,03

99,99



43

105

60

28,5

85

12

96,5

8

18,5

115

21

1/2"

Termostat de imersie 30-90 / 16A / 250V

- domeniu de reglare a temperaturii: 30° C ÷ 90° C (± 3° C)
- diferențial: 4 ± 2° C
- grad de protecție electrică: IP40
- clasa de protecție: Clasa II
- gradient termic: <1 K / min
- temperatura maximă cap: 80 °C
- temperatura maximă a sondei: 110 °C
- presiune maximă : 10 bar
- terminale: Ag 1000/1000
- sarcină terminală: 16A (5A) 250V AC
- deconectarea sau comutarea contactelor: tip SPDT
- tip de comutare: 1B
- inductor: M20x1,5
- racord filet D1/2
- lungime tub capilar: 85 mm
- locul de montaj: în boilere / rezervoare

EAN

Cod

Cutie

Bax

lei fără TVA

lei cu TVA

91934020

1 buc.

25 buc.

100,83

119,99



Descriere

Senzor de temperatură pardoseală

- pentru termostat FQ1, F2006, F2006TXT6, F2026, F2026TXT6
- permite utilizarea funcției de limitare a temperaturii podelei
- lungimea cablului: 250 cm



Cod

FS250**Ambalare**

Cutie

1 buc.

Bax

-

lei fără TVA

58,82

lei cu TVA

69,99

Accesorii pentru radiatoare

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



DOPURI

123



AERISITORE

125



**SUPORTURI PENTRU
RADIATOARE**

128

		Descriere				
	Dop radiator					
		Ambalare				
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
1" stânga	GG2L20	-	10 buc.	2,51	2,99	
1" dreapta	GG2P20	-	10 buc.	2,51	2,99	
	Reducție radiator					
		Ambalare				
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
1"x1/2" stânga	GG3L20	-	10 buc.	2,26	2,69	
1"x1/2" dreapta	GG3P20	-	10 buc.	2,26	2,69	
1"x3/4" dreapta	G93P20	-	10 buc.	3,35	3,99	
1"x3/4" stânga	G93L20	-	10 buc.	3,35	3,99	
	Dop radiator cu o-ring 1/2", nichelat					
		Ambalare				
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	KZ1	1 buc.	230 buc.	3,02	3,59	
	Garnitură dop radiator					
		Ambalare				
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	GG4	1 buc.	3000 buc.	0,92	1,09	



Descriere

Garnitură dop radiator - 4 bucăți/set



Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG4W	1 buc.	-	2,68	3,19



Set complet pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire 1/2"
- dop 1/2"





Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1BA	1 buc.	50 buc.	37,81	44,99



Set pentru echipare radiator cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire 1/2"
- dop 1/2"
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.





Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2BA	1 buc.	40 buc.	41,17	48,99



Set pentru echipare radiator cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire 1/2"
- dop 1/2"
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 2 m.








Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3BA	1 buc.	40 buc.	44,53	52,99

ACCESORII PENTRU RADIATOARE

		Descriere																																		
		Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2"																																		
																																				
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Ambalare</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Cod</th><th></th><th>Individual</th><th>Bax</th><th>lei fără TVA</th><th>lei cu TVA</th></tr><tr><td>O18Y</td><td></td><td>1 buc.</td><td>500buc.</td><td>2,76</td><td>3,29</td></tr></table>							Ambalare				Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	O18Y		1 buc.	500buc.	2,76	3,29												
		Ambalare																																		
Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA																															
O18Y		1 buc.	500buc.	2,76	3,29																															
		Aerisitor automat 1"																																		
																																				
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Ambalare</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Cod</th><th></th><th>Individual</th><th>Bax</th><th>lei fără TVA</th><th>lei cu TVA</th></tr><tr><td>OG25AL</td><td>stânga</td><td>1 buc.</td><td>50 buc.</td><td>30,24</td><td>35,99</td></tr><tr><td>OG25AP</td><td>dreapta</td><td>1 buc.</td><td>50 buc.</td><td>30,24</td><td>35,99</td></tr></table>							Ambalare				Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	OG25AL	stânga	1 buc.	50 buc.	30,24	35,99	OG25AP	dreapta	1 buc.	50 buc.	30,24	35,99						
		Ambalare																																		
Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA																															
OG25AL	stânga	1 buc.	50 buc.	30,24	35,99																															
OG25AP	dreapta	1 buc.	50 buc.	30,24	35,99																															
		Aerisitor automat cu valvă de izolare																																		
																																				
		<table><tr><th>D [mm]</th><th>H [mm]</th><th>H1 [mm]</th><th>H2 [mm]</th><th>G</th><th>Cod</th><th>Individual</th><th>Bax</th><th>lei fără TVA</th><th>lei cu TVA</th></tr><tr><td>42</td><td>58,5</td><td>24</td><td>5</td><td>3/8"</td><td>O10AS</td><td>1 buc.</td><td>50 buc.</td><td>32,76</td><td>38,99</td></tr><tr><td>42</td><td>58,5</td><td>25</td><td>6</td><td>1/2"</td><td>O15AS</td><td>1 buc.</td><td>50 buc.</td><td>36,13</td><td>42,99</td></tr></table>					D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	42	58,5	24	5	3/8"	O10AS	1 buc.	50 buc.	32,76	38,99	42	58,5	25	6	1/2"	O15AS	1 buc.	50 buc.	36,13	42,99
D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA																											
42	58,5	24	5	3/8"	O10AS	1 buc.	50 buc.	32,76	38,99																											
42	58,5	25	6	1/2"	O15AS	1 buc.	50 buc.	36,13	42,99																											
		Aerisitor automat cu valvă de izolare 1/2" • temperatura maximă de lucru: 110°C • presiune maximă: 1,0 MPa (10 bar) • include valvă de izolare																																		
																																				
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Ambalare</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Cod</th><th></th><th>Individual</th><th>Bax</th><th>lei fără TVA</th><th>lei cu TVA</th></tr><tr><td>O15AS2</td><td></td><td>1 buc.</td><td>100 buc.</td><td>21,84</td><td>25,99</td></tr></table>							Ambalare				Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	O15AS2		1 buc.	100 buc.	21,84	25,99												
		Ambalare																																		
Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA																															
O15AS2		1 buc.	100 buc.	21,84	25,99																															

Descriere




Aerisitor automat de 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB	1 buc.	50 buc.	33,61	39,99



Aerisitor lateral automat 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Ambalare


Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB2	1 buc.	120 buc.	18,48	21,99



Aerisitor automat higroscopic 1/2"

Ambalare

Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AH	12 buc.	360 buc.	19,32	22,99



Aerisitor automat



Ambalare

D [mm]	H [mm]	G	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	3/8"	O10A	1 buc.	50 buc.	26,63	31,69
42	58,5	1/2"	O15A	1 buc.	50 buc.	26,63	31,69

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



Descriere

Suport radiator curbat zincat

• cu două dibluri de ancorare

	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7K	2 buc.	200 buc.	3,35	3,99



Suport radiator vopsit

• cu diblu de ancorare



	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77M	2 buc.	100 buc.	3,02	3,59



Suport radiator zincat lung

• cu diblu de ancorare

	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77D	2 buc.	50 buc.	2,85	3,39



Suport radiator

• cu diblu de ancorare

	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77	2 buc.	100 buc.	2,51	2,99



Descriere

Suport radiator curbat vopsit



Ambalare

Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7M	1 buc.	100 buc.	3,02	3,59



Suport radiator curbat zincat



Ambalare

Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7	50 buc.	-	2,51	2,99



Niplu radiator 1"



Ambalare

Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG8	-	500 buc.	2,01	2,39



Cheie pentru niplu radiator



Ambalare

Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG9P	1 buc.	-	117,64	139,99

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



Descrizione

Garnitură niplu 1"

	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG5	100 buc.	2500 buc.	0,83	0,99



Dispozitiv blocare demontare pentru cap termostatat

- împiedică demontarea capului termostatat fără a utiliza unelte
- dispozitivul de blocare este de unică folosință,
- îndepărtarea lui putându-se realiza numai prin
- distrugerea acestuia
- inel din ABS, pentru blocarea piuliței filetate a capului termostatat
- potrivit pentru capurile GT10, GT11, GT12, GT20B
- utilizat suplimentar cu capul GT12 face imposibilă modificarea blocării setărilor
- include un element suplimentar pentru
- blocarea setărilor capului GT12



	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT-LOCK1	1 buc.	500 buc.	2,35	2,79

Robineți pentru radiatoare

ROBINEȚI RADIATOARE



**ROBINEȚI
TERMOSTATICI**
133



**CAPETE
TERMOSTATICE**
133




**ROBINEȚI
RADIATOR**
136



**SETURI
ROBINEȚI**
138

Robineți pentru radiatoare



Avantaje:

- toți robineții sunt supuși testului de etanșeitate
- design simplu, fiabilitate ridicată
- garnitură dublă în robineții de reglare: o-ring de cauciuc nitril și închidere pe con din alamă
- marcaje permanente pe corpul robinetului, inclusiv datele producătorului

Parametri de funcționare:

- presiune nominală 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă caldă, apă rece, încălzire centrală și individuală
- robineții sunt însoțiți de Declarația de Conformitate emisă de producător


Execuție și materiale:

- corpul și racordul sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă: alamă
- garnituri: cauciuc nitril NBR
- manetă/buton de acționare: material ABS

Finisare:

- racordurile sunt șlefuite și nichelate
- la cerere, acestea pot fi doar cromate sau doar șlefuite


Descriere

**Robinet tur termostatic cu presetare, colțar**

- presiunea statică maximă: 1MPa
- presiunea diferențială maximă admisă: 0,06MPa
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capăt cu filet 10 de racordare: M30x1,5

Ambalare

DN	A	B [mm]	C [mm]	Debit nominal qmN	Diferență presiune	Setare preliminară	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	44	85	0,140 m³/h	0,6 K	Da	ZT5Y	10 buc.	120 buc.	33,61	39,99
15	Rp 1/2	44	85	0,153 m³/h	0,3 K	Nu	ZT5YS	10 buc.	120 buc.	26,88	31,99

**Robinet tur drept cu posibilitate de montaj cap termostatic 1/2"x1/2"**

- filet: M30x1.5
- presiunea statică maximă: 1 MPa
- presiunea diferențială maximă admisibilă: 0,1MPa
- temperatură maximă de funcționare: 100 °C
- conexiune cu garnitură inelară suplimentară tip O-ring
- robinet de calorifer model 2 în 1: robinet dotat cu buton ergonomic pentru reglare manuală; după îndepărtarea butonului este posibilă instalarea unui cap termostatic M30x1.5
- capacitatea de a lucra cu glicol până la o concentrație de 50%.

Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTI5Y	10 buc.	60 buc.	42,01	49,99

**Cap termostatic**

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- crom



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT31B	1 buc.	75 buc.	45,37	53,99

**Cap termostatic**

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- alb/crom



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT32B	1 buc.	75 buc.	45,37	53,99

Descriere

**Cap termostatic**

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- alb

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT30B	1 buc.	75 buc.	45,37	53,99

**Cap termostatic**

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- antracit

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT33B	1 buc.	75 buc.	46,21	54,99

**Cap termostatic**

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: 9 - 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- negru

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT34B	1 buc.	75 buc.	46,21	54,99

**Cap termostatic**

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: do 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 7°C
- sistem de închidere (0)
- alb

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT11	1 buc.	100 buc.	31,92	37,99

Descriere

**Cap termostatic**

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0- 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 7°C
- sistem de închidere (0)
- alb

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT10	1 buc.	100 buc.	25,20	29,99

**Cap termostatic**

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: do 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 6°C
- sistem de închidere (0)
- alb

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT20B	1 buc.	75 buc.	25,20	29,99


**Cap termostatic**

- racord M30x1,5
- posibilitate de a reduce nivelul minim sau setarea maximă
- temperatura max. ambientală: 50° C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0-28° C
- funcție anti-îngheț: ~ 7° C,
- sistem de închidere (0)
- alb

**Ambalare**


Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT12	1 buc.	100 buc.	24,36	28,99

Descriere

**Robinet radiator retur colțar 1/2''**


- racord cu garnitură inelară suplimentară tip o-ring
- poate funcționa cu o soluție de glicol de până la 50% concentrație
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
	Cutie	Bax		
ZP15Y	10 buc.	120 buc.	32,76	38,99

**Robinet radiator drept 1/2''**


- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
	Cutie	Bax		
ZG2Y	12 buc.	144 buc.	23,52	27,99

**Robinet radiator colțar 1/2''**

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C


Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
	Cutie	Bax		
ZG5Y	12 buc.	144 buc.	21,00	24,99

**Robinet radiator retur drept 1/2''**

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
	Blister	Bax		
ZP2Y	16 buc.	192 buc.	21,84	25,99

Descriere

**Robinet radiator retur colțar 1/2"**

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2Y	16 buc.	192 buc.	18,48	21,99

**Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept**

- set LZ06Y + 69190001Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare



Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YK	8 buc.	72 buc.	54,61	64,99

**Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar**

- set LZ07Y+69190000Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YK	8 buc.	72 buc.	54,61	64,99


**Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept ***

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YKN	8 buc	72 buc	42,01	49,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere

Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar *

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Ambalare

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YKN	10 buc	90 buc	42,01	49,99



set de racordare:



multistrat

cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, crom

Setul conține:

- cap termostatic GT31B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30CR	1 buc	20 buc	184,87	219,99



set de racordare:



multistrat

cupru

Set robinet decorativ dublu integrat, termostatic, alb

Setul conține:

- cap termostatic GT30B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30WH	1 buc	20 buc	201,67	239,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere



set de racordare:



multistrat

cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, antracit

Setul conține:

- cap termostatic GT33B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30AT	1 buc	20 buc	201,67	239,99



set de racordare:



multistrat

cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, negru

Setul conține:

- cap termostatic GT34B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C

Specificații tehnice:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30BL	1 buc	20 buc	201,67	239,99



set de racordare:



multistrat

cupru

Set robinet radiator axiali cu cap GT31 termostatic, crom

Setul conține:

- cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:

- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30CR	1 buc	20 buc	159,66	189,99

Descriere


set de racordare:



multistrat



cupru

Set robinetȃ radiator axiali cu cap GT31 termostatic, alb

Setul conține:

- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:

- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30WH	1 buc	20 buc	168,06	199,99



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robinetȃ radiator decorativi axiali cu cap termostatic, antracit

Setul conține:

- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:

- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	155,45	184,99
ZTO30AT	1 buc	20 buc	168,06	199,99



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robinetȃ radiator decorativi axiali cu cap termostatic, negru

Setul conține:

- cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țevă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țevă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:

- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30BL	1 buc	20 buc	168,06	199,99

Descriere

**Set robineti radiator decorativi drepti cu cap termostatic, crom**

Setul conține:

- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:

- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30CR	1 buc	20 buc	100,83	119,99

**Set robineti radiator drepti 1/2" cu cap termostatic, alb**

Setul conține:

- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30WH	1 buc	20 buc	117,64	139,99

**Set robineti radiator drepti 1/2" cu cap termostatic, antracit**

Setul conține:

- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30AT	1 buc	20 buc	117,64	139,99

**Set robineti radiator drepti cu cap termostatic, negru**

Setul conține:

- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30BL	1 buc	20 buc	117,64	139,99

Descriere

Set robinetȝi radiator decorativi colȝari cu cap termostatic, crom

Setul conȝine:

- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat colȝar 1/2"
- robinet retur colȝar 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientalȃ maximȃ: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: pȃnȃ la 30°C
- protecȝie anti-ȝngheȝ: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperaturȃ maximȃ de funcȝionare: 100°C
- presiune maximȃ de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fȃrȃ TVA	lei cu TVA
ZTM31CR	1 buc	20 buc	92,43	109,99


Set robinetȝi radiator decorativi colȝari cu cap termostatic, alb

Setul conȝine:

- Cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat colȝar 1/2"
- robinet retur colȝar 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura ambientalȃ maximȃ: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: pȃnȃ la 30°C
- funcȝie anti-ȝngheȝ: ~ 9°C

Parametrii tehnici:

- temperaturȃ maximȃ de funcȝionare: 100°C
- presiune maximȃ de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fȃrȃ TVA	lei cu TVA
ZTM31WH	1 buc	20 buc	109,24	129,99


Set robinetȝi radiator decorativi colȝari cu cap termostatic, antracit

Setul conȝine:

- Cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat colȝar 1/2"
- robinet retur colȝar 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientalȃ: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: pȃnȃ la 30°C
- protecȝie anti-ȝngheȝ: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperaturȃ maximȃ de funcȝionare: 100°C
- presiune maximȃ de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fȃrȃ TVA	lei cu TVA
ZTM31AT	1 buc	20 buc	117,64	139,99


Set robinetȝi radiator decorativi colȝari cu cap termostatic, negru

Setul conȝine:

- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat colȝar 1/2"
- robinet retur colȝar 1/2"

Cap termostatic:

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientalȃ: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: pȃnȃ la 30°C
- protecȝie anti-ȝngheȝ: ~ 9°C

Parametri tehnici:

- temperaturȃ maximȃ de funcȝionare: 100°C
- presiune maximȃ de lucru: 1 MPa (10 bar)


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fȃrȃ TVA	lei cu TVA
ZTM31BL	1 buc	20 buc	117,64	139,99

Descriere

**Set robineti radiator drepti cu cap termostatic, cu robinet cu presetare**

Setul contine:

- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y, racord D1/2"
- robinet radiator retur drept ZP2Y, racord D1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01	1 buc.	16 buc.	92,43	109,99

**Set robineti radiator coltari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare**

Setul contine:

- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT5Y, racord D1/2"
- robinet radiator retur drept ZK2Y, racord D1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 33°C
- diametru racord robinet: 1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02	1 buc.	16 buc.	92,43	109,99

**Set robineti radiator drepti cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C ***

Setul contine:

- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y
- robinet radiator retur drept ZP2Y

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- diametru racord robinet: 1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01-16	1 buc.	16 buc.	88,23	104,99

**Set robineti radiator coltari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C ***

Setul contine:

- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet coltar tur termostatat cu presetare ZT5Y
- robinet radiator retur coltar ZK2Y

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: 16°C - 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02-16	1 buc.	16 buc.	88,23	104,99

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere

Set robineti radiator drepti 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:

- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru 10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM07	1 buc.	16 buc.	75,62	89,99


Set robineti radiator colțari 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:

- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:

- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru 10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM08	1 buc.	16 buc.	75,62	89,99


Set robineti radiator drepti 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:

- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:

- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru 10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM20	1 buc.	40 buc.	73,10	86,99


Set robineti radiator colțari 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:

- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru 10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5


Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM21	1 buc.	40 buc.	67,22	79,99

Descriere

**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept**

Setul conține:

- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru 10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV01	1 buc.	25 buc.	84,03	99,99

**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar**

Setul conține:

- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru 10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV02	1 buc.	25 buc.	84,03	99,99

**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept**

Setul conține:

- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru 10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV07	1 buc.	16 buc.	79,82	94,99

**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar**

Setul conține:

- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal
- pentru radiatoare de tip V cu
- racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru 10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

**Ambalare**

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV08	1 buc.	25 buc.	79,82	94,99

SETURI DE ROBINETI

Descriere					
	Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept Setul conține: - cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostactice) - robinet radiator dublu drept Parametri tehnici: - racorduri 3/4" FE x 3/4" FI - sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse - etanșare conică - robineti de închidere sferice - presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) - temperatură maximă de lucru: 100°C - temperatură ambientală maximă: 50°C - scala de reglare: 0-5 - interval de reglare a temperaturii: 0-28°C - protecție antiîngheț: ~ 6°C				
		Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
ZTV20	1 buc	40 buc	67,22	79,99	

	Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar Setul conține: - cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostactice) - robinet radiator dublu colțar Parametri tehnici: - racorduri 3/4" FE x 3/4" FI - sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse - etanșare conică - robineti de închidere sferice - presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) - temperatură maximă de lucru: 100°C - temperatură ambientală maximă: 50°C - scala de reglare: 0-5 - interval de reglare a temperaturii: 0-28°C - protecție antiîngheț: ~ 6°C				
	Ambalare				
Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**	
ZTV21	1 buc	40 buc	67,22	**79,99**	
	Set robineti radiator tur/retur, drepti 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic Setul conține: - robinet termostatic drept fără presetare - robinet retur drept Specificații tehnice - temperatură maximă de funcționare de 100 °C - presiunea maximă de funcționare 10 bar - temperatură ambientală maximă 50 °C - diametru racord: 1/2 , Caracteristici - termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adapta la un cap termostatat M30x1,5) - usor de instalat; sigiliu suplimentar				
	Ambalare				
Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**	
ZTB01	1 buc.	30 buc.	84,03	**99,99**	
	Set robineti radiator tur/retur, colțari 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic Setul conține: - robinet termostatic colțar fără presetare - robinet retur colțar Specificatii tehnice - temperatură maximă de funcționare de 100 °C - presiunea maximă de funcționare 10 bar - temperatură ambientală maximă 50 °C - diametru racord: 1/2" Caracteristici - termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adapta la un cap termostatat M30x1,5) - uțor de instalat; sigiliu suplimentar				
	Ambalare				
Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**	
ZTB02	1 buc.	30 buc.	84,03	**99,99**	

Descriere

**Set robineti radiator tur/retur, drepti 1/2"**

Setul conține:

- ZG2Y – robinet tur drept 1/2"
- ZP2Y – robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB01	1 buc.	30 buc.	47,89	56,99

**Set robineti radiator tur/retur, colțari 1/2"**

Setul conține:

- ZG5Y – robinet tur colțar 1/2"
- ZK2Y – robinet retur colțar 1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB02	1 buc.	30 buc.	42,01	49,99

**Set robineti radiator decorativi tur/retur drepti, crom**

Setul conține:

- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30CR	1 buc	30 buc	84,03	99,99

**Set robineti radiator decorativi tur/retur drepti, alb**

Setul conține:

- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30WH	1 buc	30 buc	84,03	99,99

SETURI DE ROBINETȚI

Descriere					
	Set robinetȝ radiator decorativi tur/retur dreptȝ, antracit Setul conȝine: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
ZGB30AT	1 buc	30 buc	84,03	99,99	
	Set robinetȝ radiator decorativi tur/retur dreptȝ, negru Setul conȝine: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
ZGB30BL	1 buc	30 buc	84,03	99,99	
	Set robinetȝ radiator decorativi tur/retur colȝari, crom Setul conȝine: • robinet tur colȝar 1/2" • robinet retur colȝar 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
ZGB31CR	1 buc	30 buc	79,82	94,99	
	Set robinetȝ radiator decorativi tur/retur colȝari, alb Setul conȝine: • robinet tur colȝar 1/2" • robinet retur colȝar 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
ZGB31WH	1 buc	30 buc	84,03	99,99	

Descriere

**Set robineti radiator decorativi tur/retur coltari, antracit**

Setul contine:

- robinet tur coltar 1/2"
- robinet retur coltar 1/2"

Parametri tehnici:

- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31AT	1 buc	30 buc	84,03	99,99

**Set robineti radiator decorativi tur/retur coltari, negru**

Setul contine:

- robinet tur coltar 1/2"
- robinet retur coltar 1/2"

Specificatii tehnice:

- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)




Ambalare

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31BL	1 buc	30 buc	84,03	99,99

		Descriere				
		Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x3/4" UTILIZARE RKPP-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 39 mm (tur), SN-RZPU (tur) UTILIZARE RKPP-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 42 mm (tur)				
H [mm]		Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
39		RKPP-SET39	Individual	Bax	45,37	53,99
42		RKPP-SET42	1 buc.	-	45,37	53,99
		Ventil închidere termostatic M30X1,5 + Niplu 1/2"x3/4" UTILIZARE RKPT-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 39 mm (retur), SN-RZPU (retur) UTILIZARE RKPT-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 42 mm (retur)				
H [mm]		Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
39		RKPT-SET39	Individual	Bax	23,52	27,99
42		RKPT-SET42	1 buc.	-	23,52	27,99
		Ventil închidere + niplu 1/2"x3/4" UTILIZARE RKPO-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 39 mm (tur sau retur), SN-ROU (tur sau retur) UTILIZARE RKPO-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 42 mm (tur sau retur)				
H [mm]		Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
39		RKPO-SET39	Individual	Bax	21,00	24,99
42		RKPO-SET42	1 buc.	-	21,00	24,99
		Ventil de închidere 1/2" pentru distribuitor-colector UTILIZARE N10POR-C7NEW → distribuitoare-colectoare: SN-RZPxxS (tur) UTILIZARE N10PORS → distribuitoare-colectoare: SN-RZPUxxS (tur)				
H [mm]		Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
39		RKPO1-C7	Individual	Bax	11,76	13,99
42		RKPO1	1 buc.	-	11,84	14,09

		Descriere				
		Capac pentru ventil închidere termostatic M30 X 1,5				
		Ambalare				
Cod		Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
RKPT2		1 buc.	-	4,53	5,39	

		Ventil închidere termostatic M30x1,5				
		Ambalare				
H [mm]	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
39	RKPT1-C7	1 buc.	-	15,54	18,49	
42	RKPT1	1 buc.	-	15,96	18,99	

	Niplu alamă cu O-ring pentru distribuitoare					
		Ambalare				
1/2" x 3/4"	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	N10ZOR	1 buc.	-	10,92	12,99	

	Piesă de capăt distribuitor 1" cu aerisire automată și golire • racord la distribuitor-colector • aerisire automată • robinet de golire cu ștuț portfurtun					
		Ambalare				
	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA	
	O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	67,22	79,99	

PIESE DE SCHIMB



Descriere

Dop pentru distribuitor-colector 1" cu O-ring

	Ambalare			
Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KOR5ZOR	1 buc.	-	8,39	9,99



Set console pentru distribuitor-colector 1"

	Ambalare			
Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LC10Y	1 buc.	40 buc.	24,36	28,99



Garnitură dop 1" pentru radiator din aluminiu

	Ambalare				
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"	GG4W	4 buc.	-	2,68	3,19



Bandă de teflon

	Ambalare				
Dimensiuni	Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
12 x 10 x 1,205 mm	T01	1 buc.	1000 buc.	1,25	1,49
12 x 10 x 0,1 mm	T04	1 buc.	1000 buc.	1,67	1,99
19 x 15 x 0,2 mm	T05			6,80	8,09

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
C	
CF3019A	35
CF5104	34
CF5105	34
CO5W	61
CO6PL7	62
CO8PL7	62
CO8PR	62
CO8W	61
CO10PR	62
CO12PR	62
CO12W	61
CO18PL7	62
CO18W	61
CO24W	61
CO35S	61
CO35W	61
CO50S	61
CO50W	61
CO60S	61
CO80S	61
CO100S	61
CO150S	61
CO200S	61
CO250S	61
CO400S	61
CO500S	61
CWU5W	65
CWU8W	65
CWU12W	65
CWU18W	65
CWU24W	65
CWU35W	65
CWU50S	65
CWU60S	65
CWU80S	65
CWU100S	65
CWU150S	65
CWU200S	65
CWU300S	65
F	
F2G	51
F3G	51
F4G	51
F6G	51
F02	30
F2G	51
F03	30
F04	30
F05	30
F06	30
F07	30
F08	30
F09	30
F10	30

Cod	Pagină
F2006	120
FS250	121
FTE01	120
G	
G93L20	123
G93P20	123
GB25	58
GB30	58
GB30SN01	58
GB60	58
GBM15SN01	57
GBM25	57
GBM25SN01	57
GBM30	57
GBM30SN01	57
GBMW60	57
GBMW60SN01	57
GG2L20	123
GG2P20	123
GG3L20	123
GG3P20	123
GG4	123
GG4W	124, 152
GG5	130
GG7	129
GG7K	128
GG7M	129
GG8	129
GG9P	129
GG77	128
GG77D	128
GG77M	128
GM1F-40GPA	117
GM1F-60GPA	117
GM1F-WP	117
GM2F-40GPA	118
GM2F-60GPA	118
GM2F-WP	118
GM40GPA	116
GM60GPA	116
GMP602GPA	84
GMPT60GPA	84
GM-WP	116
GP60GPA	84
GT10	135
GT11	134
GT12	135
GT20B	135
GT30B	134
GT31B	133
GT32B	133
GT33B	134
GT34B	134
GT-LOCK1	130

CATALOG 2023

Cod	Pagină
I	
IC8THx10	82
IC8THx20	82
IC8THx30	82
IC9THx15	82
IC9THx20	82
IC9THx30	82
IZTH1	82
K	
K02C	73
K02Z	68
K03C	73
K03Z	68
K04C	73
K04Z	68
K05Z	68
K06Z	68
K07Z	68
K08Z	68
K09C	73
K09Z	68
K10C	73
K10Z	68
K11Z	68
K12C	73
K12Z	68
K13Z	68
K14Z	68
K15Z	68
K18	28
K20	28
K21	28
K22	28
K24	28
K25	28
KCC1B	29
KCD1	25
KCD2	25
KCN1	25
KCN2	25
KCN3	25
KCPN1	25
KCPN2	25
KFP1	18
KFP1D	23
KFP1P	23
KFP2	18
KFP2D	23
KFP2P	23
KFP3	18
KFP4	18
KFP5	18
KFP6	18
KFP7	18
KFP8	18

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
KFP9	18
KFP10	18
KFP11	18
KFP21	18
KFP31	18
KFP41	18
KFP51	18
KFP61	18
KFP101	18
KFPM1	18
KFPM1SG	20
KFPM2	18
KFPM2SG	20
KFPM3	18
KFPM4	18
KFPM10	18
KFPM11	19
KFPM21	19
KFPM31	19
KFPM41	19
KFPM101	19
KFPMT1	21
KFPMT2	21
KFPN1	19
KFPN2	19
KFPN3	19
KFPO1	22
KFPO2	22
KFPO3	22
KFPO4	22
KFPO5	22
KFPO6	22
KFPOM1	22
KFPOM2	22
KFPOM3	22
KFPS1	20
KFPS2	20
KFPS3	20
KFPS3A	21
KFPS3T	20
KFPS4	20
KFPS11	19
KFPS21	19
KFPS31	19
KFPS41	19
KFPW1	22
KFPW2	22
KFPW3	22
KFPW4	22
KFPW5	22
KFPW6	22
KFPZF1	21
KFPZF2	21
KFPZF3	21
KFPZF4	21

Cod	Pagină
KGMS1	51
KGMS2	51
KGMS3	51
KGN1	51
KGN2	51
KGN3	51
KGN4	51
KGN5	51
KGN6	51
KGS1	51
KGS2	51
KGS3	51
KMH1	15
KMH2	15
KMH3	15
KMH11	15
KMH21	15
KMH31	15
KNPEX16	25
KNPEX16-BH	25
KOR2Z	71
KOR3C	75
KOR3Z	71
KOR4C	75
KOR4Z	71
KOR5Z	71
KOR5ZOR	111, 152
KOR6Z	71
KOR7Z	71
KOR8Z	71
KPH1	15
KPH2	15
KPH3	15
KPH4	15
KPH5	15
KPH6	15
KR107Z	71
KR165Z	71
KRN1	26
KRN2	26
KRN10	26
KRN101	26
KSH1	16
KSH2	16
KSH3	16
KSP1	27
KSP2	27
KZ1	123
KZFH1	16
KZFH2	16
KZFH3	16
KZFH4	16
L	
LC2RDW20	113
LC2RDW25	113

Cod	Pagină
LC10Y	111, 113, 152
LZ06YK	137
LZ06YKN	137
LZ07YK	137
LZ07YKN	138
M	
M01C	74
M01Z	70
M02C	74
M02Z	70
M03C	74
M03Z	70
M04Z	70
M05Z	70
M06Z	70
M07Z	70
M08C	74
M08Z	70
M09C	74
M09Z	70
M10Z	70
M11Z	70
M12Z	70
M13Z	70
M14Z	70
M15Z	70
M16Z	70
M17Z	70
M6304A	46
M6304R	46
M6306A	46
M6306R	47
M6310A	47
M6310R	47
MC20	58
MR-SET	111
MT20S	55
MT25S	55
N	
N02C	74
N02Z	69
N03C	74
N03Z	69
N04C	74
N04Z	69
N05Z	69
N06Z	69
N07Z	69
N08Z	69
N09C	74
N09Z	69
N10C	74
N10Z	69
N10ZOR	151
N11C	74

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
N11Z	69
N12Z	69
N13Z	69
N14Z	69
N15Z	69
N16Z	69
N17Z	69
N18Z	69
N19Z	69
N20Z	69
N-RO02S	108
N-RO03S	108
N-RO04S	108
N-RO05S	108
N-RO06S	108
N-RO07S	108
N-RO08S	108
N-RO09S	108
N-RO10S	108
N-RO11S	108
N-RO12S	108
N-RZP02S	108
N-RZP03S	108
N-RZP04S	108
N-RZP05S	108
N-RZP06S	108
N-RZP07S	108
N-RZP08S	108
N-RZP09S	108
N-RZP10S	108
N-RZP11S	108
N-RZP12S	108
O	
O10A	127
O10AS	126
O15A	127
O15AH	127
O15AS	126
O15AS2	126
O15ASB	127
O15ASB2	127
O15M	125
O18Y	126
O25ZSR-C7NEW	111, 151
OG25AL	126
OG25AP	126
P	
P10C	75
P10Z	72
P15C	75
P15Z	72
P20C	75
P20Z	72
P25C	75
P25Z	72

Cod	Pagină
P30C	75
P30Z	72
P40C	75
P40Z	72
P50C	75
P50Z	72
P60Z	72
P110C	75
P110Z	72
P115C	75
P115Z	72
P120C	75
P120Z	72
P125C	75
P125Z	72
P130C	75
P130Z	72
P140C	75
P140Z	72
P150C	75
P150Z	72
P160Z	72
P480	35
PEX16	99
PWS1	40
PWS01	40
PWS02	40
PWS03	40
PWS04	40
PWS2	40
PWS3	40
PWS4	40
PWS5	40
PWS6	40
PWS7	40
PWS8	40
PWS9	40
PWS11	40
PWS20	40
PWS21	40
PWS30	40
PWS31	40
PWS40	40
PWS41	40
PWS51	40
PWS61	40
PWS62	40
PWS63	40
PWS64	40
PWS71	40
PWS72	41
PWS73	41
PWS74	41
PWS75	41
PWS76	41

CATALOG 2023

Cod	Pagină
PWS77	41
PWS78	41
PWS81	40
PWS82	41
PWS83	41
PWS84	41
PWS85	41
PWS86	41
PWS87	41
PWS91	40
PWS92	41
PWS93	41
PWS94	41
PWS95	41
PWS96	41
PWS301	40
PWS411	40
PWS511	40
PWS611	40
PWS711	41
PWS811	41
PWS911	41
R	
R01C	75
R01Z	70
R02C	75
R02Z	70
R03C	75
R03Z	70
R04Z	70
R05Z	70
R06Z	70
R07Z	70
R08Z	70
R09Z	70
R10Z	70
R11Z	70
R12Z	70
RC15	55
RC15M	55
RC15S	55
RC15SM	55
RC20	55
RC20M	55
RC20S	55
RC20SM	55
RC25	55
RC25M	55
RC32	55
RC40	55
RC50	55
RDW200200	113
RDW200300	113
RDW200400	113
RDW250200	113

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
RDW250300	113
RDW250400	113
RKPO1	150
RKPO1-C7	150
RKPO-SET39	150
RKPO-SET42	150
RKPP-SET39	150
RKPP-SET42	150
RKPT1	151
RKPT1-C7	151
RKPT2	151
RKPT-SET39	150
RKPT-SET42	150
RN01Z	72
RN02Z	72
RN03Z	72
RN04Z	72
RN05Z	72
RN06Z	72
RO02S	109
RO03S	109
RO04S	109
RO05S	109
RO06S	109
RO07S	109
RO08S	109
RO09S	109
RO10S	109
RO11S	109
RO12S	109
RSHI02	85
RSHI03	85
RSI02	85
RSI03	85
RSI04	85
RSI05	85
RZ02S	110
RZ03S	110
RZ04S	110
RZ05S	110
RZ06S	110
RZ07S	110
RZ08S	110
RZ09S	110
RZ10S	110
RZ11S	110
RZ12S	110
RZP02S	109, 110
RZP03S	109, 110
RZP04S	109, 110
RZP05S	109, 110
RZP06S	109, 110
RZP07S	109, 110
RZP08S	109, 110
RZP09S	109, 110

Cod	Pagină
RZP10S	109, 110
RZP11S	109, 110
RZP12S	109, 110
S	
SG1	76
SG2	76
SG3	76
SG4	76
SG5	76
SG6	76
SG7	76
SG8	76
SG9	76
SG10	76
SG11	77
SG12	77
SG13	77
SG14	77
SG15	77
SG16	77
SG17	78
SG18	77
SG19	78
SGC1	77
SGC2	77
SGC3	77
SGC4	77
SGC5	77
SGC6	77
SGC7	77
SGC8	77
SGC9	77
SGC10	77
SGT1	72
SGT2	72
SGU1	76
SGU2	76
SGU3	76
SGU4	76
SGU5	76
SGU6	76
SGU7	76
SGU8	76
SGU9	76
SGU10	76
SHI30	85
SHI45	85
SJ15ACPLUS	45
SJ15AFPLUS	45
SJ20ACPLUS	45
SJ20AFPLUS	45
SN01	66
SN-RO02S	105
SN-RO03S	105
SN-RO04S	105

Cod	Pagină
SN-RO05S	105
SN-RO06S	105
SN-RO07S	105
SN-RO08S	105
SN-RO09S	105
SN-RO10S	105
SN-RO11S	105
SN-RO12S	105
SN-ROU02S	106
SN-ROU03S	106
SN-ROU04S	106
SN-ROU05S	106
SN-ROU06S	106
SN-ROU07S	106
SN-ROU08S	106
SN-ROU09S	106
SN-ROU10S	106
SN-ROU11S	106
SN-ROU12S	106
SN-RZP02S	105
SN-RZP03S	105
SN-RZP04S	105
SN-RZP05S	105
SN-RZP06S	105
SN-RZP07S	105
SN-RZP08S	105
SN-RZP09S	105
SN-RZP10S	105
SN-RZP11S	105
SN-RZP12S	105
SN-RZPU02S	106
SN-RZPU03S	106
SN-RZPU04S	106
SN-RZPU05S	106
SN-RZPU06S	106
SN-RZPU07S	106
SN-RZPU08S	106
SN-RZPU09S	106
SN-RZPU10S	106
SN-RZPU11S	106
SN-RZPU12S	106
SO8W	63
SO12W	63
SO18W	63
SO24W	63
SO35S	63
SO50S	63
SO80S	63
SO100S	63
SO150S	63
SO200S	63
SO300S	63
SZL01	115
SZN-0	114
SZN-1	114

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
SZN-2	114
SZN-2-170	114
SZN-3	114
SZN-4	114
SZN-4-170	114
SZN-5	114
SZN-6	114
SZN-6-170	114
SZP-0	114
SZP-1	114
SZP-2	114
SZP-3	114
SZP-4	114
SZP-5	114
SZP-6	114
T	
T01	152
T01C	73
T01Z	69
T02C	73
T02Z	69
T03C	73
T03Z	69
T04	152
T04Z	69
T05	152
T05Z	69
T06Z	69
T07Z	69
T08C	73
T08Z	68
T09Z	68
T10Z	68
T40120A	48
T63120A	48
T80120A	48
T100120A	48
TM63A	48
TM80R	48
TNACZ	66
W	
WBS11	42
WBS12	42
WBS13	42
WBS14	42
WBS15	42
WBS17	42
WBS18	42
WBS19	42
WBS20	42
WBS21	42
WBS22	42
WBS23	42
WBS24	42
WBS25	42

Cod	Pagină
WBS26	42
WBS27	42
WBS28	42
WBS29	42
WBS81	42
WBS82	42
WBS83	42
WBS84	42
WBS85	42
WBS86	42
WBS91	42
WBS92	42
WBS93	42
WG0500	53
WG1000	53
WG1500	53
WG2000	53
WGK0500	53
WGK1000	53
WGK1500	53
WGN0500	53
WGN1000	53
WGN2000	53
Z	
Z220	33
Z230	33
Z240	33
Z250	35
Z293	32
Z293-BL	32
Z293-G	32
Z294	32
Z294-BL	32
Z294-G	32
Z295	32, 33
Z295-BL	33
Z295-G	33
Z296	32, 33
Z296-BL	33
Z296-G	33
Z1212C	33
Z1212G	34
Z1212K	34
Z1212KF	34
Z1234C	33
Z1234G	34
Z1234K	34
Z1234KF	34
Z1238C	33
Z1238G	34
Z1238K	34
Z1238KF	34
Z1515	56
Z1515MF	56
Z1525	56

CATALOG 2023

Cod	Pagină
Z1525MF	56
Z1530	56
Z1530MF	56
Z1560	56
Z1560B	58
Z1560MF	56
Z1580	56
Z1580B	58
Z2025	56
Z2030	56
Z2060	56
Z2060B	58
Z2080B	58
ZAS1Z	71
ZAS2C	75
ZAS2Z	71
ZAS3C	75
ZAS3Z	71
ZAS4Z	71
ZAS5Z	71
ZAS6Z	71
ZAS7Z	71
ZG2LY	36
ZG2Y	136
ZG5LY	36
ZG5Y	136
ZGB01	147
ZGB02	147
ZGB30AT	148
ZGB30BL	148
ZGB30CR	147
ZGB30WH	147
ZGB31AT	149
ZGB31BL	149
ZGB31CR	148
ZGB31WH	148
ZGC01	29
ZGC02	29
ZGG1B	125
ZGG1BA	124
ZGG2B	125
ZGG2BA	124
ZGG3B	125
ZGG3BA	124
ZGV01	30
ZGV02	30
ZGV03	30
ZGV04	30
ZGV05	30
ZGV06	30
ZGV07	30
ZGV08	30
ZGV09	30
ZGZ01	30
ZGZ02	30

INDEX PRODUSE

Cod	Pagină
ZGZ03	30
ZGZ04	30
ZGZ05	30
ZGZ06	30
ZK2LY	36
ZK2Y	137
ZL15PEX	99
ZL15PEXAL	99
ZL1501C	101
ZL1501N	101
ZL1601C	101
ZL1601N	101
ZN15	55
ZN15M	55
ZP2Y	136
ZPI5Y	136
ZS1K	28
ZS2K	28
ZS3K	28
ZS4K	28
ZSN1	26
ZSN2	26
ZSSN1	26
ZSSN10	26
ZSUN1	26
ZSUN2	26
ZSUN10	26
ZT5Y	133
ZT5YS	133
ZTB01	146
ZTB02	146
ZTD30AT	139
ZTD30BL	139
ZTD30CR	138
ZTD30WH	138
ZTI5Y	133
ZTM07	144
ZTM08	144
ZTM20	144
ZTM21	144
ZTM30AT	141
ZTM30BL	141
ZTM30CR	141
ZTM30WH	141
ZTM31AT	142
ZTM31BL	142
ZTM31CR	142
ZTM31WH	142
ZTMN01	143
ZTMN01-16	143
ZTMN02	143
ZTMN02-16	143
ZTO30AT	140
ZTO30BL	140
ZTO30CR	139

Cod	Pagină
ZTO30WH	140
ZTV01	145
ZTV02	145
ZTV07	145
ZTV08	145
ZTV20	146
ZTV21	146
ZZ1	27
ZZ2	27
ZZ3	27
ZZ4	27
ZZ5	27
ZZ6	27
ZZ7	27
ZZ8	27
ZZ9	27
ZZA04	56
ZZA05	56
ZZA06	56
ZZK1	28
ZZK2	28
ZZK3	28
ZZK4	28
ZZK5	28
ZZK6	28
ZZM1	27
ZZM2	27
ZZM3	27
ZZM4	27
ZZM5	27
ZZM6	27
Numere	
0101W	89
0201W	90
0202W	90
0203W	90
0204W	91
0301W	91
0302W	91
0401W	92
457/2Y	110
457/3Y	110
457/4Y	110
457/5Y	110
457/6Y	110
457/7Y	110
457/8Y	110
457/9Y	110
457/10Y	110
457/11Y	110
457/12Y	110
0601W	93
0602W	93
0603W	94
0604W	94

Cod	Pagină
0605W	95
0606W	95
0607W	96
4090-1501	37
4090-1801	37
4092-1501	37
4092-1801	37
4130-1501	37
4130-1801	37
4130-2201	37
4130-2801	37
4243-1501	37
4243-1801	37
4243-1802	37
4243-2202	37
4243-2203	37
4243-2802	37
4243-2803	37
4243-2804	37
4243-3503	37
4243-3504	37
4270-1501	36
4270-1801	36
4270-1802	36
4270-2202	36
4270-2203	36
4270-2803	36
4270-3503	36
4270-3504	36
4341G-1801	38
4341G-1802	38
4472-1501	38
4472-1801	38
67761500Y	100
67841612Y	100
67861612Y	100
69190000Y	101
69190001Y	101
91934010	120
91934020	120



Reprezentanți regionali de vânzări

	Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj	Florin Cosma	0759 884 520	florin.cosma@ferro.ro
	Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin	Alex Duma	0756 114 642	alex.duma@ferro.ro
	Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu	Sorin Stoica	0746 254 129	sorin.stoica@ferro.ro
	Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău	Cristian Bădilescu	0744 580 937	cristian.badilescu@ferro.ro
	Mureș, Harghita, Covasna, Brașov	Alpar Pozsony	0752 112 178	alpar.pozsony@ferro.ro
	Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea	Romeo Tănase	0756 144 186	romeo.tanase@ferro.ro
	Buzău, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galați	Dumitru Munteanu	0756 114 641	dumitru.munteanu@ferro.ro
	Bucuresti, Ilfov	Florin Tudorache	0749 926 666	florin.tudorache@ferro.ro
	Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu	Marius Ștefan	0743 391 111	marius.stefan@ferro.ro
	Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt	Cristian Opran	0747 136 837	cristian.opran@ferro.ro

Ai întrebări?

Ai nevoie de asistență tehnică, informații
post-cumpărare sau cauți o piesă de schimb?
Te rog să ne contactezi! Consilierii noștri îți vor
oferi răspunsurile pe care le cauți.



DEPARTAMENT SERVICE
TEL: +40 264 522 524
email: 48@ferro.ro

DEPARTAMENT TEHNIC
TEL: +40 264 522 524
email: tehnica@ferro.ro

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Produsele reale pot diferi ușor de cele prezentate în catalog.

Catalog valabil începând cu aprilie 2023.
Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

FERRO®

NOVASERVIS FERRO GROUP SRL
Str. Câmpina nr. 47
400635, Cluj-Napoca
România

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro



www.facebook.com/ferro.romania



www.instagram.com/ferro.romania

