

Warmth of nature



termet®
FERRO GROUP



Echipamente pentru încălzire **cu economie de energie**

Catalog de produse 2024



Aproape de natură

Oferim clienților noștri echipamente de încălzire eficiente, ecologice, și durabile, a căror calitate o garantăm pentru mulți ani.

Pe lângă centralele în condensatie foarte eficiente, oferta TERMET include și pompe de căldură bazate pe surse regenerabile de energie.

termet®



Confort termic în armonie cu natura

Ne concentrăm pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul și cu utilizatorii. Ne asigurăm că emisia de substanțe nocive, consumul de energie și nivelul de zgomot emis de dispozitive este cât mai scăzut. Prin această măsură, îmbunătățim confortul zilnic și contribuim la un mediu mai sănătos.

Dezvoltare durabilă

Deținem certificatul de mediu ISO 14001: 2015, care confirmă utilizarea procedurilor care limitează impactul activităților noastre asupra mediului și funcționarea în concordanță cu ideea de dezvoltare durabilă. Procedurile folosite la TERMET au ca rezultat direct reducerea deșeurilor, consumul mai mic de resurse naturale și managementul responsabil al întregului ciclu de viață al produselor și al lanțului de aprovizionare.

CATALOG PRODUSE

2024

POMPE DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ	TERMET HEAT GOLD	18
	TERMET ENERGY Rezervoare de acumulare agent termic (buffer) pentru pompe de căldură	20
	TERMET AQUA Boilere de apă caldă menajeră pentru pompe de căldură	22
MODULE HIDRAULICE T-BOX	T-BOX Modul Hidraulic pentru pompe de căldură	26
	T-BOX PRO Modul hidraulic pentru pompe de căldură	27
POMPE DE CĂLDURĂ DE ÎNALTĂ PUTERE	TERMET HEAT POWER	30
CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE	ECOCONDENS SLIM	34
	Echipamente adiționale pentru ECOCONDENS SLIM	35
	EURO COMFORT	36
	Echipamente adiționale pentru EURO COMFORT	37
	ECOCONDENS NEX	38
	Echipamente adiționale pentru ECOCONDENS NEX	39
CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE CU BOILER ÎNCORPORAT	INTEGRA COMFORT	42
	Echipamente adiționale pentru INTEGRA COMFORT	43
	SOLID COMFORT	44
	Echipamente adiționale pentru SOLID COMFORT	45
CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE, DE MARE PUTERE	ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50	48
	Echipamente adiționale pentru ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50	49
	Echipamente suplimentare pentru sistemele în cascadă (ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50)	49
	ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100	50
	Echipamente adiționale pentru ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100	51
	Echipamente suplimentare pentru sistemele în cascadă (ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100)	51
	SISTEMELE ÎN CASCADĂ	52
BOILERE PENTRU APĂ CALDĂ MENAJERĂ	TERMET SG PLUS 100	56
	TERMET SG PLUS 120	56
	TERMET SG PLUS 140	56
	ZWU-200/N PLUS	57
CENTRALE TERMICE PE GAZ CU CAMERĂ DE ARDERE DESCHISĂ - ECODESIGN (ERP2018)	MINIMAX ECO 22/22	60
	Echipamente adiționale pentru MINIMAX ECO	61
SISTEM DE CONTROL TERMET COMFORT SYSTEM	TERMET COMFORT SYSTEM	62
MODULE MULTIZONALE PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE	Modul multizonal pentru sisteme de încălzire SIM WP 2Z TIP 2LTE.1HT.YP	68
	Echipamente adiționale pentru SIM WP 2Z TIP 2LTE.1HT.YP	69
	Modul multizonal pentru sisteme de încălzire SIM WP 2Z TIP 1LTE.1HT.YP	70
	Modul multizonal pentru sisteme de încălzire SIM WP 2Z TIP 1LTT.1HT.YP	70
	Echipamente adiționale pentru SIM WP 2Z TIP 1LTE.1HT.YP și SIM WP 2Z TIP 1LTT.1HT.YP	70

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ - ECODESIGN (ERP2018)	TERMAQ ELECTRONIC ECO GE 19-02	72
	TERMAQ ELECTRONIC ECO GE 24-02	72
	TERMAQ AQUA-POWER ECO GH 19-02	72
	AQUA COMFORT ECO GT 19-03	74
	AQUA COMFORT ECO GT 24-03	74
TUBULATURĂ PENTRU ADMISIE-EVACUARE	Tubulatură pentru admisie-evacuare	76
SCHIȚE TEHNICE		80

Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

Valorile ne modelează



Filosofia noastră este întruchipată în sloganul „Căldură din natură”. Oferim confortul căldurii într-un mod sustenabil, atenți la nevoile clienților noștri, dar nescăpând din vedere responsabilitatea pentru mediul înconjurător. Echilibrul între aceste valori este scopul nostru primordial.

Calitate pe termen lung

Calitatea ridicată a echipamentelor și sistemelor TERMET este prioritatea companiei. De aceea, folosim doar cele mai bune componente pentru producerea echipamentelor noastre de încălzire și investim în tehnologii moderne de producție și în competențele specialiștilor. Abordăm controlul calității fără a face compromisuri prin verificarea produselor în fiecare etapă a producției lor.



Profesionalism

Specializarea pe centrale termice TERMET ne-a făcut să devenim de-a lungul deceniilor experți în echipamente de încălzire. Competențele noastre combinate cu o ambiție neclintită de a atinge perfecțiunea, ne-a făcut să implementăm în procesul de producție cele mai noi tehnologii.



Experiență

Ne bazăm pe înțelepciunea intergenerațională, care ne permite să înțelegem direcțiile de dezvoltare ale industriei tehnologiei de încălzire. Cultivăm tradițiile fabricii de ceasuri Becker de dinaintea războiului, care era situată în incinta fabricii noastre, la poalele Castelului Książ. Precizia și sânguina sunt valorile datorită cărora dezvoltăm cele mai noi tehnologii în beneficiul mediului înconjurător. Cele câteva decenii de experiență ne permit să modelăm în mod constant soluții noi, din ce în ce mai bune.

Disponibilitate

Misiunea TERMET este de a se asigura că echipamentele noastre oferă confort și căldură în fiecare zi în casele utilizatorilor. De aceea, ne concentrăm nu numai pe calitate, funcționalitate și ușurință în utilizare, dar și pe un proces de logistică eficient pentru a menține disponibilitatea produselor noastre atât în rețelele specializate, cât și în cele locale mai mici, precum punctele de vânzare cu amănuntul. De asemenea, ne asigurăm că în fiecare județ al României putem oferi utilizatorilor acces ușor la instalatori autorizați și tehnicieni de service.



Ecologie

Investim în tehnologii inteligente și avansate pentru a produce cele mai eficiente echipamente de încălzire care reduc consumul de resurse și emisiile de substanțe nocive în atmosferă. Ne dezvoltăm oferta pe baza surselor regenerabile de energie. Ne pasă de calitatea și funcționalitatea produselor, astfel încât acestea să servească cât mai mult timp și în mod eficient.

Responsabilitate

Responsabilitatea nu este doar o declarație pentru noi. Conștienți de rolul produselor noastre, lucrăm în fiecare zi la tehnologii care asigură longevitatea, eficiența energetică ridicată și utilizarea în siguranță a centralelor termice. În calitate de producător de echipamente de încălzire, ne asumăm responsabilitatea pentru mediul înconjurător, pentru menținerea unui aer curat și confortului vieții pentru generațiile viitoare.

Ne concentrăm asupra căldurii din natură




Din grijă pentru mediul în care trăim, ne extindem constant portofoliul de produse cu echipamente ale căror funcționare se bazează pe **utilizarea surselor regenerabile de energie**. Printre acestea se numără, printre altele, pompe de caldură aer-apă pentru încălzire centrală și preparare apă caldă menajeră.

TERMET HPmulti

TERMET HPmulti este un panou de control care gestionează pompa de căldură HEAT GOLD și care servește ca termostat. Acesta permite observarea și setarea parametrilor chiar și online.

Aplicația și serviciul mobil ecoNET.apk se pot descărca de pe site-ul www.econet24.com.



Avantajele TERMET HPmulti:

- operare intuitivă și simplă a meniului grafic pentru utilizator și informații clare despre starea sistemului de încălzire,
- controlerul pompei SmartGrid permite managementul inteligent al colaborării pompei de căldură cu panourile fotovoltaice,
- posibilitatea cooperării cu o sursă suplimentară de căldură, de exemplu o centrală termică în condensatie, electrică sau rezistență electrică,
- posibilitatea de a controla cascadele pompelor de caldura,
- controlul a două circuite cu o vană de amestec (controlată) și un circuit direct (numai pompa),
- prepararea apei în boilerul ACM și controlul pompei de circulație a ACM,
- funcționarea sistemului de încălzire cu separator hidraulic,
- asistent de instalare încorporat pentru o configurare eficientă și rapidă a parametrilor de bază ai termostatului după conectarea acestuia la sistemul de încălzire,
- posibilitatea de reglare a funcționării instalației în funcție de temperatura exterioară (funcția "weather control").



Smart control

TERMET HPmulti



Aplicația ecoNET este disponibilă pentru dispozitivele cu iOS și Android.

TERMET HEAT GOLD

Controlerul HPmulti și modulul de internet ecoNET300 incluse în pompă permit gestionarea completă a funcționării echipamentului și prin utilizarea unei aplicații gratuite pentru smartphone. Datorită acestui lucru, aveți control deplin asupra funcționării pompei și nu mai suportați costuri pentru accesorii suplimentare.

Compresorul scroll garantează mulți ani de funcționare a echipamentului fără o scădere a eficienței, astfel încât să vă ofere o soluție fără defecțiuni. Vizita operatorului service va fi necesară doar pentru inspecția periodică a echipamentului.

Tehnologia FULL inverter permite o ajustare fină a funcționării echipamentului la fluctuațiile de temperatură, asigurând un confort termic ridicat și adaptare la condițiile meteorologice.

Pompa de căldură poate fi folosită și pentru răcirea încăperilor, astfel încât să puteți avea confortul termic atât iarna, cât și vara, fără a adăuga costul achiziționării unui aparat de aer condiționat.

Controlerul pompei cu SmartGrid permite gestionarea inteligentă a colaborării pompei de căldură cu panourile fotovoltaice, astfel încât să puteți controla pe deplin funcționarea instalației, devenind astfel independentă de rețeaua electrică.




pentru (A7/W35)




COMPRESOR
CU INVERTOR
INVERTER
COMPRESSOR




CONTROL
LA DISTANȚĂ
REMOTE WEB
CONTROL



MONOBLOC
R32
MONOBLOCK
R32



PREGĂTIT
FOTOVOLTAIC
PV READY



ÎNCĂLZIRE/
RĂCIRE
HEATING/
COOLING




O alegere economică

TERMET **HEAT GOLD**

pagina 18

Sistem TERMET modern



Atunci când proiectăm echipamentele de încălzire, **gândim sistematic și avem grijă să oferim soluții complete pentru încălzirea eficientă a locuinței.** Pe lângă centralele pe gaz sau pompele de căldură, soluțiile complete TERMET includ accesorii suplimentare și sisteme mobile de control.



Produsele sunt selectate astfel încât să creeze un sistem care garantează compatibilitate și eficiență sporită a încălzirii.

Confort și eficiență

Pentru a gestiona eficient încălzirea în locuințe se recomandă împărțirea sistemului de încălzire în mai multe zone independente, în special atunci când utilizați radiatoare tradiționale împreună cu încălzirea prin pardoseală. Acest lucru vă permite să creșteți confortul termic, controlând în același timp consumul.

Instalația de încălzire echipată cu un modul multizonal de la TERMET permite controlul independent a două sau chiar trei circuite de încălzire, de exemplu încălzire prin pardoseală și radiatoare și funcționează cu toate centralele în condensare TERMET de până la 35 kW.


1


Centrală termică cu condensare

Echipamente inovatoare având cel mai înalt nivel tehnic destinate încălzirii și preparării apei calde menajere. Eficiența ridicată, precum și gama largă de module fac ca aceste echipamente să fie foarte economice și, în același timp, ecologice.

2


Boiler ACM

Boilerele pentru încălzirea și stocarea apei calde reprezintă una dintre cele mai moderne soluții pentru alimentarea cu apă caldă a caselor unifamiliale și multifamiliale precum și a spațiilor publice cu mai multe puncte de utilizare a apei calde. Se caracterizează prin dimensiuni reduse, ceea ce permite, printre altele, instalarea ușoară a rezervorului în spații reduse.

3


Modul multizonal

O soluție compactă care vă permite să conectați două sau trei circuite de încălzire: încălzire prin pardoseală, încălzire cu radiatoare clasice sau opțional o altă zonă de temperatură ridicată sau scăzută prin kitul de conectare.

4


Modul Comfort

Modulul COMFORT este unul dintre echipamentele care alcătuiesc TERMET COMFORT SYSTEM - un sistem extins de management al temperaturii de la distanță.

5


Termostat Comfort


Termostatul menține temperatura setată în casă și trimite un semnal către echipamentul de încălzire pentru a-l porni sau opri.

6


Cap termostatic Comfort

Controlează debitul agentului de încălzire, în funcție de cererea de căldură, prin reglarea gradului de deschidere a ventilului.

Control Intelligent



Datorită **sistemului de control inteligent TERMET COMFORT SYSTEM**, utilizatorul are acces la multiple funcționalități legate de încălzirea și prepararea apei calde menajere în boiler.



EcoCondens Nex



Utilizarea Sistemului TERMET COMFORT mărește eficiența energetică a echipamentului pentru încălzire.

TERMET COMFORT este dedicat centralelor în condensatie echipate cu interfață LIN:

- EURO COMFORT
- ECOCONDENS NEX
- INTEGRA COMFORT
- SOLID COMFORT

și cele standard cu cameră de ardere deschisă MINIMAX ECO.

Aplicația TERMET COMFORT SYSTEM

vă permite să setați individual temperatura pe intervale de timp într-un ciclu săptămânal.

Cu ajutorul aplicației puteți gestiona încălzirea în nu mai puțin de șase zone distincte și puteți seta prioritatea pentru una dintre ele.

Aplicația TERMET COMFORT SYSTEM vă permite:

- controlul funcționării echipamentului,
- previzualizarea parametrilor de funcționare de bază,
- schimbarea modurilor de funcționare ale echipamentului,
- programarea ciclurilor de lucru pentru boilerul de apă caldă menajeră,
- setarea priorității pentru una dintre cele 6 zone de încălzire,
- semnalizarea erorilor centralei termice.



A+

Sistemul TERMET COMFORT, folosind o aplicație mobilă, oferă posibilitatea de a monitoriza de la distanță și de a efectua modificări ale setărilor echipamentului.



Aplicația TERMET COMFORT SYSTEM este disponibilă pentru dispozitivele iOS și Android.

De la o idee la un produs finit



De peste 75 de ani creăm folosind gândirea tehnologică poloneză. Toate etapele dezvoltării produsului sunt controlate în totalitate de TERMET și efectuate la unitatea de producție din Świebodzice.



Produse personalizate

Deținem bancuri proprii de cercetare și dezvoltare dotate cu standuri moderne pentru controlul și măsurarea eficienței tuturor produselor. Acestea ne permit să creăm produse în conformitate cu cele mai recente cerințe de protecție a mediului, folosind tehnologii inovatoare pentru a face față provocărilor viitorului.



Soluții de control personalizate

Sistemele electronice de control și automatizare dedicate echipamentelor TERMET sunt create în compania noastră specializată Tester.



Procese automatizate și linii de producție moderne

Echipamentele și utilajele moderne permit optimizarea proceselor de producție și creșterea eficienței acestora. De asemenea, garantează o gestionare atentă a materialelor. Precizia de cesornic dezvoltată de-a lungul anilor asigură o calitate înaltă a manoperei și funcționarea îndelungată și fără defecțiuni a echipamentelor noastre.



Garanție, calitate și siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produselor noastre, fiecare echipament care părăsește linia de producție este supus unui control complet al calității. Garanția pentru centralele termice cu condensare se bazează pe politica noastră de calitate, care ne oferă încredere că clienții primesc echipamente sigure și funcționale pentru o perioadă lungă de timp.



În primul rând, calitate și siguranță

Calitatea și siguranța utilizării produselor este asigurată conform sistemului integrat de management al calității cu standardul internațional ISO.



Numeroasele premii din industrie și feedback-urile clienților demonstrează că produsele TERMET sunt recunoscute ca lider în calitate și fiabilitate.



Puterea experienței

Unul dintre cele mai mari avantaje ale companiei TERMET este know-how-ul unic în producția de echipamente de încălzire pe gaz, pe care le dezvoltăm împreună cu profesioniștii noștri care beneficiază de o experiență de zeci de ani în industrie.

Calificări multiple



Investim în know-how și în competențele angajaților, pentru că ei se află în spatele fiecărui produs TERMET. Prin instruire periodică asigurăm cele mai înalte calificări ale instalatorilor și tehnicienilor de service autorizați, precum și competența reprezentanților de vânzări de la punctele de vânzare.

Echipă calificată de ingineri

Deținem propriul nostru birou de proiectare și o echipă specializată de ingineri și tehnologi care nu numai că creează noi echipamente, ci se ocupă și de dezvoltarea constantă a acestora, urmărind ultimele tendințe ale pieței.

Serviciu clienți la cel mai înalt nivel

Specialiștii noștri în sisteme de încălzire asigură servicii profesionale pentru clienți în domeniul consultanței de produs, pentru îndeplinirea nevoilor individuale ale utilizatorilor.

Asistență profesională

Instruim instalatorii și tehnicienii de service, împărtășim cunoștințele despre tehnologiile disponibile și îmbunătățim competențele profesioniștilor care colaborează cu noi.



Sală de training modernă

Sala de training TERMET din Świebodzice este una dintre cele mai moderne și cele mai bine echipate din Polonia. Toate echipamentele din sală sunt conectate la un sistem de încălzire funcțional, care permite, de asemenea, pregătirea practică.

Ne axăm pe practică

Standurile de instruire specializate le permit participanților să participe activ la cursuri simulând evenimente care pot avea loc în timpul montajului sau întreținerii echipamentelor.

01.

Pompe de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră






TERMET HEAT GOLD

- pompă de căldură modernă, de tip monobloc pentru încălzire sau răcire
- instalare în exterior
- compresor cu inverter de înaltă eficiență
- compresor scroll Mitsubishi
- vană de expansiune electronică
- agent frigorific ecologic R32
- pompă de căldură foarte economică din clasa A++ + (A7/W35)
- carcasă realizată din tablă rezistentă la intemperii
- funcționare silențioasă a aparatului
- control facil al funcționării pompei de căldură cu ajutorul regulatorului HPmulti – regulatorul este echipat cu un ecran color touchscreen
- posibilitatea de a controla și monitoriza parametrii de funcționare ai pompei de căldură prin intermediul internetului, utilizând modulul ecoNET300
- controlerul HPmulti și modulul ecoNET300 sunt incluse.

Vezi schița la pagina 80



pentru (A7/W35)



PARAMETRII TEHNICI	6	9	12	15	18	20
Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor pentru [A7/W35*]	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Putere nominală [A7/W35*]	6,7 kW	8,8 kW	12,0 kW	17,6 kW	22,1 kW	23,0 kW
COP [A7/W35*]	4,7	4,5	4,6	4,4	4,3	4,4
Putere nominală [A35/W18*]	4,70 kW	6,80 kW	9,50 kW	11,6 kW	13,90kW	15,50 kW
Temperatura ambientală de funcționare	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C
Nivel de protecție IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sursa de alimentare cu energie electrică	230 V/1 fază/50 Hz 230 V/2 faze/50 Hz**	230 V /1 fază/50 Hz	230 V /1 fază/50 Hz	400 V /3 faze/50 Hz	400 V /3 faze/50 Hz	400 V /3 faze/50 Hz
Înălțime x lățime x adâncime	712x1120x480 mm	712x1120x480 mm	1230x1120x480 mm	1230x1120x480 mm	1230x1120x480 mm	1415x1365x565 mm
Greutate	71 kg	80 kg	110 kg	117 kg	128 kg	170 kg
Nivel de putere acustică L _{pa}	50 dB	64 dB	65 dB	66 dB	69 dB	69 dB
Agent frigorific	R32 (GWP 675)	R32 (GWP 675)	R32 (GWP 675)	R32 (GWP 675)	R32 (GWP 675)	R32 (GWP 675)
Cantitatea de agent frigorific din instalație	0,9 kg	1,2 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,8 kg

*A - temperatura aerului; W - temperatura apei la ieșirea din pompa de căldură

** Puterea și curentul de intrare depind de conectarea încălzitorului intern pe fază separată sau comună cu pompa de căldură.

Pompa de căldură conține gaze fluorurate cu efect de seră, care intră sub incidența de reglementare a Protocolului de la Kyoto. Circuitul frigorific este închis ermetic.

POMPE DE CĂLDURĂ

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere	lei fără TVA	lei cu TVA
TPP9910000000/PL	TERMET HEAT GOLD 6 DC *	712x1120x480 mm	6 kW	1784,29	21199,00
TPP9900000000/PL	TERMET HEAT GOLD 9 DC	712x1120x480 mm	9 kW	19747,06	23499,00
TPP9901000000/PL	TERMET HEAT GOLD 12 DC	230x1120x480 mm	12 kW	24705,04	29399,00
TPP9902000000/PL	TERMET HEAT GOLD 15 DC	1230x1120x480 mm	15 kW	34621,01	41199,00
TPP9903000000/PL	TERMET HEAT GOLD 18 DC	1230x1120x480 mm	18 kW	37100,00	44149,00
TPP9904000000/PL	TERMET HEAT GOLD 20 DC	1415x1365x565 mm	20 kW	44536,97	52999,00

* echipat cu încălzitor intern

Echipamente pentru POMPE DE CĂLDURĂ TERMET HEAT GOLD


Denumirea produsului	Descriere	Imagine
Controler HPmulti	Control facil al funcționării pompei de căldură cu controlerul HPmulti: • ecran tactil, afișaj color • control pentru funcționarea a 3 circuite de încălzire (1 circuit direct, 2 circuite cu vană de amestec) • controlul funcționării circuitului de preparare apă caldă menajeră • crearea de programe orare • meniu clar și ușor de utilizat • compatibilitate cu dispozitive suplimentare, de exemplu termostat de cameră sau modul pentru suplimentarea circuitelor de încălzire	
Modul de control prin internet ecoNET300	Posibilitatea de a controla și monitoriza parametrii de funcționare ai pompei de căldură prin internet, website www.econet24.com sau prin intermediul unei aplicații (Android și iOS): • ecoNET.apk, • ecoNET.app	

ACCESORII POMPE DE CĂLDURĂ TERMET HEAT GOLD

Cod produs	Denumirea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9900001000	eSTER_x90 Panou de control cu funcție de termostat		1343,70	1599,00
T9900001100	eSTER_x40 Termostat de cameră wireless cu transmisie radio bidirecțională		840,33	999,99
T9900001200	ecoMAX360B1 Modul automatizare circuite suplimentare		1092,43	1299,99
T9900001300	CT-10 2mb Senzor de temperatură		75,62	89,99

Rezervoare de acumulare agent termic (Buffer) TERMET ENERGY pentru pompe de căldură

- proiectat să funcționeze cu pompe de căldură
- ideal pentru stocarea agentului termic (încălzire centrală)
- asigură funcționarea eficientă a pompei de căldură prin reducerea numărului de porniri a compresorului, ceea ce reduce consumul de energie și îi prelungește durata de viață
- ușor de instalat datorită dimensiunilor compacte
- clasa de eficiență energetică C
- racorduri amplasate în lateral
- posibilitatea conectării mai multor surse de căldură
- fabricat din oțel de înaltă calitate
- rezistență la coroziune
- izolație termică de înaltă calitate sub formă de spumă poliuretanică
- grosime izolație 50 mm
- posibilitatea conectării unui încălzitor electric
- echipat cu racord pentru aerisire
- înveliș estetic de tip Blueshell și capac din polietilenă
- temperatura maximă de funcționare 95°C
- presiune maximă de lucru 6 bar



Cod produs	Denumirea produsului	Capacitate [litri]	lei fără TVA	lei cu TVA
T9303000000	NOU Rezervor de acumulare agent termic 100 litri, fără serpentină TERMET ENERGY 100	100	2730,25	3249,00
T9304000000	NOU Rezervor de acumulare agent termic 200 litri, fără serpentină TERMET ENERGY 200	200	3478,15	4139,00
T9305000000	NOU Rezervor de acumulare agent termic 300 litri, fără serpentină TERMET ENERGY 300	300	4242,86	5049,00

Fabricat în conformitate cu Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.


Date tehnice	100l – 300l	
Izolație	Spumă poliuretanică moale 50 mm, SPU - 42 kg/m ³	STD/50 mm
Înveliș	Blueshell - Înveliș din polietilenă	STD
Echipament	Racord rezistentă electrică	STD/1½"
	Conexiune aerisire	STD/1¼"
Protecție	Anod de magneziu	Nu se aplică
	Anod electric	Nu se aplică

STD: Echipament standard

PARAMETRII TEHNICI	Denumirea	Unitate de măsură	Termet Energy 100	Termet Energy 200	Termet Energy 300
Capacitate	V	l	100	200	300
Tipul și grosimea izolației	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50
Diametru	ØD	mm	480	580	700
Înălțime	H	mm	1110	1340	1220
Racord alimentare/retur Gw	N1	inch	1"	1¼"	1¼"
Racord încălzitor electric	N2	inch	1½"	1½"	1½"
Conexiune senzor de temperatură	N3	inch	½"	½"	½"
Conexiune de umplere/	N4	inch	1"	1¼"	1¼"
Conexiune aerisire	N5	inch	1¼"	1¼"	1¼"
Conexiune auxiliară	N6	inch	1¼"	1¼"	1¼"
Greutate netă (fără apă)	G	kg	36	60	70
Înălțimea de înclinare	R	mm	1210	1460	1410

Diagramă ilustrativă

Observație! Planul nu înlocuiește proiectul tehnic elaborat de proiectant cu permisiuni.
Consultați instrucțiunile și condițiile de garanție înainte de instalare.




Boilere de apă caldă menajeră TERMET AQUA pentru pompe de căldură



pentru TERMET
AQUA 200

- proiectat să funcționeze cu pompe de căldură
- boilere de apă caldă echipate cu serpentină dublă, care asigură o suprafață mare de schimb de căldură și transferul optim al căldurii de la pompa de căldură
- fabricat din oțel de înaltă calitate, acoperit cu email la interior, ceea ce asigură protecție împotriva coroziunii (emailat în conformitate cu DIN 4753-3)
- racord filetat care asigură precizia dimensională și etanșeitatea conexiunilor
- ideal pentru încălzirea și stocarea apei calde menajere
- ușor de instalat
- racorduri complet emailate
- echipat cu termometru și teacă pentru senzorul de temperatură
- deschidere de inspecție de dimensiuni mari, care permite curățarea ușoară și verificarea stării rezervorului
- posibilitatea instalării unui încălzitor electric
- izolație termică de înaltă calitate sub formă de spumă poliuretanică
- grosime izolație 50 mm
- înveliș estetic de tip Blueshell și capac din polietilenă
- echipat cu un anod de magneziu
- temperatura maximă a apei calde 95°C
- presiune maximă 10 bar
- certificat igienic



Cod produs	Denumirea produsului	Capacitate [litri]	Suprafață serpentină	lei fără TVA	lei cu TVA
T9306000000	NOU Boiler cu serpentină mărită 200 litri, TERMET AQUA 200	200	2,53 m ²	6721,85	7999,00
	clasă de eficiență energetică B				
T9307000000	NOU Boiler cu serpentină mărită 300 litri, TERMET AQUA 300	300	3,71 m ²	8738,66	10399,00
	clasă de eficiență energetică C				

Fabricat în conformitate cu Directiva 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune.

Date tehnice	200l – 300l	
Izolație	Spumă poliuretanică moale 50 mm, SPU - 42 kg/m ³	STD/50 mm
Înveliș	Blueshell - Înveliș din polietilenă	STD
Echipament	Termometru (0°C–120°C)	STD/Ø63 mm
	Capacul senzorului de temperatură	STD/Ø9 mm
	Flanșă pentru curățare și inspecție	STD/Ø100 mm
	Racord rezistență electrică	STD/1½"
Protecție	Anod de magneziu	STD*
	Anod electric	Nu se aplică


STD: Echipament standard

* Cel puțin o dată la 12 luni de la data vânzării, anodul de magneziu trebuie înlocuit (obligația de garanție)

PARAMETRII TEHNICI	Denumirea	Unitate de măsură	Termet Aqua 200	Termet Aqua 300
Capacitate	V	l	200	300
Tipul și grosimea izolației	i	mm	PU/50	PU/50
Diametru	ØD	mm	580	700
Înălțime	H	mm	1340	1220
Diametrul flanșei de curățare și control	N1	mm	Ø100	Ø100
Racord încălzitor electric	N2	inch	1½"	1½"
Conexiune senzor de temperatură	N3	inch	½"	½"
Conexiune apă rece	N4	inch	¾"	1"
Conexiune tur/retur serpentină	N5,N7	inch	1¼"	1¼"
Conexiune de recirculare apă caldă menajeră (ACM)	N6	inch	¾"	1"
Conexiune apă caldă	N8	inch	¾"	1"
Conexiune anod magneziu	N9	inch	1¼"	1¼"
Conexiune auxiliară	N10	inch	1¼"	1¼"
Greutate netă (fără apă)	G	kg	112	132
Înălțimea de înclinare	R	mm	1460	1410
Suprafață serpentină		m ²	2,53	3,71

Diagramă ilustrativă

Observație! Planul nu înlocuiește proiectul tehnic elaborat de proiectant cu permisiuni.




02.

Module idraulice T-BOX



Module hidraulice T-BOX pentru pompe de căldură



- proiectat să funcționeze cu pompe de căldură monobloc aer-apă
- toate componentele necesare sunt asamblate într-o singură carcasă pentru economisirea spațiului
- dimensiuni compacte pentru instalare chiar și în încăperi mici
- carcasă elegantă având culoarea grafit, rezistentă la coroziune și umiditate
- simplifică foarte mult instalarea și reduce timpul de instalare
- sigur de utilizat prin numeroase caracteristici de siguranță
- design prietenos cu instalatorii, cu acces ușor la toate componentele (din partea frontală a unității)
- componente de cea mai bună calitate, care asigură o durată lungă de viață a echipamentului
- disponibil în mai multe configurații, făcându-l potrivit pentru majoritatea tipurilor de instalații

T-BOX este echipat cu:

- pompă de circulație agent termic care asigură un debit adecvat în rezervorul de acumulare agent termic (buffer)
- vas de expansiune pentru sistemul de încălzire centrală
- supapă (vană) de deviație cu trei căi; coeficient KVS 8,4 m³/h
- încălzitor electric ca sursă de căldură, pentru a asigura confortul termic chiar și la cele mai reduse temperaturi
- filtru magnetic care protejează pompa de căldură și instalația împotriva impurităților
- componente de siguranță
- manometru pentru controlul presiunii



MODUL HIDRAULIC T-BOX (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8822000000/PL1	NOU T-BOX 13 P versiune de bază, fără automatizare și fără încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 13kW (A7/W35)	6469,75	7699,00

MODUL HIDRAULIC T-BOX (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8814000000/PL1	NOU T-BOX 13 PG versiune de bază, fără automatizare, cu încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 13 kW (A7/W35)	6973,95	8299,00


MODUL HIDRAULIC T-BOX (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8823000000/PL1	NOU T-BOX 18 P versiune de bază, fără automatizare și fără încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 18 kW (A7/W35)	6973,95	8299,00

MODUL HIDRAULIC T-BOX (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8815000000/PL1	NOU T-BOX 18 PG versiune de bază, fără automatizare, cu încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 18 kW (A7/W35)	7478,15	8899,00

Module hidraulice T-BOX PRO pentru pompe de căldură



- proiectat să funcționeze cu pompe de căldură monobloc aer-apă
- toate componentele necesare sunt asamblate într-o singură carcasă pentru economisirea spațiului
- dimensiuni compacte pentru instalare chiar și în încăperi mici
- carcasă elegantă având culoarea grafit, rezistentă la coroziune și umiditate
- simplifică foarte mult instalarea și reduce timpul de instalare
- sigur de utilizat prin numeroase caracteristici de siguranță
- design prietenos cu instalatorii, cu acces ușor la toate componentele (din partea frontală a unității)
- componente de cea mai bună calitate, care asigură o durată lungă de viață a echipamentului
- disponibil în mai multe configurații, făcându-l potrivit pentru majoritatea tipurilor de instalații

T-BOX PRO este echipat cu:

- pompă de circulație agent termic care asigură un debit adecvat în rezervorul de acumulare agent termic (buffer)
- vas de expansiune pentru sistemul de încălzire centrală
- supapă (vană) de deviație cu trei căi; coeficient KVS 8,4 m³/h
- încălzitor electric ca sursă de căldură, pentru a asigura confortul termic chiar și la cele mai reduse temperaturi
- filtru magnetic care protejează pompa de căldură și instalația împotriva impurităților
- componente de siguranță
- manometru pentru controlul presiunii
- contor de energie electrică (la varianta PRO)
- debitmetru (la varianta PRO)



MODUL HIDRAULIC T-BOX PRO (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8824000000/PL1	NOU T-BOX 13 PRO P versiune îmbunătățită, fără automatizare și fără încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 13 kW (A7/W35)	7478,15	8899,00

MODUL HIDRAULIC T-BOX PRO (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8816000000/PL1	NOU T-BOX 13 PRO PG versiune îmbunătățită, fără automatizare, cu încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 13 kW (A7/W35)	7982,35	9499,00

MODUL HIDRAULIC T-BOX PRO (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8825000000/PL1	NOU T-BOX 18 PRO P versiune îmbunătățită, fără automatizare și fără încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 18 kW (A7/W35)	7982,35	9499,00

MODUL HIDRAULIC T-BOX PRO (FĂRĂ AUTOMATIZARE) PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ MONOBLOC

Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
WHB8817000000/PL1	NOU T-BOX 18 PRO PG versiune îmbunătățită, fără automatizare, cu încălzitor electric dedicat pompelor de căldură cu o putere până la 18 kW (A7/W35)	8486,55	10099,00


03.

Pompe de căldură de mare putere



TERMET HEAT POWER

- pompă de căldură modernă, reversibilă, cu funcție de încălzire și răcire
- construcție monobloc
- instalare în exterior
- supapă de expansiune electronică care asigură un control excelent al temperaturii agentului frigorific și o eficiență mai mare a pompei de căldură
- ventilator axial de înaltă eficiență și silențios
- orificiu de evacuare a aerului amplasat vertical pentru reducerea zgomotului
- compresor scroll Copeland cu fiabilitate crescută
- tehnologia EVI cu injecție directă de vapori asigură o încălzire eficientă chiar și la temperaturi exterioare scăzute
- carcasă din materiale rezistente la condițiile meteorologice
- posibilitatea de funcționare și în sisteme cascadă (maxim 5 unități)
- control facil al funcționării pompei de căldură cu ajutorul regulatorului HPmulti – regulatorul este echipat cu un ecran color tactil
- posibilitatea de a controla și monitoriza parametrii de funcționare ai pompei de căldură prin intermediul internetului, utilizând modulul ecoNET300
- controler HPmulti și modul ecoNET300 sunt incluse cu pompa de căldură.



PARAMETRII TEHNICI		35	45	70
Încălzire	Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor [A7/W35*]	A+	A+	A+
	Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor [A7/W35*]			
	Putere nominală încălzire [A7/W35*]	32,89 kW	42,25 kW	65,04 kW
	Putere maximă încălzire [A12/W35*]	38,07 kW	49,23 kW	75,69 kW
	COP [A7/W35*]	4,17	4,16	4,18
	COP [A7/W55*]	2,79	2,80	2,78
	SCOP [W35*]	3,24	3,11	2,97
	Temperatură maximă (circuit încălzire)	60°C	60°C	60°C
	Temperatură maximă (circuit preparare apă caldă menajeră)	55°C	55°C	55°C
Alți parametri	Compresor	1 compresor scroll Copeland	1 compresor scroll Copeland	2 compresor scroll Copeland
	Supapă de expansiune	Supapă de expansiune electronică		
	Ventilator	ventilator axial de înaltă eficiență și silențios		
	Număr de ventilatoare	1	2	2
	Funcție dezghețare	Da	Da	Da
	Protecție la presiune joasă/înaltă	Da/Da	Da/Da	Da/Da
	Agent frigorific	R407C (GWP 1774)	R410A (GWP 2088)	R407C (GWP 1774)
	Canitatea de agent frigorific din instalație	4,2 kg	7,0 kg	8,4 (2x4,2) kg
	Temperatura ambientală de funcționare	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C
	Nivel de putere acustică	65 dB	65 dB	68 dB
	Nivel de protecție IP	IPX4	IPX4	IPX4
	Sursă de alimentare cu energie electrică	400 V 3 faze/50 Hz	400 V 3 faze/50 Hz	400 V 3 faze/50 Hz
	Curent maxim de intrare	25,5 A	35,3 A	51,0 A
	Înălțime x lățime x adâncime	1850x950x1100 mm	1865x1680x950 mm	1850x1847x1100 mm
	Greutate netă	380 kg	440 kg	760 kg

*A - temperatura aerului; W - temperatura apei la ieșirea din pompa de căldură

Pompa de căldură conține gaze fluorurate cu efect de seră, care intră sub incidența de reglementare a Protocolului de la Kyoto. Circuitul frigorific este închis ermetic.

POMPE DE CĂLDURĂ TERMET HEAT POWER

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere nominală	lei fără TVA	lei cu TVA
TPP9911000000	NOU TERMET HEAT POWER 35	1850x950x1100 mm	35 kW	69747,06	82999,00
TPP9912000000	NOU TERMET HEAT POWER 45	1865x1680x950 mm	45 kW	79494,96	94599,00
TPP9913000000	NOU TERMET HEAT POWER 70	1850x1847x1100 mm	70 kW	139158,82	165599,00

ECHIPAMENTE PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ TERMET HEAT POWER (incluse)


Denumirea produsului	Descriere	Imagine
Regulator HPmulti	Control facil al funcționării pompei de căldură cu regulator HPmulti: • ecran tactil, afișaj color • control pentru funcționarea a 3 circuite de încălzire (1 circuit direct, 2 circuite cu vană de amestec) • controlul funcționării circuitului de preparare apă caldă menajeră • crearea de programe orare separate pentru pompa de căldură ca sursă de căldură, circuitele de încălzire și circuitul de apă caldă menajeră • meniu clar și ușor de utilizat • funcția SmartGrid permite gestionarea inteligentă a cooperării pompei de căldură cu panourile fotovoltaice • compatibilitate cu dispozitive suplimentare, de exemplu termostat de cameră sau modul pentru suplimentarea circuitelor de încălzire • controlul surselor suplimentare de căldură, cum ar fi încălzitorul electric, cazanul pe gaz sau cazanul electric • posibilitatea de a regla funcționarea sistemului în funcție de temperatura exterioară (funcția weather) • actualizare ușoară a software-ului folosind un card de memorie • control parental (blocarea ecranului tactil) • controlul sistemului cascade pentru pompe de căldură	
Modul de internet ecoNET300	Posibilitatea de a controla și monitoriza parametrii de funcționare ai pompei de căldură prin internet, website www.econet24.com sau prin intermediul unei aplicații (Android și iOS): • ecoNET.apk, • ecoNET.app	

ACCESORII PENTRU POMPE DE CĂLDURĂ TERMET HEAT POWER

Cod produs	Denumirea produsului		lei fără TVA	lei cu TVA
T9900001000	eSTER_x90 Panou de control cu funcție de termostat		1343,70	1599,00
T9900001100	eSTER_x40 Termostat de cameră fără fir cu transmisie radio bidirecțională		840,33	999,99
T9900001200	ecoMAX360B1 Modul pentru suplimentarea circuitelor de încălzire		1092,43	1299,99
T9900001300	CT-10 2mb Senzor de temperatură		75,62	89,99



03.

Centrale termice pe gaz în condensatie



ECOCONDENS SLIM

- dimensiuni compacte - una dintre cele mai mici centrale termice în condensare de pe piață, cu o adâncime de 25 cm
- schimbător de căldură modern cu randament ridicat – schimbător sub forma unei singure serpentine din oțel inoxidabil cu rezistență hidrolică scăzută și rezistență la acumularea de depuneri
- arzător de ultimă generație care oferă o plajă largă de modulare (13%-100%)
- adaptor concentric încorporat cu piese de legătură Ø60/Ø100
- posibilitatea de a controla funcționarea centralei prin internet, folosind termostatele prezente la pagina 35
- posibilitatea de a conecta un controler de temperatură ambiantă cu comunicare Open-Therm
- vas de expansiune amplasat în partea laterală a centralei
- funcționare silențioasă a centralei (doar 48 dB)
- pompă de circulație de înaltă eficiență (EEI≤0,23)
- ventilator modulănt controlat electronic
- prietenos cu mediul înconjurător: emisii reduse de NO_x (clasă 6)
- sistem complet de siguranță
- aspect atractiv, modern
- panou de comandă modern, cu afișaj LCD, pentru o operare intuitivă și un control rapid al parametrilor de funcționare ai centralei
- centralele sistem sunt prevăzute cu vană cu 3 căi și senzor NTC care asigură prepararea apei calde menajere în boiler (pentru oferta completă de boilere apă caldă menajeră, consultați pagina 54)



Vezi schița la pagina 80

		SISTEM	COMBI
PARAMETRII TEHNICI		20	20
Circuit încălzire centrală 	Clasa de eficiență sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	A	A
	Putere nominală	20 kW	20 kW
	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor	93 %	93 %
	Consum anual de energie (Q _{HE})	39,82 GJ	39,82 GJ
	Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	3,0-22,0 kW	3,0-22,0 kW
	Randamentul util al centralei pentru încălzirea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~108 %	~108 %
	Presiunea maximă a agentului termic	3 bar	3 bar
	Volum vas de expansiune	8 l	8 l
Circuit apă caldă menajeră 	Clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei	-	A
	Profil de sarcină declarat	-	L
	Eficiența energetică a încălzirii apei	-	80 %
	Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	-	2,7-25,0 kW
	Debit apă caldă menajeră pentru Δt=30°C	-	12,0 l/min
	Consum anual de combustibil (AFC)	-	12 GJ
	Nivel de putere acustică L _{WA}	48 dB	48 dB
	Emisia de oxizi de azot NO_x	21 mg/kWh	21 mg/kWh
Racordare la coșul de fum		Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm	
Tip și tensiune curent electric		~230 V	
Înălțime x lățime x adâncime		777 x 400 x 250 mm	
Greutate		33,0 kg	32,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE SISTEM

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKJ6011000000/EU	ECOCONDENS SLIM-20	777x400x250 mm	3,0-22,0 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	3948,74	4699,00

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE COMBI

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD6041000000/EU	ECOCONDENS SLIM-20	777x400x250 mm	3,0-22,0 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	3948,74	4699,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

TERMOSTATE AMBIENTALE CU PROTOCOL DE COMUNICAȚIE OPEN THERM

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9655000000/GB	TERMOSTAT EASY REMOTE - termostat de cameră cu fir, alimentare cu 2 baterii AA de 1,5 V - ecran LCD ușor de utilizat, programare săptămânală - posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare		445,37	529,99
WKZ0624000000	CR 11011 - termostat cu fir, utilizează comunicația bi-direcțională Open-Therm și asigură controlul centralei termice și reglajul temperaturii, precum și reducerea consumului energetic - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V - ecran LCD ușor de utilizat, indică ora, data, temperatura curentă, programare săptămânală - posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare - compatibil cu controlerul de tip AX 1203SQ		596,63	709,99
T9650000000	CR 12002 - termostat cu fir, utilizează comunicația bi-direcțională Open-Therm și asigură controlul centralei termice și reglajul temperaturii, precum și reducerea consumului energetic - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V - ecran LCD ușor de utilizat, indică ora, data, temperatura curentă, programare săptămânală pentru 7 zile, cu 4 programe pe zi, funcție "Smart shower" - afișare parametri centrală		218,48	259,99
T9612000000	TERMET ST-2801 și TERMET ST-2801 WI-FI - termostat cu fir, alimentare cu energie: 230V/50Hz - ecran tactil color, programare săptămânală		1293,28	1539,00
T9615000000	- posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare - modul Wi-Fi permite controlul la distanță (TERMET ST-2801 WI-FI)		1646,22	1959,00
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară Permite ajustarea funcționării centralei în funcție de temperatura exterioară.		69,74	82,99

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE ECOCONDENS SLIM

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9832000000	SIM WP 22 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 22 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 22 1LT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 și V3		898,32	1069,00
T9000130000	Set de racordare pentru centrală combi cu robinet colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și robinetul de apă rece)		596,63	709,99
T9000140000	Set de racordare pentru centrală sistem cu robinet colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și returul boilerului)		647,05	769,99
T9425000000	Accesoriu mascare racorduri Pentru centrală ECOCONDENS SLIM Dimensiuni: lățime 400 mm; înălțime 150 mm, adâncime 215 mm		193,27	229,99

* toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la paginile 68-69



TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ECOCONDENS SLIM*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer Ø60/Ø100		120,16	142,99

* consultați oferta completă pentru tubulatura de admisie-evacuare la pagina 78

EURO COMFORT

- adaptor coaxial încorporat Ø60/Ø100 cu puncte de măsurare
- schimbător de căldură modern cu randament ridicat – schimbător sub forma unei singure serpentine din oțel inoxidabil cu rezistență hidraulică scăzută și rezistență la acumularea de depuneri
- arzător de ultimă generație care oferă o plajă largă de modulare (12%-100%)
- vas de expansiune amplasat în partea laterală a centralei
- pompă de circulație de înaltă eficiență (EEI≤0,23)
- ventilator modulănt controlat electronic
- prietenos cu mediul înconjurător: emisii reduse de NO_x (clasă 6)
- sistem complet de siguranță
- aspect atractiv, modern
- panou de comandă modern, cu afișaj LCD, pentru o operare intuitivă și un control rapid al parametrilor de funcționare ai centralei
- centralele sistem sunt prevăzute cu vană cu 3 căi și senzor NTC care asigură prepararea apei calde menajere în boiler (pentru oferta completă de boilere apă caldă menajeră, consultați pagina 54)
- funcționare silențioasă a centralei (49/51 dB)
- management optimizat al sistemului de încălzire în cooperare cu modulul SIM și/sau manager de zonă i-3 PLUS
- posibilitatea de a conecta termostate On/Off, 0-10V și Open-Therm
- control la distanță prin intermediul sistemului TERMET COMFORT cu posibilitatea extinderii cu zone suplimentare (pentru oferta completă a sistemului TERMET COMFORT, consultați paginile 62-63)



Vezi schița la pagina 80

		SISTEM		COMBI	
PARAMETRII TEHNICI		25	35	25/30	35/40
	Circuit încălzire centrală	Clasa de eficiență sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	A	A	A
		Putere nominală	24 kW	34,5 kW	24 kW
		Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor Țs	95 %	94 %	95 %
		Consum anual de energie (Q _{He})	47,0 GJ	68,4 GJ	47,0 GJ
		Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	4,1-26,5 kW	6,0-38,0 kW	4,1-26,5 kW
		Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~108 %	~108 %	~108 %
		Presiunea maximă a agentului termic	3 bar	3 bar	3 bar
		Volum vas de expansiune	8 l	8 l	8 l
	Circuit apă caldă menajeră	Clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei	-	-	A
		Profil de sarcină declarat	-	-	XL
		Eficiența energetică a încălzirii apei η _{wh}	-	-	83 %
		Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	-	-	30,0 kW
		Debit apă caldă menajeră pentru Δt=30°C	-	-	14,0 l/min
		Consum anual de combustibil (AFC)	-	-	19 GJ
		Nivel de putere acustică	49 dB	51 dB	49 dB
		Emisia de oxizi de azot NO _x	18 mg/kWh	23 mg/kWh	18 mg/kWh
Racordare la coșul de fum		Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm			
Tip și tensiune curent electric		~230 V			
Înălțime x lățime x adâncime		775 x 400 x 300 mm			
Greutate		33,0 kg	35,5 kg	34,5 kg	37,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE SISTEM

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKJ5481000000/EU2T	EURO COMFORT-25	775x400x300 mm	4,1-26,5 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	3805,88	4529,00
WKJ5501000000/EU2T	EURO COMFORT-35	775x400x300 mm	6,0-38,0 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	4452,94	5299,00

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE COMBI

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD5471000000/EU2T	EURO COMFORT-25/30	775x400x300 mm	4,1-26,5 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	3805,88	4529,00
WKD5491000000/EU2T	EURO COMFORT-35/40	775x400x300 mm	6,0-38,0 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	4452,94	5299,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII DEDICATE CENTRALELOR CU INTERFAȚĂ LIN*


Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST9660000000	Pachet de bază pentru Sistemul TERMET COMFORT (controlul unei zone) Kitul conține: modulul pentru sistemul TERMET COMFORT și controlerul individual al camerei TERMET COMFORT SYSTEM.		889,92	1059,00
WST9660010000	Modul pentru sistemul TERMET COMFORT cu interfață Wi-Fi permite controlul independent al temperaturii în zone individuale (camere) - maxim 6 zone (vezi mai multe informații la pagina 65).		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru sistemul TERMET COMFORT permite controlul independent până la 4 capete termostatic (vezi mai multe informații la pagina 65).		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT Controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură (vezi mai multe informații la pagina 65)		394,95	469,99
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară Permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99

Termostatele Open-Therm, în combinație cu senzorul de temperatură, încadrează centrala termică pe gaz în clasa de eficiență energetică A+
* pentru oferta completă și posibilitățile de utilizare ale sistemului TERMET COMFORT SYSTEM - consultați paginile 64-65.

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE EURO COMFORT

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
WKO5470900000	Pachet instalare externă pentru centrală EURO COMFORT NOU		445,37	529,99
T9832000000	SIM WP 2Z 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 2Z 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 2Z 1LT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 i V3		898,32	1069,00
T9000130000	Set de racordare pentru centrală combi cu robineti colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și robinetul de apă rece)		596,63	709,99
T9000140000	Set de racordare pentru centrală sistem cu robineti colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și returul boilerului)		647,05	769,99

* toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la paginile 68-69.

TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE EURO COMFORT*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer Ø60/Ø100		120,16	142,99

* consultați oferta completă pentru tubulatura de admisie-evacuare la pagina 78.

ECOCONDENS NEX

- adaptor concentric încorporat cu piese de legătură Ø60/Ø100
- control la distanță prin intermediul sistemului TERMET COMFORT cu posibilitatea extinderii cu zone suplimentare (pentru oferta completă a sistemului TERMET COMFORT, consultați paginile 62-63)
- **schimbător de căldură modern, fabricat din oțel inoxidabil, caracterizat prin rezistență ridicată la coroziune și calcifiere**
- **arzător cu fibre ceramice CERAMAT de ultimă generație care utilizează tehnologie avansată pentru a asigura o eficiență sporită în procesul de ardere a gazului, oferind un sistem de încălzire mai eficient energetic, cu o plajă extrem de mare de modulare, care reduce consumul și costurile asociate**
- **sistem suplimentar de izolare fonică bazat pe materiale moderne care asigură o funcționare extrem de silențioasă a centralei, cu un nivel de zgomot redus de doar 37 dB (pentru centralele de 24, 28, 24/30 kW)**
- vas de expansiune amplasat în partea laterală a centralei
- ventilator modul控制 electronic
- confort ridicat în ceea ce privește apa caldă datorită capacității sporite a schimbătorului de căldură pentru încălzirea apei calde menajere (pentru versiunea bifuncțională)
- pompă de circulație de înaltă eficiență (EEI≤0,23)
- ventilator modul控制 electronic
- **prietenos cu mediul înconjurător: cea mai mare clasă de NOx (clasa 6)**
- sistem complet de siguranță
- panou de comandă modern și ușor de utilizat, cu 7 butoane, cu afișaj LED
- centralele sistem sunt prevăzute cu vană cu 3 căi și senzor NTC care asigură prepararea apei calde menajere în boiler (pentru oferta completă de boilere apă caldă menajeră, consultați pagina 54)



Vezi schița la pagina 80

		SISTEM			COMBI		
PARAMETRII TEHNICI		24	28	32	24/30	28/35	
	Circuit încălzire centrală	Clasa de eficiență sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	A	A	A	A	
		Putere nominală	24 kW	28 kW	32 kW	24 kW	28 kW
		Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor ηs	96 %	94 %	95 %	96 %	94 %
		Consum anual de energie (Q _{HE})	46,70 GJ	55,30 GJ	62,80 GJ	46,70 GJ	55,30 GJ
		Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	3,5-26,5 kW	3,9-31,1 kW	3,9-35,3 kW	3,5-26,5 kW	3,9-31,1 kW
		Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~108 %	~108 %	~108 %	~108 %	~108 %
		Presiunea maximă a agentului termic	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
	Volum vas de expansiune	8 l	8 l	8 l	8 l	8 l	
	Circuit apă caldă menajeră	Clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei	-	-	-	A	A
		Profil de sarcină declarat	-	-	-	L	XL
		Eficiența energetică a încălzirii apei ηwh	-	-	-	82 %	84 %
		Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	-	-	-	3,1-29,9 kW	3,5-35,2 kW
		Debit apă caldă menajeră pentru Δt=30°C	-	-	-	14,0 l/min	17,0 l/min
		Consum anual de combustibil (AFC)	-	-	-	12 GJ	18 GJ
		Nivel de putere acustică	37 dB	37 dB	46 dB	37 dB	48 dB
		Emisia de oxizi de azot NO _x	47 mg/kWh	40 mg/kWh	44 mg/kWh	47 mg/kWh	40 mg/kWh
		Racordare la coșul de fum	Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm				
		Tip și tensiune curent electric	~230 V				
	Înălțime x lățime x adâncime	767 x 450 x 350 mm					
	Greutate	48,0 kg	50,0 kg	50,0 kg	49,0 kg	52,5 kg	

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE SISTEM

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKJ5621000000/EU	ECOCONDENS NEX-24	767x450x350 mm	3,5-26,5 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	5780,67	6879,00
WKJ5631000000/EU	ECOCONDENS NEX-28	767x450x350 mm	3,9-31,1 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	5923,53	7049,00
WKJ5641000000/EU	ECOCONDENS NEX-32	767x450x350 mm	3,9-35,3 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	6091,60	7249,00

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE COMBI

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD5601000000/EU	ECOCONDENS NEX-24/30	767x450x350 mm	3,5-26,5 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	5780,67	6879,00
WKD5611000000/EU	ECOCONDENS NEX-28/35	767x450x350 mm	3,9-31,1 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	6091,60	7249,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII DEDICATE CENTRALELOR CU INTERFAȚĂ LIN*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST9660000000	Pachet de bază pentru sistemul TERMET COMFORT (controlul unei zone) Kitul conține: modulul pentru sistemul TERMET COMFORT și controlerul individual al camerei TERMET COMFORT SYSTEM.		889,92	1059,00
WST9660010000	Modul pentru sistemul TERMET COMFORT cu interfață Wi-Fi permite controlul independent al temperaturii în zone individuale (camere) - maxim 6 zone (vezi mai multe informații la pagina 65).		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru TERMET COMFORT permite controlul independent până la 4 capete termostactice T 9660 02 00 00.		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură (vezi mai multe detalii la pagina 65)		394,95	469,99
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99

Termostatele Open-Therm, în combinație cu senzorul de temperatură, încadrează centrala termică pe gaz în clasa de eficiență energetică A+*

* pentru oferta completă și posibilitățile de utilizare ale sistemului TERMET COMFORT - consultați paginile 64-65.

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE ECOCONDENS NEX

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9832000000	SIM WP 22 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 22 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură scăzută sau cu temperatură ridicată printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 22 1LT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 și V3		898,32	1069,00
T9000130000	Set de racordare pentru centrală combi Set de racordare pentru centrală combi cu robineti colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și robinetul de apă rece)		596,63	709,99
T9000140000	Set de racordare pentru centrală sistem Set de racordare pentru centrală sistem cu robineti colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și returul boilerului)		647,05	769,99

*toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la paginile 68-69.

TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ECOCONDENS NEX*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer Ø60/Ø100		120,16	142,99

** consultați oferta completă pentru tubulatura de admisie-evacuare la pagina 78.

04.

Centrale termice pe gaz în condensatie cu boiler încorporat



INTEGRA COMFORT

- control la distanță prin intermediul sistemului TERMET COMFORT cu posibilitatea extinderii cu zone suplimentare și gestionarea de la distanță a boilerului de apă caldă menajeră (pentru oferta completă a sistemului TERMET COMFORT, consultați paginile 62-63)
- posibilitatea de a conecta termostate On/Off 0-10V și Open-Therm
- **boiler încorporat de apă caldă menajeră din oțel inoxidabil cu capacitate de 50 litri, având o serpentină din oțel inoxidabil cu putere mare de până la 28 kW. Acestea asigură încălzirea instantanee a apei din rezervor, chiar și la un consum ridicat de apă**
- schimbător de căldură modern cu randament ridicat – schimbător sub forma unei singure serpentine din oțel inoxidabil cu rezistență hidraulică scăzută și rezistență la acumularea de depuneri
- **arzător de ultimă generație care oferă o plajă largă de modulare (13%-100%)**
- pompă de circulație de înaltă eficiență ($EEI \leq 0,23$)
- ventilator modulănt controlat electronic
- funcționare silențioasă a centralei (doar 49 dB)
- **prietenos cu mediul înconjurător: cea mai mare clasă de NOx (clasa 6)**
- sistem complet de siguranță
- funcție anti-legionella
- **centrala este echipată cu un vas de expansiune pentru încălzire centrală și apă caldă menajeră**
- posibilitatea de a conecta un sistem de de recirculare apă caldă menajeră
- adaptor concentric încorporat cu piese de legătură Ø60/Ø100

Vezi schița la pagina 80



COMBI

PARAMETRII TEHNICI		25
Circuit încălzire centrală 	Clasa de eficiență sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	A
	Putere nominală	25 kW
	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor η_s	94 %
	Consum anual de energie (Q_{HE})	44,4 GJ
	Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	3,6-26,7 kW
	Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~109 %
	Presiunea maximă a agentului termic	3 bar
	Volum vas de expansiune	6 l
Circuit apă caldă menajeră 	Clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei	A
	Profil de sarcină declarat	XL
	Eficiența energetică a încălzirii apei η_{wh}	87 %
	Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	3,3-30,4 kW
	Debit apă caldă menajeră pentru $\Delta t=30^\circ\text{C}$	14,5 l/min
	Putere serpentină	28 kW
	Capacitate boiler	48 l
	Volum vas de expansiune c.w.u.	3 l
	Presiune max. apă caldă menajeră	6 bar
	Consum anual de combustibil (AFC)	18 GJ
	Nivel de putere acustică	49 dB
	Emisia de oxizi de azot NO_x	32 mg/kWh
	Racordare la coșul de fum	Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm
	Tip și tensiune curent electric	~230 V
	Înălțime x lățime x adâncime	937 x 690 x 410 mm
	Greutate	67,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE CU BOILER ÎNCORPORAT

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD6221000000/EU1	INTEGRA COMFORT 25	937x690x410 mm	3,6-26,7 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	7419,33	8829,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII DEDICATE CENTRALELOR CU INTERFAȚĂ LIN*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST966000000	Pachet de bază pentru sistemul TERMET COMFORT (controlul unei zone) Kitul conține: modulul pentru sistemul TERMET COMFORT și controlerul individual al camerei TERMET COMFORT SYSTEM.		889,92	1059,00
WST9660010000	Modul pentru sistemul TERMET COMFORT cu interfață Wi-Fi permite controlul independent al temperaturii în zone individuale (camere) - maxim 6 zone (vezi mai multe informații la pagina 65).		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru sistemul TERMET COMFORT permite controlul independent până la 4 capete termostactice. (vezi mai multe informații la pagina 65)		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură (vezi mai multe detalii la pagina 65)		394,95	469,99
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99

Termostatele Open-Therm, în combinație cu senzorul de temperatură, încadrează centrala termică pe gaz în clasa de eficiență energetică A+.

*pentru oferta completă și posibilitățile de utilizare ale sistemului TERMET COMFORT - consultați paginile 64-65.

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF


Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE INTEGRA COMFORT

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9832000000	SIM WP 22 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 22 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură scăzută sau cu temperatură ridicată printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 22 1LT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 și V3		898,32	1069,00
WKZ1960600000	Sistem de conectare pentru centrale INTEGRA CONFORT cu robineti colțar (filtre cu sită amplasate pe returul încălzirii centrale și apă rece menajeră)		294,11	349,99

* toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la paginile 68-69.

TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE INTEGRA COMFORT*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer Ø60/Ø100		120,16	142,99

* consultați oferta completă pentru tubulatura de admisie-evacuare la pagina 78.

SOLID COMFORT

- adaptor concentric încorporat cu piese de legătură Ø60/Ø100
- control la distanță prin intermediul sistemului TERMET COMFORT cu posibilitatea extinderii cu zone suplimentare și gestionarea de la distanță a boilerului de apă caldă menajeră (pentru oferta completă a sistemului TERMET COMFORT, consultați paginile 62-63)
- posibilitatea de a conecta termostate On/Off 0-10V și Open-Therm
- **boiler încorporat de apă caldă menajeră din oțel inoxidabil cu capacitate de 100 litri, având o serpentină din oțel inoxidabil cu putere mare de până la 30 kW. Acestea asigură încălzirea instantanee a apei din rezervor, chiar și la un consum ridicat de apă**
- acces la apă caldă imediat după deschiderea robinetului
- schimbător de căldură modern cu randament ridicat – schimbător sub forma unei singure serpentine din oțel inoxidabil cu rezistență hidraulică scăzută și rezistență la acumularea de depuneri
- **arzător de ultimă generație care oferă o plajă largă de modulare (13%-100%)**
- pompă de circulație de înaltă eficiență (EEL≤0,23)
- ventilator modulănt controlat electronic
- funcționare silențioasă a centralei (49/50 dB)
- **prietenos cu mediul înconjurător: cea mai mare clasă de NOx (clasa 6)**
- sistem complet de siguranță
- funcție anti-legionella
- **centrala este echipată cu un vas de expansiune pentru încălzire centrală și apă caldă menajeră.**
- posibilitatea de a conecta un sistem de recirculare apă menajeră



Vezi schița la pagina 80

		COMBI	
PARAMETRII TEHNICI		25	35
Circuit încălzire centrală 	Clasa de eficiență sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	A	A
	Putere nominală	24 kW	35 kW
	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor ȋs	93 %	94 %
	Consum anual de energie (Q _{HE})	42,7 GJ	60,5 GJ
	Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	3,8-26,7 kW	5,0-39,0 kW
	Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~108 %	~109 %
	Presiunea maximă a agentului termic	3 bar	3 bar
	Volum vas de expansiune	8 l	8 l
Circuit apă caldă menajeră 	Clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei	A	A
	Profil de sarcină declarat	XL	XL
	Eficiența energetică a încălzirii apei ȋwh	89 %	87 %
	Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	3,4-30,0 kW	4,1-32,4 kW
	Debit apă caldă menajeră pentru Δt=30°C	14,3 l/min	15,4 l/min
	Putere serpentină	30 kW	30 kW
	Capacitate boiler	100 l	100 l
	Volum vas de expansiune c.w.u.	8 l	8 l
	Presiune max. apă caldă menajeră	6,0 bar	6,0 bar
	Consum anual de combustibil (AFC)	17 GJ	18 GJ
	Nivel de putere acustică	49 dB	50 dB
	Emisia de oxizi de azot NO_x	35 mg/kWh	42 mg/kWh
	Racordare la coșul de fum	Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm	
	Tip și tensiune curent electric	~230 V	
	Înălțime x lățime x adâncime	1869 x 520 x 500 mm	
	Greutate	94,0 kg	98,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE CU BOILER ÎNCORPORAT

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD6261000000/EU1	SOLID COMFORT-25	1869x520x490 mm	4,3-26,5 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	10629,41	12649,00
WKD6281000000/EU1	SOLID COMFORT-35	1869x520x490 mm	4,5-38,2 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	10881,51	12949,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII DEDICATE CENTRALELOR CU INTERFAȚĂ LIN*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST9660000000	Pachet de bază pentru sistemul TERMET COMFORT (controlul unei zone) Kitul conține: modulul pentru sistemul TERMET COMFORT și controlerul individual al camerei TERMET COMFORT SYSTEM (vezi mai multe informații la pagina 65).		889,92	1059,00
WST9660010000	Modul pentru sistemul TERMET COMFORT cu interfață Wi-Fi permite controlul independent al temperaturii în zone individuale (camere) - maxim 6 zone (vezi mai multe informații la pagina 65).		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru sistemul TERMET COMFORT permite controlul independent până la 4 capete termostactice. (vezi mai multe informații la pagina 65)		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură (vezi mai multe detalii la pagina 65)		394,95	469,99
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99

Termostatele Open-Therm, în combinație cu senzorul de temperatură, încadrează centrala termică pe gaz în clasa de eficiență energetică A+

* pentru oferta completă și posibilitățile de utilizare ale sistemului TERMET COMFORT - consultați paginile 64-65.

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE SOLID COMFORT

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9832000000	SIM WP 22 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 22 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură scăzută sau cu temperatură ridicată printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 22 1LTT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 și V3		898,32	1069,00
WKZ2900700000	Kit de conectare stânga Set racord stânga (robinet cu bilă drept) dedicat centralei SOLID CONFORT Componente: 1 robinet de gaz, 4 robinet de apă, 1 robinet de golire, țevi de racord din cupru, 1 conector din alamă de umplere cu apă, garnituri, 1 suport din oțel		739,49	879,99
WKZ2900710000	Kit de conectare dreapta Set racord dreapta (robinet cu bilă drept) dedicat centralei SOLID CONFORT Componente: 1 robinet de gaz, 4 robinet de apă, 1 robinet de golire, țevi de racord din cupru, 1 conector din alamă de umplere cu apă, garnituri, 1 suport din oțel		739,49	879,99

* toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la paginile 68-69.

ACCESORII TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE SOLID COMFORT*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000013500	Set tub de admisie-evacuare Ø60/Ø100		120,16	142,99

* consultați oferta completă pentru tubulatura de admisie-evacuare la pagina 78.

05.

Centrale termice pe gaz în condensatie de mare putere



ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50



- centrală modernă cu posibilitate de montare în sistem cascadă de la 2 până la 4 unități
- schimbător de căldură modern din oțel inoxidabil cu tehnologie COLD DOOR
- arzător de ultimă generație BLUEJET care oferă o plajă largă de modulare (11%-100%)
- pompă de circulație de înaltă eficiență (EEI≤0,23)
- eficiență ridicată a dispozitivului cu un consum optim de gaz
- prietenos cu mediul înconjurător: cea mai mare clasă de NOx (clasa 6)
- ventilator modulant controlat electronic
- sistem complet de siguranță
- panou de control modern, cu afișaj LCD și autodiagnoză completă
- centrala sistem este prevăzută cu senzor NTC; vana cu 3 căi nu este inclusă (pentru oferta completă de boilere apă caldă menajeră, consultați pagina 54)

Vezi schița la pagina 80

PARAMETRII TEHNICI		SISTEM	COMBI
		50	50
	Circuit încălzire centrală	A	A
	Putere nominală	45 kW	45 kW
	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor	91 %	91 %
	Consum anual de energie (Q _{HE})	93,1 GJ	93,1 GJ
	Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	6,1-49,6 kW	6,1-49,6 kW
	Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~108 %	~108 %
	Presiunea maximă a agentului termic	3 bar	3 bar
	Volum vas de expansiune	8 l	8 l
	Circuit apă caldă menajeră	-	B
	Profil de sarcină declarat	-	XXL
	Eficiența energetică a încălzirii apei [η _{wh}]	-	76 %
	Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	-	5,5-45,0 kW
	Debit apă caldă menajeră pentru Δt=30°C	-	21,5 l/min
	Nivel de putere acustică L _{wh}	69 dB	69 dB
	Emisia de oxizi de azot NO _x	50 mg/kWh	50 mg/kWh
	Racordare la coșul de fum	Concentrică Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm sau două simple Ø80 mm	
Tip și tensiune curent electric		~230±10%V/50Hz	
Clasa de protecție		IPX4D	
Înălțime x lățime x adâncime		730 x 400 x 440 mm	
Greutate		38,0 kg	40,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE SISTEM

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKJ5001000000/EU	ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50	730x400x440 mm	6,1-49,6 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	7419,33	8829,00

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE COMBI

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD4991000000/EU	ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50	730x400x440 mm	6,1-49,6 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	7663,03	9119,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9000040298 NOU	Set de adaptoare Ø80 Set de două adaptoare aer/gaz arse 2x Ø80 cu puncte de măsură		294,11	349,99
T9000040248 NOU	Adaptor Ø80/Ø125 Adaptor aer/gaze arse Ø80/Ø125 cu puncte de măsură		344,53	409,99
T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer Ø60/Ø100		120,16	142,99

ECHIPAMENT OBLIGATORIU LA COMBINAREA CENTRALELOR ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 ÎN SISTEME CASCADĂ

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
WKM0623000000	Controler cascadă AX 1203SQ - controler cascadă care permite cuplarea de la 2 până la 4 centrale - funcționează cu termostatul CR11011 - echipat cu senzor de temperatură exterioară și senzor de temperatură tur - colaborează cu managerul de zonă i-3 PLUS.		1637,82	1949,00
WKZ0624000000	CR 11011 - termostat cu fir, utilizează comunicația bi-direcțională Open Therm și asigură controlul centralei termice și reglajul temperaturii, precum și reducerea consumului energetic - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V - ecran LCD ușor de utilizat, indică ora, data, temperatura curentă - programare săptămânală - control al temperaturii - posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare - compatibil cu controlerul de tip AX 1203SQ		596,63	709,99

ECHIPAMENT SUPLIMENTAR LA COMBINAREA CENTRALELOR CRYSTAL PLUS-50 ÎN SISTEME CASCADĂ

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9260140300	Suport pentru montare centrală termică ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 în cascadă		2982,35	3549,00
T9260140500	Set de șuruburi și plăci speciale pentru conectarea a 2 suporturi pentru ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50		147,05	174,99
T9260140600	Separator hidraulic CPN 150 - DN 65/DN 50 Pentru 2-3 centrale		3276,47	3899,00
T9260140700	Separator hidraulic CPN 150 - DN 65 pentru 4 centrale		3612,61	4299,00
T9260140800	Racorduri cotite DN 65 fără izolație, set - 2 bucăți.		1679,83	1999,00
T9260140900	Distribuito-colector MK 65 2F - DN 65 pentru 2 centrale ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50		4705,04	5599,00
T9260141000	Distribuito-colector MK 65 3F - DN 65 pentru 3 centrale ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50		5377,31	6399,00
WKZ2207000000 NOU	Banda de conectare pentru cazane ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50		201,67	239,99
WKZ2203000000 NOU	Banda de conectare pentru cazane ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 cu robineti și filtru		294,11	349,99


ECHIPAMENTE AUXILIARE PENTRU CAMERA TEHNICĂ

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9611000000/EU	Controler principal i-3 PLUS - controler modern, multifuncțional pentru circuite de încălzire (până la 3 circuite cu pompă și vană de amestec) - control al pompei de recirculare apă caldă menajeră - control al pompei pentru instalația solară cu semnal PWM - comunicare cu protocol Open Therm - posibilitatea de a configura două ieșiri de tensiune - posibilitatea de a configura două ieșiri fără tensiune - posibilitatea de a configura două ieșiri 0-10 V - posibilitatea de a fi extins cu ajutorul modulelor I-1m - posibilitatea de a fi controlat de la distanță cu ajutorul modului Wi-Fi RS - funcționarea optimă a instalației chiar și în cazul camerelor tehnice de mari dimensiuni - ecran tactil color de mari dimensiuni, ușor de utilizat - reprezentare grafică a configurației camerei tehnice - „Meniu instalare” clar și intuitiv - flexibilitate ridicată la configurarea dispozitivelor		2478,15	2949,00
T9611010000	Modulul de extensie i-1m - modul de extensie pentru gestionarea unui circuit suplimentar de încălzire (pompă și vană cu 3 căi) - cooperare corectă cu managerul de zonă i-3 PLUS sau cu orice alt regulator cu comunicare RS Modulul include: - senzor de temperatură centrală - senzor de temperatură circuit - senzor de temperatură vană - senzor de temperatură exterioară		739,49	879,99
T9611020000	Modul Wi-Fi RS Permite accesul la controlerului i-3 PLUS prin internet		1242,86	1479,00

ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100

- construcție inovatoare a schimbătorului de căldură. Acesta este împărțit în două secțiuni: secțiunea superioară pentru condensare și secțiunea inferioară care conține arzătorul
 - posibilitatea de combinare a centralelor ECONDENS CRYSTAL-80/100 în sistem cascadă (până la 6 unități)
 - panoul de comandă al centralei include funcția de gestionare a sistemului de cascadă
 - arzător care oferă o plajă largă de modulare
 - eficiență ridicată a dispozitivului cu un consum optim de gaz
 - protocol de comunicare Open-Therm
 - sistem complet de protecție, inclusiv siguranță termică la 115°C
 - dimensiuni mici în raport cu puterea
 - pompă de circulație de înaltă eficiență (EEI≤0,23)
 - ventilator modulant controlat electronic
 - **prietenos cu mediul înconjurător: cea mai mare clasă de NOx (clasa 6)**
 - centrala este echipată cu două adaptoare cu racord de inspecție Ø100 pentru gaze arse/admisie aer*
 - centrală echipată cu senzor NTC pentru separatorul hidraulic
 - posibilitatea de a prepara apă caldă menajeră în boilerul extern: exemplu ZWU-200/N Plus (pentru oferta completă de boilere apă caldă menajeră, consultați pagina 56)
 - centrala nu este prevăzută cu senzor NTC pentru boiler extern și vană cu 3 căi
- Notă: Centralele ECOCONDENS CRYSTAL-80 și ECOCONDENS CRYSTAL-100 nu sunt adecvate pentru sisteme concentrice de admisie-aer/ evacuare gaze arse

Vezi schița la pagina 80



		SISTEM	
PARAMETRII TEHNICI		80	100
 Circuit încălzire centrală	Putere nominală	80 kW	100 kW
	Putere termică utilă (la temperatură 50/30°C)	19,0-88,0 kW	19,0-110,0 kW
	Randamentul util al centralei pentru încărcarea parțială a centralei și temperatura apei de retur 30°C	~107 %	~107 %
	Emisia de oxizi de azot NO _x	≤50 mg/kWh	≤50 mg/kWh
	Presiunea maximă a agentului termic	4 bar	4 bar
	Nivel de putere acustică	62 dB	65 dB
	Tip și tensiune curent electric	~230±10%V/50Hz	~230±10%V/50Hz
	Clasa de protecție	IPX4D	IPX4D
	Înălțime x lățime x adâncime (mm)	810x540x545 mm	810x540x545 mm
	Greutate (kg)	84,0 kg	84,0 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ ÎN CONDENSAȚIE, SISTEM, DE MARE PUTERE

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere**	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKJ5191000000/EU1T	ECOCONDENS CRYSTAL-80	810x540x545 mm	19-88 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	16805,88	19999,00
WKJ5141000000/EU1T	ECOCONDENS CRYSTAL-100	810x540x545 mm	19-110 kW	2H-G20	3P-G31, 3B-G30, 3P/B-G30	17310,08	20599,00

** Putere termică utilă min/max (50-30°C)

ACCESORII PENTRU CENTRALE DE MARE PUTERE ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară Permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99
WKZ0624000000	CR 11011 - termostat cu fir, utilizează comunicația bi-direcțională Open-Therm și asigură controlul centralei termice și reglajul temperaturii, precum și reducerea consumului energetic - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V - ecran LCD ușor de utilizat, indică ora, data, temperatura curentă, programare săptămânală - posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare - compatibil cu controlerul de tip AX 1203SQ		596,63	709,99
T9615000000	TERMET ST-2801 WI-FI - termostat cu fir, alimentare cu energie: 230V/50Hz - ecran tactil color, programare săptămânală - posibilitatea de a vizualiza istoricul codurilor de eroare - modul Wi-Fi permite controlul la distanță		1646,22	1959,00
WKZ5140120000	Vană cu 3 căi G1" (230V) Vană cu 3 căi G1" (230V) pentru ECOCONDENS CRYSTAL-80 și ECOCONDENS CRYSTAL-100		394,95	469,99
WKC5140000091	Senzor temperatură NTC (12k0)		64,70	76,99

**ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE PENTRU CENTRALE DE MARE PUTERE ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100
ÎN CAZUL COMBINĂRII ÎN SISTEME CASCADĂ**


Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9260140200	Set racord DN 1 1/4" pentru centralele ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		898,32	1069,00
T9260140400	Suport pentru montare centrală termică ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 în cascadă		3234,45	3849,00
T9260140500	Set de șuruburi și plăci speciale pentru conectarea a 2 suporturi pentru ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		147,05	174,99
T9260141100	Separator hidraulic CPN 250 - DN 80		5209,24	6199,00
T9260141200	Separator hidraulic CPN 300 – DN 100		6931,93	8249,00
T9260141300	Distribuitor-colector MK 80 2F - DN 80 pentru 2 centrale ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		5209,24	6199,00
T9260141400	Distribuitor-colector MK 80 3F - DN 80 pentru 3 centrale ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		6469,75	7699,00
T9260141500	Distribuitor-colector MK 100 2F - DN 100 pentru 2 centrale ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		6469,75	7699,00
T9260141600	Distribuitor-colector MK 100 3F - DN 100 pentru 3 centrale ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100		6940,34	8259,00
T9260141700	Racorduri cotite DN 80 fără izolație, set - 2 bucăți		1990,76	2369,00
T9260141800	Racorduri cotite DN 100 fără izolație, set - 2 bucăți		2284,87	2719,00

ECHIPAMENTE AUXILIARE PENTRU CAMERA TEHNICĂ

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9611000000/EU	Controler principal i-3 Plus - controler modern, multifuncțional pentru circuite de încălzire (până la 3 circuite cu pompă și vană de amestec) - control al pompei de recirculare apă caldă menajeră - control al pompei pentru instalația solară cu semnal PWM - comunicare cu protocol Open Therm - posibilitatea de a configura două ieșiri de tensiune - posibilitatea de a configura două ieșiri fără tensiune - posibilitatea de a configura două ieșiri 0-10 V - posibilitatea de a fi extins cu ajutorul modulelor I-1m - posibilitatea de a fi controlat de la distanță cu ajutorul modului Wi-Fi RS - funcționarea optimă a instalației chiar și în cazul camerelor tehnice de mari dimensiuni - ecran tactil color de mari dimensiuni, ușor de utilizat - reprezentare grafică a configurației camerei tehnice - „Meniu instalare” clar și intuitiv - flexibilitate ridicată la configurarea dispozitivelor		2478,15	2949,00
T9611010000	Modulul de extensie i-1m - modul de extensie pentru gestionarea unui circuit suplimentar de încălzire (pompă și vană cu 3 căi) - cooperare corectă cu managerul de zonă i-3 PLUS sau cu orice alt regulator cu comunicare RS Modulul include: - senzor de temperatură centrală - senzor de temperatură circuit - senzor de temperatură vană - senzor de temperatură exterioară		739,49	879,99
T9611020000	Modul Wi-Fi RS permite accesul la controlerul i-3 PLUS prin internet.		1242,86	1479,00

SISTEME ÎN CASCADĂ

- sistemele în cascadă sunt o ofertă completă pentru camere tehnice medii și mari
- posibilități de a combina centrale:
 - maxim 6 centrale ECOCONDENS CRYSTAL-80 / CRYSTAL-100
 - maxim 4 centrale ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 prin controlerul cascadă AX 1203SQ și termostatele CR 11011
- suporturile și elementele de conectare permit o montare fiabilă și rapidă a centralelor la sistemul de încălzire.
- gamă largă de tubulaturi de admisie aer /evacuare gaze arse pentru sisteme în cascadă și componente individuale
- automatizări suplimentare care permit controlul sistemelor independente de încălzire și monitorizarea de la distanță a sistemului (consultă diagramele de la pagina 53)



EXEMPLU DE DIAGRAMĂ CARE ARATĂ POSIBILITĂȚILE PENTRU CONTROLERUL I-3 PLUS - CAMERA TEHNICĂ ȘI SISTEM SOLAR




Diagrama schematică prezintă posibilitățile de gestionare a centralei de către controlerul principal I-3 PLUS - diagrama nu constituie un proiect al centralei termice.

EXEMPLU DE DIAGRAMĂ CARE ARATĂ POSIBILITĂȚILE PENTRU CONTROLERUL I-3 PLUS - CAMERĂ TEHNICĂ ȘI BOILER PENTRU APĂ CALDĂ MENAJERĂ




Diagrama schematică prezintă posibilitățile de gestionare a centralei de către controlerul principal I-3 PLUS - diagrama nu constituie un proiect al centralei termice.

06.

Boilere pentru apă caldă menajeră



BOILERE PENTRU PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ



- clasă de eficiență energetică A
- boiler realizat din oțel, acoperit la interior cu un strat special de email ceramic, care protejează boilerul și serpentina împotriva coroziunii contribuind astfel la prevenirea deteriorării și contaminării apei
- anod de magneziu încorporat pentru prevenirea coroziunii boilerului
- supapă de siguranță inclusă, care contribuie la menținerea presiunii adecvate în boiler
- adecvat pentru funcționarea cu o presiune maximă a apei de 0,6 MPa (6 bari)
- carcasă realizată din oțel
- boilerul este echipat cu un racord care permite instalarea unui rezistențe electrice suplimentare





Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	Capacitate [l]	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9782000000/G	TERMET SG Plus 100	100	2982,35	3549,00
	T9287000000/G	TERMET SG Plus 120	120	3234,45	3849,00
	T9288000000/G	TERMET SG Plus 140	140	3469,75	4129,00

PARAMETRII TEHNICI	Unitate de măsură	TERMET SG Plus 100	TERMET SG Plus 120	TERMET SG Plus 140
Capacitate	l	100	125	141
Suprafață serpentină	m ²	1,2	1,3	1,6
Volum serpentină	l	5,5	6,0	7,4
Capacitate de producție apă caldă menajeră*				
80/10/45°C*	l/min	12,0	13,0	16,0
70/10/45°C		9,0	9,8	12,0
60/10/45°C		6,7	7,3	9,0
Putere serpentină				
80/10/45°C*	kW	32,3	35	43,5
70/10/45°C		24	26	32,5
60/10/45°C		18,5	20	24,5
Debit	m ³ /h	3	3	3
Greutate (fără apă)	kg	70	72	78
Înălțime	mm	895	940	1010
Diametru racord serpentină - tur	inch	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Diametru racord serpentină - retur	inch	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Diametru racord recirculare apă caldă menajeră	inch	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Diametru racord intrare apă rece	inch	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Diametru racord ieșire apă caldă menajeră	inch	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Teaca senzor de temperatură	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Clasa de eficiență energetică		A	A	A

* 80°C, 70°C, 60°C – temperatura agentului termic prin serpentină; 10°C – temperatură apă rece; 45°C – temperatura apă caldă menajeră

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	Capacitate [litri]	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9281000000/G	ZWU-200/N Plus	200	3721,85	4429,00



PARAMETRII TEHNICI	Unitate de măsură	TERMET ZWU-200/N Plus
Capacitate	l	200
Suprafață serpentină	m ²	1,65
Volum serpentină	l	9,5
Capacitate de producție apă caldă menajeră	l/h	11,8
Putere serpentină 60/10/45°C*	kW	31
Debit	m ³ /h	2,2
Greutate (fără apă)	kg	65
Înălțime	mm	1200
Diametru racord serpentină	inch	G 1"
Diametru racord intrare apă rece/ieșire apă caldă	inch	G ¾"
Diametru racord recirculare apă caldă menajeră	inch	G ¾"
Diametru racord intrare apă rece	inch	G ¾"
Diametru racord ieșire apă caldă menajeră	inch	G ¾"

* 60°C – temperatura agentului termic prin serpentină; 10°C – temperatură apă rece; 45°C – temperatură apă caldă menajeră


ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE PENTRU REZERVOARE DE STOCARE SG PLUS ȘI ZWU PLUS

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	Putere	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9782010000	EJK mini - 1500	1,5 kW	344,53	409,99
	T9782020000	EJK mini - 2000	2,0 kW	369,74	439,99
	T9782030000	EJK mini - 3000	3,0 kW	445,37	529,99



07.

Centrale termice pe gaz cu cameră de ardere deschisă - EcoDesign (ErP2018)



MINIMAX ECO



- centrală echipată cu două schimbătoare de căldură: un schimbător principal de căldură din cupru pentru încălzire centrală și un schimbător suplimentar de căldură din plăci de oțel inoxidabil pentru apă caldă menajeră
- dimensiuni foarte mici (doar 700 mm înălțime, 360 mm lățime, 300 mm adâncime)
- funcționarea în circuit deschis este posibilă cu kitul de circuit deschis WKR 4340 50 00 00
- sistem complet de siguranță, inclusiv împotriva pierderii tirajului coșului de fum, împotriva posibilității de blocare a pompei
- pompă de circulație de înaltă eficiență
- grad ridicat de protecție IPX4D
- panou de control modern echipat cu un afișaj LCD clar care afișează funcțiile centralei, cum ar fi codurile de eroare, starea curentă de lucru, temperatura în sistemul de încălzire centrală și apă caldă menajeră.
- posibilitatea de gestionare optimizată a funcționării centralei datorită cooperării cu termostatul ambiental
- necesită un coș de fum adecvat: diametrul tubulaturii de evacuare a centralei este Ø130 mm
- emisii de NOx sub 56 mg/kWh

Vezi schița la pagina 81



COMBI

PARAMETRII TEHNICI		13/22	22/22
	Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor	B	B
	Putere nominală	13 kW	22 kW
	Randamentul util al centralei	94,3%	93,8%
	Presiunea maximă a apei în circuitul de încălzire centrală	3 bar	3 bar
	Temperatura maximă de funcționare a încălzirii centrale	95°C	95°C
	Interval de reglare a temperaturii	40-85°C	40-85°C
	Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii apei	A	A
	Profil de sarcină declarat	L	L
	Eficiența energetică a încălzirii apei n_{wh}	76%	76%
	Putere termică utilă (la temperatură 80/60°C)	22 kW	22 kW
	Interval de reglare a temperaturii apei calde menajere	30-60°C	30-60°C
	Presiune apă	0,1-6,0 bar	0,1-6,0 bar
	Tip schimbător apă caldă menajeră	cu plăci	cu plăci
	Nivel de putere acustică L_{wg}	47	55
	Racordare la coșul de fum	130 mm	130 mm
	Emisia de oxizi de azot	38 mg/kWh	38 mg/kWh
	Înălțime x lățime x adâncime	700x360x300 mm	700x360x300 mm
	Greutate	26 kg	26 kg

CENTRALE TERMICE PE GAZ COMBI CU CAMERĂ DE ARDERE DESCHISĂ

Cod produs	Denumirea produsului	Dimensiuni	Putere	Tip de gaz	Ajustabil pentru alte gaze	lei fără TVA	lei cu TVA
WKD4341000000/EU1	MINIMAX ECO	700x360x300 mm	7-22 kW (CH) 7-22 kW (DHW)	2H-G20	3P-G31	3276,47	3899,00

ACCESORII PENTRU CENTRALE TERMICE CU CAMERĂ DE ARDERE DESCHISĂ CU CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ DESCHIS

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
WKR4340500000	Set pentru instalarea în circuit deschis a centralei MiniMax Eco permite instalarea centralei într-un circuit deschis		243,69	289,99

ACCESORII DEDICATE CENTRALELOR CU INTERFAȚĂ LIN*

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST9660000000	Pachet de bază pentru sistemul TERMET COMFORT (controlul unei zone) Kitul conține: modulul pentru sistemul TERMET COMFORT și controlerul individual pentru cameră TERMET COMFORT SYSTEM. (vezi mai multe informații la pagina 65)		889,92	1059,00
WST9660010000	Modul pentru sistemul TERMET COMFORT cu interfață Wi-Fi permite controlul independent al temperaturii în zone individuale (camere) - maxim 6 zone. (vezi mai multe informații la pagina 65)		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru sistemul TERMET COMFORT permite controlul independent până la 4 capete termostactice. (vezi mai multe informații la pagina 65)		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură (vezi mai multe detalii la pagina 65)		394,95	469,99
WKC0567000000	Senzor de temperatură exterioară permite controlul centralei termice prin detectarea temperaturii exterioare		69,74	82,99

* pentru oferta completă și posibilitățile de utilizare ale sistemului TERMET COMFORT - consultați paginile 64-65

TERMOSTATE AMBIENTALE ON/OFF

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9449130000	TERMET ST-294 V1 - termostat cu fir - două butoane plus/minus - alimentare cu 2 x baterii AAA		147,05	174,99
T9449110000	TERMET ST-292 V3 - termostat cu fir - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		294,11	349,99
T9449100000	TERMET ST-292 V2 - termostat fără fir (cu un receptor de semnal montat în apropierea unității) - programare manuală, program zi/noapte, control săptămânal - ecran tactil, afișaj LCD iluminat în spate, realizat din sticlă securizată de 3 mm - alimentare cu 2 x baterii AA de 1,5 V		588,23	699,99

ACCESORII PENTRU CENTRALE TERMICE CU CAMERĂ DE ARDERE DESCHISĂ MINIMAX ECO

Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9832000000	SIM WP 22 1LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec electrică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		4242,86	5049,00
T9833000000	SIM WP 22 2LTE.1HT.YP * Modul multizonal cu două vane de amestec electrice. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: două zone cu temperatură scăzută și, opțional, o altă zonă cu temperatură scăzută sau cu temperatură ridicată printr-un set de conectare		4957,14	5899,00
T9831000000	SIM WP 22 1LT.1HT.YP * Modul multizonal cu vană de amestec termostatică. Soluție compactă pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire: zonă cu temperatură scăzută, zonă cu temperatură ridicată sau, opțional, o altă zonă cu temperatură ridicată sau cu temperatură scăzută printr-un set de conectare		3738,66	4449,00
Z9824010000	MLC 16 * Controler de circuit de încălzire MLC 16 pentru extinderea circuitelor de încălzire individuale. Controlul pompelor și a vanei de amestec a circuitelor de încălzire, compatibilitate cu termostatele TERMET ST-292 V2 și V3		898,32	1069,00
T9000130000	Set de racordare pentru centrală combi Ansamblu de racordare pentru centrală combi cu robineti colțar (filtrele cu sită sunt amplasate pe robinetul de gaz, returul încălzirii centrale și robinetul de apă rece)		596,63	709,99
T9750000000	Accesoriu mascare racorduri - MINIMAX ECO Dimensiuni: lățime 360 mm x 150 mm x 170 mm		172,26	204,99


* toate seturile de conectare pentru modulele multizonale pot fi găsite la pagina 68

08.


SISTEM TERMET COMFORT - CONTROL DE LA DISTANȚĂ



SISTEM TERMET COMFORT - GESTIONAREA ÎNCĂLZIRII ÎN ZONE MULTIPLE



DIAGRAMĂ CARE UTILIZEAZĂ MODULUL DE EXPANSIUNE MX 01 ȘI SISTEMUL TERMET COMOFRT



COMPONENTE DEDICATE CENTRALELOR TERMICE (INTERFAȚA LIN): EURO COMFORT, NEX, INTEGRA COMFORT, SOLID COMFORT, MINIMAX ECO


Cod produs	Denumirea produsului	Descriere	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
PST966000000	Pachet de bază pentru sistemul TERMET COMFORT 	Componența pachetului: - Modul confort - Regulator confort Sistemul TERMET COMFORT permite controlul fără fir al centralei și/sau al temperaturii într-o anumită încăpere sau acasă utilizând o aplicație mobilă pentru smartphone sau tabletă		889,92	1059,00
WST9660010000	MODUL PENTRU SISTEMUL TERMET COMFORT 	Are o interfață Wi-Fi care, printr-o aplicație mobilă, permite: - setarea temperaturii în intervale de timp într-un ciclu săptămânal în max. 6 zone independente, - controlul stărilor de funcționare a echipamentului, - semnalizarea imediată a unei situații de urgență și întreruperea funcționării centralei; - previzualizarea parametrilor de funcționare de bază; - schimbarea regimurilor de funcționare a echipamentului, - programarea ciclurilor de lucru pentru rezervorul de apă caldă menajeră, - setarea priorității pentru una dintre cele 6 zone		588,23	699,99
T9660020000	Termostat pentru sistemul TERMET COMFORT	- echipat cu senzor de temperatură, afișaj și butoane pentru reglarea temperaturii încăperii; - furnizează Modulului TERMET COMFORT informații despre temperatura ambientală din zona în care este instalat, - permite controlul independent până la patru capete termostactice		394,95	469,99
T9661000000	Cap termostatic pentru sistemul TERMET COMFORT	Controlează circulația agentului termic în funcție de cererea de căldură - reglarea deschiderii ventilului (robinetul de tur al radiatorului) în baza comenzii de la termostat - concepute pentru a funcționa cu termostatul pentru sistemul TERMET COMFORT. Setul include un accesoriu care permite montarea capului pe robineteți cu filet M30X1,5		394,95	469,99
WST9662000000	Accesoriu pentru modulul de expansiune MX01	Accesoriu pentru modulul de expansiune MX01		34,45	40,99
WST9664000000	Modul de expansiune MX01 pentru sistemul TERMET COMFORT	Modul de expansiune MX01 pentru sistemul TERMET COMFORT permite: - controlul funcționării pompei de circulație al sistemului de încălzire (după separatorul hidraulic) - controlul pompei de recirculare apă caldă menajeră - controlul a până la trei pompe sau vane de amestec prin intermediul ieșirilor de control programabile - controlul temperaturii după separatorul hidraulic		588,23	699,99

9.

Module multizonale pentru sisteme de încălzire




MODUL MULTIZONAL PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE SIM WP 2Z TIP 2LTE.1HT.YP

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9833000000	Modul multizonal Modul amplasat într-o carcasă elegantă, de culoare albă, echipat din fabrică cu două circuite de încălzire la temperatură joasă cu vană de amestec electrică, cu posibilitatea conectării unui al treilea circuit de înaltă temperatură sau a unui circuit de joasă temperatură cu o vană termostatică Echipament de bază: 1 x separator hidraulic pentru 3 circuite de încălzire 2 x vană de amestec electrică 2 x pompe de circulație cu economie de energie 1 X controler MLC16 Compatibilitate cu toate centralele TERMET (până la 35 kW)	4957,14	5899,00


ACCESORII PENTRU MODUL MULTIFUNCȚIONAL DE TIP 2LTE.1HT.YP

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9834000000	Grup pompare temperatură ridicată (pompă inclusă) tip 1HT.YP (funcționează direct cu modulul multizonal SIM WP 2Z)	1007,56	1199,00
	T9835000000	Grup pompare temperatură scăzută (vană de amestec termostatică și pompă inclusă) tip 1LT.YP (funcționează direct cu modulul multizonal SIM WP 2Z)	1259,66	1499,00


DIAGRAMĂ CARE ARATĂ POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE A SISTEMULUI TERMET COMFORT ȘI A MODULULUI MULTIZONAL



MODUL MULTIZONAL PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE SIM WP 2Z TIP 1LTE.1HT.YP

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9832000000	Modul multizonal Modulul este amplasat într-o carcasă elegantă, de culoare albă, echipat din fabrică cu două circuite de încălzire: unul de temperatură joasă cu vană de amestec electrică și celălalt de temperatură înaltă. Posibilitatea de a conecta un al treilea circuit de joasă temperatură cu vană de amestec termostatică, vană de amestec electrică sau de înaltă temperatură Echipament de bază: • 1 x separator hidraulic pentru 3 circuite de încălzire • 1 x vană de amestec electrică • 2 x pompe de circulație cu economie de energie Compatibilitate cu toate centralele TERMET (până la 35 kW)	4242,86	5049,00

MODUL MULTIZONAL PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE SIM WP 2Z TIP 1LTT.1HT.YP


Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9831000000	Modul multizonal Modulul este amplasat într-o carcasă elegantă, de culoare albă, echipat din fabrică cu două circuite de încălzire: unul de temperatură joasă cu vană de amestec termostatică și celălalt de temperatură înaltă. Posibilitatea de a conecta un al treilea circuit de joasă temperatură cu vană de amestec termostatică, vană de amestec electrică sau de înaltă temperatură Echipament de bază: • 1 x separator hidraulic pentru 3 circuite de încălzire • 1 x vană de amestec termostatică • 2 x pompe de circulație cu economie de energie Compatibilitate cu toate centralele Termet (până la 35 kW)	3738,66	4449,00

ACCESORII PENTRU MODUL MULTIFUNCȚIONAL DE TIP 1LTE.1HT.YP și 1LTT.1HT.YP

Imagine	Cod produs	Denumirea produsului	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9834000000	Grup pompare temperatură ridicată (pompa inclusă) tip 1HT.YP (funcționează direct cu modulul multizonal SIM WP 2Z)	1007,56	1199,00
	T9835000000	Grup pompare temperatură scăzută (vană de amestec termostatică și pompă inclusă) tip 1LTT.YP (funcționează direct cu modulul multizonal SIM WP 2Z)	1259,66	1499,00
	T9836000000	Grup pompare temperatură scăzută (vană de amestec electrică și pompă inclusă) tip 1LTE.YP (funcționează direct cu modulul multizonal SIM WP 2Z)	1536,97	1829,00


10.

Încălzitoare de apă pe gaz - EcoDesign (ErP2018)



TERMAQ ELECTRONIC ECO

TERMAQ AQUA-POWER ECO



- cameră de ardere deschisă - necesită un coș de fum adecvat
- arzător răcit cu apă - apa care curge prin acesta elimină căldura și se preîncălzește în același timp, apoi intră în schimbătorul de căldură unde este încălzită la temperatura dorită
- schimbător de căldură de ultimă generație fabricat din cupru
- clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei calde menajere: A
- debit scăzut de apă la care se activează încălzitorul aproximativ 3,2 l/min
- sistem complet de protecție, inclusiv împotriva pierderii tirajului la coșul de fum, și la scurgerile de gaze arse în încăpere
- aparat echipat cu LED-uri care indică starea de funcționare a încălzitorului
- designul modern asigură o funcționare de lungă durată, economică și fără defecțiuni
- fără flacără de veghe, ceea ce duce la un consum mai mic de gaz și la economii pentru utilizator
- emisii de NOx sub 56 mg/kWh
- puterea reglată automat a arzătorului permite utilizatorului să beneficieze de apă caldă menajeră la o temperatură constantă indiferent de debitul apei
- TERMAQ ELECTRONIC ECO realizează aprinderea flăcării cu ajutorul unui acumulator
- TERMAQ AQUA POWER ECO realizează aprinderea flăcării cu ajutorul unui hidrogenerator instalat pe alimentarea cu apă

Vezi schița la pagina 81



TERMAQ ELECTRONIC ECO

TERMAQ AQUA POWER ECO

PARAMETRII TEHNICI	GE-19-02	GE-24-02	GH-19-02
Tip de aprindere	Aprindere electronică de la baterie	Aprindere electronică de la baterie	Aprindere electronică de la hidrogenerator
Interval de putere	8,0-19,2 kW	9,1-24,0 kW	8,0-19,2 kW
Randament la puterea termică nominală	88%	88%	88%
Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii apei	A	A	A
Profil de sarcină declarat	M	L	M
Eficiența energetică a încălzirii apei η_{wh}	79 %	75%	79 %
Consum anual de combustibil AFC	6 GJ	13 GJ	6 GJ
Presiune de lucru apă	0,2-10,0 bar	0,2-10,0 bar	0,2-10,0 bar
Debit apă caldă ($\Delta t \leq 50^\circ\text{C}$)	3,2-5,7 l/min	3,6-7,0 l/min	3,2-5,7 l/min
Debit apă caldă ($\Delta t \leq 25^\circ\text{C}$)	5,7-11,5 l/min	7,0-14,0 l/min	5,7-11,5 l/min
Temperatura maximă a apei calde menajere	65 °C	65 °C	65 °C
Nivel de putere acustică L_{wa}	53 dB	60 dB	53 dB
Racordare la coșul de fum	117 mm	132 mm	117 mm
Racord gaz	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Racord apă rece	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Racord apă caldă	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Înălțime x lățime x adâncime	590x360x230 mm	590x360x230 mm	590x360x230 mm
Greutate	10,7 kg	12 kg	12 kg

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ

Cod produs	Tip de gaz	Denumirea produsului	Putere	lei fără TVA	lei cu TVA
WGE3723000000/EU1T	2H-G20 20mbar	TERMAQ ELECTRONIC ECO GE-19-02	8,0-19,2 kW	1637,82	1949,00
WGE3724000000/EU1T	3P-G31 37mbar 3B-G30 28-30mbar 3B/P-G30 30mbar 3+G30/G31 28-30/37mbar			1637,82	1949,00
WGE3725000000/EU1T	3B/P-G30 37mbar			1637,82	1949,00
WGE3726000000/EU1T	3B-G30 50mbar 3B/P-G30 50mbar			1637,82	1949,00
WGE3727000000/EU1T	3P-G31 50mbar			1637,82	1949,00
WGE3729000000/EU1T	2H-G20 25mbar	TERMAQ ELECTRONIC ECO GE-24-02	9,1-24,0 kW	1637,82	1949,00
WGE3733000000/EU1X	2H-G20			1730,25	2059,00
WGE3734000000/EU1X	3P-G31 37mbar			1730,25	2059,00
WGE3735000000/EU1X	3B/P-G30 37mbar			1730,25	2059,00
WGE3736000000/EU1X	3B-G30 50mbar 3B/P-G30 50mbar			1730,25	2059,00
WGE3737000000/EU1X	3P-G31 50mbar	TERMAQ AQUA-POWER ECO tip GH-19-02	8,0-19,2 kW	1730,25	2059,00
WGE3738000000/EU1X	3B-G30 28-30mbar 3B/P-G30 30mbar 3+G30/G31 28-30/37mbar			1730,25	2059,00
WGH3923000000/EU1T	2H-G20 20mbar			1738,66	2069,00
WGH3924000000/EU1T	3P-G31 37mbar 3B-G30 28-30mbar 3B/P-G30 30mbar 3+G30/G31 28-30/37mbar			1738,66	2069,00
WGH3925000000/EU1T	3B/P-G30 37mbar			1738,66	2069,00
WGH3926000000/EU1T	3B-G30 50mbar 3B/P-G30 50mbar			1738,66	2069,00
WGH3927000000/EU1T	3P-G31 50mbar	TERMAQ AQUA-POWER ECO tip GH-19-02	8,0-19,2 kW	1738,66	2069,00
WGH3929000000/EU1T	2H-G20 25mbar			1738,66	2069,00

ACCESORII PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ


Cod produs	Denumirea și descrierea produsului	Imagine	lei fără TVA	lei cu TVA
T9360000000D	Accesoriu mascare racorduri potrivit pentru următoarele încălzitoare: - TERMAQ ELECTRONIC ECO tip GE-19-02 - TERMAQ AQUA-POWER ECO tip GH-19-02 Dimensiuni: lățime=360mm x înălțime=150mm x adâncime=170mm		142,85	169,99

AQUA COMFORT ECO



- cameră de ardere închisă
- clasa de eficiență energetică aferentă încălzirii apei calde menajere: A
- schimbător de căldură de ultimă generație fabricat din cupru
- funcționare extrem de silențioasă (doar 53 dB)
- designul modern asigură o funcționare de lungă durată, economică și fără defecțiuni
- putere mare a încălzitorului – până la 24 kW (versiunea GT-24-03 - debit apă caldă menajeră până la 14 l/min)
- debit scăzut de apă la care se activează încălzitorul (aprox. 2 l/min)
- modulație electronică, liniară a puterii arzătorului pentru a menține temperatura constantă a apei (de la 30% la 100%)
- încălzitorul este echipat cu un display LCD care oferă posibilitatea de a seta temperatura dorită a apei cu ajutorul butoanelor - și + (MIN, MAX)
- grad ridicat de protecție IPX4D
- sistem complet de siguranță (inclusiv protecție antiîngheț)
- dimensiuni reduse: 621 x 366 x 224 mm (ÎxLxA)
- racord la coșul de fum concentric Ø60/ Ø100 sau Ø80/ Ø125 sau simplu Ø80x Ø80
- design modern și extrem de elegant, care le face să se integreze perfect în orice amenajare interioară
- emisii de NOx sub 56 mg/kWh

Vezi schița la pagina 81



AQUA COMFORT ECO


PARAMETRII TEHNICI	GT-19-03	GT-24-03
Tip de aprindere	Electronică cu control al flăcării prin ionizare	Electronică cu control al flăcării prin ionizare
Interval de putere	6,7 – 19,2 kW	7,4-24,5 kW
Randament la puterea termică nominală	91%	89%
Clasa de eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii apei	A	A
Profil de sarcină declarat	M	L
Eficiența energetică a încălzirii apei η_{wh}	74 %	78 %
Consum anual de combustibil AFC	6 GJ	13 GJ
Presiune de lucru apă	0,2-10,0 bar	0,2-10,0 bar
Debit apă caldă	2,0-11,0 l/min	2,0-14,0 l/min
Temperatura maximă a apei calde menajere	60 °C	60 °C
Nivel de putere acustică L_{wa}	53 dB	53 dB
Clasa de protecție	IPX4D	IPX4D
Consum maxim de energie electrică	30 W	30 W
Racordare la coșul de fum	Ø60/ Ø100 sau Ø80/ Ø125 sau Ø80x Ø80	
Racord gaz	G 1/2"	G 1/2"
Racord apă rece	G 1/2"	G 1/2"
Racord apă caldă	G 1/2"	G 1/2"
Înălțime x lățime x adâncime	621x366x224 mm	621x366x224 mm
Greutate	17,5 kg	18,5 kg

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ

Nunăr de catalog	Tip de gaz	Denumirea produsului	Putere	lei fără TVA	lei cu TVA
WGT3823000000/EU-T	2H-G20 20mbar 2H-G20 25mbar	AQUA COMFORT ECO GT-19-03	6,7-19,2 kW	2478,15	2949,00
WGT3824000000/EU-T	3P-G31 37mbar 3P-G31 50mbar			2478,15	2949,00
WGT3825000000/EU-T	3B-G30 28-30mbar 3B/P-G30 30mbar 3B/P-G30 37mbar 3B-G30 50mbar 3B/P-G30 50mbar			2478,15	2949,00
WGT3833000000/EU-T	2H-G20 20mbar 2H-G20 25mbar	AQUA COMFORT ECO GT-24-03	7,4-24,5 kW	2730,25	3249,00
WGT3834000000/EU-T	3P-G31 37mbar 3P-G31 50mbar			2730,25	3249,00
WGT3835000000/EU-T	3B-G30 28-30mbar 3B/P-G30 30mbar 3B/P-G30 37mbar 3B-G30 50mbar 3B/P-G30 50mbar		7,4-23,1 kW	2730,25	3249,00

11.

Tubulatură pentru admisie-evacuare



TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU CENTRALE ÎN CONDENSAȚIE

Imagine	Cod produs	Descriere	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9000013500	Kit evacuare gaze arse/admisie aer ø60/Ø100	120,16	142,99
	T9000009300	Cot 90° ø60/100	94,95	112,99
	T9000830000	Cot 45° ø60/100	94,95	112,99
	T9000012800	Tubulatură L=500mm ø60/100	75,62	89,99
	T9000009200	Tubulatură L=1000mm ø60/100	109,24	129,99
	T9000040246	Adaptor tubulatură TWIN Ø60/Ø100 la 2x Ø80	193,27	229,99
	T9000013000	Kit tubulatură separată (TWIN), 2x ø80	243,69	289,99
	T9000012200	Tubulatură L=500mm ø80	63,02	74,99
	T9000012300	Tubulatură L=1000mm ø80	100,83	119,99

TUBULATURĂ ADMISIE-EVACUARE PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ PE GAZ AQUA COMFORT ECO

Imagine	Cod produs	Descriere	lei fără TVA	lei cu TVA
	T9000010700	Kit evacuare gaze arse/admisie aer ø60/ø100 (aluminIU/oțel)	120,16	142,99
	T9000013700	NOU Kit evacuare gaze arse/admisie aer ø60/ø100 fără puncte de măsurare (aluminIU/oțel)	120,16	142,99
	T9000011000	Cot de 90° ø60/100 (aluminIU/oțel)	94,95	112,99
	T9000010800	Tubulatură L=500mm ø60/100 (coaxial aluminIU/oțel)	69,74	82,99
	T9000010900	Tub L=1000mm ø60/100 (coaxial aluminIU/oțel)	94,95	112,99
	T9000013300	Adaptor cotit 90° ø60/100 (coaxial aluminIU/oțel)	71,42	84,99
	T9000940000	Cot 45° ø60/100 (coaxial aluminIU/oțel)	94,95	112,99
	T9000012400	Adaptor cu puncte de măsurare și colector condens ø60/100 (coaxial aluminIU/oțel)	63,02	74,99
	T9000000286	Adaptor tubulatură TWIN Ø60/Ø100 la 2x Ø80 (sistem separat - aluminIU)	105,03	124,99
	T9000012600	Cot 90° Ø80 (sistem separat - aluminIU)	63,02	74,99
	T9000012900	Cot 45° Ø80 (sistem separat - aluminIU)	63,02	74,99
	T9000012700	Tubulatură L=500mm Ø80 (sistem separat - aluminIU)	50,41	59,99
	T9000012500	Tubulatură L=1000mm Ø80 (sistem separat - aluminIU)	75,62	89,99


Schijte tehnice

TERMET HEAT GOLD


DESCRIERE DIMENSIUNI

6 kW	A	712 mm	B	1120 mm	C	480 mm
9 kW	712 mm	1120 mm	480 mm			

12 kW	D	1230 mm	E	1120 mm	F	480 mm
15 kW	1230 mm	1120 mm	480 mm			
18 kW	1230 mm	1120 mm	480 mm			
20 kW	1415 mm	1365 mm	565 mm			




ECOCONDENS SLIM



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. EVACUARE CONDENS
- B. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- C. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (CENTRALE COMBI)
- G3/4" TUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- D. G3/4" INTRARE GAZ
- E. G1/2" INTRARE APĂ RECE (CENTRALE COMBI)
- G3/4" RETUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- F. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


EURO COMFORT



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. EVACUARE CONDENS
- B. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- C. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (CENTRALE COMBI)
- G3/4" TUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- D. G3/4" INTRARE GAZ
- E. G1/2" INTRARE APĂ RECE (CENTRALE COMBI)
- G3/4" RETUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- F. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


ECOCONDENS NEX



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. EVACUARE CONDENS
- B. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- C. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (CENTRALE COMBI)
- G3/4" TUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- D. G3/4" INTRARE GAZ
- E. G1/2" INTRARE APĂ RECE (CENTRALE COMBI)
- G3/4" RETUR SERPENTINĂ BOILER (CENTRALE SISTEM)
- F. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


INTEGRA COMFORT



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- B. G3/4" INTRARE GAZ
- C. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- D. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- E. G1/2" INTRARE APĂ RECE
- F. G1/2" RECIRCULARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ


SOLID COMFORT



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- B. G1/2" INTRARE APĂ RECE
- C. G1/2" RECIRCULARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- D. G3/4" INTRARE GAZ
- E. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- F. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. EVACUARE CONDENS
- B. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (CENTRALE COMBI)
- C. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- D. G3/4" INTRARE GAZ
- E. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ (CENTRALE COMBI)
- F. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G5/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- B. G3/4" SCURGERE SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ
- C. G1" INTRARE GAZ
- D. Ø25 EVACUARE CONDENS
- E. G5/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


MINIMAX ECO



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G3/4" TUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE
- B. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- C. G3/4" INTRARE GAZ
- D. G1/2" INTRARE APĂ RECE
- E. G3/4" RETUR INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE


TERMAQ ELECTRONIC ECO TERMAQ AQUA-POWER ECO



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G3/4" GAZ
- B. G1/2" INTRARE APĂ RECE
- C. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ


AQUA COMFORT ECO



DESCRIEREA CONEXIUNILOR:

- A. G1/2" GAZ
- B. G1/2" INTRARE APĂ RECE
- C. G1/2" IEȘIRE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Distribuție și regiuni



INFO FERRO

Tel: +40 264 522 524
email: info@ferro.ro



DEPARTAMENT TEHNIC

Tel: +40 264 522 524
email: tehnic@ferro.ro

FERRO își desfășoară distribuția produselor pe piața internă, în diverse regiuni, prin intermediul a două canale distincte: unul „tradițional”, care se concentrează în special pe relația cu partenerii de distribuție en-gros, și unul „modern”, care acoperă rețelele de magazine specializate de mari dimensiuni.

Modelul tradițional de distribuție este cel mai răspândit pe piața din România. Acesta se bazează pe o rețea extinsă de parteneriate cu puncte de vânzare și distribuitori en-gros ce acoperă întreaga țară. Principalii distribuitori devin surse esențiale de aprovizionare pentru instalatori și magazinele cu amănuntul. Ne bazăm pe expertiza distribuitorilor pentru o acoperire națională eficientă și pentru a oferi acces la o gamă largă de produse din oferta TERMET.



REPREZENTANȚI REGIONALI

Regiune	Județe	Telefon
R11	Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt	+40 747 136 837
R12	Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu	+40 743 391 111
R13	București, Ilfov	+40 749 926 666
R14	Buzău, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galați	+40 756 114 641
R15	Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea	+40 755 142 897
R21	Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu	+40 746 254 129
R22	Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin	+40 756 114 642
R23	Mureș, Harghita, Covasna, Brașov	+40 752 112 178
R24	Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău	+40 744 580 937
R25	Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj	+40 759 884 520
MD	Republica Moldova	+37 362 044 646




DEPARTAMENT SERVICE

Tel: +40 264 522 524
email: service.termet@ferro.ro



CONTACT



<https://www.ferro.ro/contact.html>

NOTES

termet®

Warmth of nature



Novaservis FERRO Group SRL

Sediul Central:

str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Hub Logistic:

str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524

E: info@ferro.ro

www.termetcompany.com



<https://www.facebook.com/termet.romania>



<https://www.instagram.com/termet.romania>



Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment

Energy and Environment